

# Sprachkonzepte der Parallelen Programmierung Vorlesung SS 11, WS 12, SS 13, WS 15–19

Johannes Waldmann, HTWK Leipzig

30. Januar 2020

– Typeset by FoilTeX –

## Introduction

### Sprachkonzepte der parallelen Programmierung

- programming language concepts
  - for concurrent, distributed, and parallel computing
- why? 1. application requires it, 2. hardware allows it
- optional course for BSc. computer science students, in their 5th semester (of 6)
- each week (of 14): one lecture, one lab class (discussing homework, programming exercises)
- finally, written exams (closed book) 120 min

– Typeset by FoilTeX –

1

## Concepts of Parallelism

- non-deterministic
  - concurrent (nebenläufig)
    - interleaved execution of components
  - distributed (verteilt)
    - as above, plus: explicit data transfer (messages)

e.g., responsive multi-user system requires concurrency (can be simulated on sequential hardware: OS)
- deterministic
  - for application probl. without concurrency requirement, use hardware parallelism to solve them faster
  - e.g., matrix multiplication, text/image analysis

– Typeset by FoilTeX –

2

## From Concept to Implementation

notice the gap:

- quite often, we want deterministic parallelism
  - but hardware is concurrent (e.g., several cores) and distributed (e.g., per-core memory/cache)
- who bridges the gap?
- WRONG: the *programmer* (application program handles sequencing, synchronisation and messaging)
  - RIGHT: the *language* (with libraries, compiler, run-time system) (program expresses intent)

note the difference between:  $\sum_{0 \leq i < n} x_i$  (intent)  
and: `for (i=0; i<n; i++) {s+=x[i];}` (sequencing)

– Typeset by FoilTeX –

3

## Abstract! Abstract! Abstract!

main thesis

- *higher* abstraction level of the language
- $\Rightarrow$  *easier* for compiler and RTS to use hardware specifics (e.g., parallelism) for efficient execution

example (C#, mono) just one annotation expresses the intent of parallel execution:

```
Enumerable.Range(0, 1<<25)
    .Select(bitcount).Sum()
Enumerable.Range(0, 1<<25).AsParallel()
    .Select(bitcount).Sum()
```

this is why we focus on functional programming (e.g., `Select` is a higher-order function)

– Typeset by FoilTeX –

4

## Why did this work, exactly?

```
Enumerable.Range(...).AsParallel().Sum()
```

- technically, `AsParallel()`
  - produces `ParallelQuery<T>` from `IEnumerable<T>`, and `Sum()` has a clever implementation for that type
- mathematically (“clever”), addition is *associative*, so we can group partial sums as needed
- if an operation is not associative?
  - e.g., the final carry bit in addition of bitvectors
  - then we should find a modification that is!
  - because that allows for *straightforward* and *adaptable* (e.g., to number of cores) parallelism

– Typeset by FoilTeX –

5

## Types for Pure Computations

measure run-times and explain (C# vs. Haskell)

```
Enumerable.Range(0, 1<<25).Select(bitcount).Sum()
Enumerable.Range(0, 1<<25).Select(bitcount).Count()
Enumerable.Range(0, 1<<25).Count()
length $ map bitcount $ take (2^25) [ 0 .. ]
length $ take (2^25) [ 0 .. ]
```

- elements of list are not needed for counting
- computation of elements cannot be observed
  - it has no side effects (Nebenwirkung)
  - (this follows from `bitcount :: Int -> Int`)
  - the Haskell RTS never calls `bitcount`,
- the C# type `int->int` includes side effects, so the RTS must call the function.

– Typeset by FoilTeX –

6

## If we absolutely must program imperatively,

(imp. program execution = sequence of state changes)

- then we are on dangerous ground already for the sequential case
  - proving an imperative program correct requires complicated machinery (Hoare calculus)
  - hence it is often not done (for functional programs just use equational reasoning)
- we need even more caution (and discipline) for concurrent imperative programs
  - need concurrency primitives
    - that have clear semantics
    - that solve typical problems
    - that are composable (to larger programs)

– Typeset by FoilTeX –

7

## Typical Concurrency Problems

- mutual exclusion  
at most one process gets to access a shared resource (e.g., a shared memory location)
- producers and consumers, readers and writers
  - cannot consume item before it is produced,
  - cannot consume item twice
- concurrent mutable data structures
  - counters
  - collections (hash maps, ...)

## Semantics for Concurrent Systems

... via mathematical models:

- Petri nets (Carl Adam Petri, 1926–2010)  
(automata with distributed state)
- process algebra (Bergstra and Klop 1982, Hoare 1985)  
(regular process expressions and rewrite rules)  
<http://theory.stanford.edu/~rvg/process.html>
- modal logic  
(statements about time-dependent properties)  
application: model checking,  
e.g., SPIN, Alloy <http://alloy.lcs.mit.edu>

## Concurrency Primitives

- locks (Semaphores, E.W. Dijkstra 1974) <http://www.cs.utexas.edu/users/EWD/ewd00xx/EWD74.PDF>  
of historical importance, but ... *locks are bad*  
(in particular, not composable)
- no locks: atomic, non-blocking (“optimistic”) execution of
  - elementary operations (compare-and-swap)  
realized in hardware <http://stackoverflow.com/questions/151783/>
  - transactions (STM, software transactional memory)  
(e.g., in Haskell, Clojure) <https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/beautiful-concurrency/>

## A Parallel Algorithm and Its Analysis

- Guy Blelloch, Daniel Ferizovic, Yihan Sun:  
*Just Join for Parallel Ordered Sets*, 2016  
<https://arxiv.org/abs/1602.02120v3>
- used in <https://hackage.haskell.org/package/containers/docs/Data-Map.html>  
(but this impl. does not make use of parallelism)
- complexity measures:
  - *work*
  - *span* (also called *depth*)
- an “efficient parallel algorithm” has
  - polynomial work
  - polylogarithmic span

## Data-Oblivious Algorithms (Circuits)

- *data-oblivious*: control flow (Programm-Ablaufsteuerung) does not depend on the *contents* of the input ... but only on the *size* of the input
- complexity class NC
  - uniform circuits
  - of polynomial size (= work)
  - and polylogarithmic depth (= span)  
[https://complexityzoo.uwaterloo.ca/Complexity\\_Zoo:N#nc](https://complexityzoo.uwaterloo.ca/Complexity_Zoo:N#nc)
- example: sorting networks (cf. homework exercise) challenges:  
sorting in NC, with optimal work, with depth  $\log n$

## Homework

1. which are associative? (give proof or counter-example)  
(a) on  $\mathbb{Z}$ : multiplication, subtraction, exponentiation  
(b) on  $\mathbb{B}$  (booleans): equivalence, antivalence, implication  
(c) on  $\mathbb{N}^2$ :  $(a, b) \circ (c, d) := (a \cdot c, a \cdot d + b)$
2. sum-of-bitcounts  
(a) re-do the C# bitcounting example in Java (hint: `java.util.stream`)  
(b) discuss efficient implementation of  
`int bitcount (int x);` (hint: time/space trade-off)  
(c) discuss efficient implementation of sum-of-bitcounts
  - i. from 0 to  $2^e - 1$
  - ii. bonus: from 0 to  $n - 1$  (arbitrary  $n$ )

hint:

how did little Carl Friedrich Gauß do the addition?

morale:

the computation in the example should never be done in real life, but it makes a perfect test-case since it keeps the CPU busy and we easily know the result.

3. for the cited paper by Blelloch et al: find the claim about the span of UNION and check its proof.
4. sorting network exercise: <https://autotool.imn.htwk-leipzig.de/new/aufgabe/3065>
5. on your computer, install compilers/RTS for languages: Haskell (ghc), C# (mono), Java, Go, (Scala, Clojure) or make sure that you can ssh to Z430 computers

# Petri-Netze

## Einleitung

- Verhalten nebenläufiger Systeme *spezifizieren* und *modellieren*
- Spezifikation (Beispiel): Spursprache (Menge der möglichen Reihenfolgen von atomaren Aktionen)
- Modell (Beispiel): Petri-Netz (nebenläufiger Automat) eingeführt von Carl Adam Petri, 1962

Vergleiche: Beschreibung/Modellierung sequentieller Systeme durch reguläre Sprachen/endliche Automaten  
Vorgehen hier: erst konkrete Modelle, dann Spezifikationsprache (Logik).

## Definition: Netz

Stellen/Transitions-Netz  $N = (S, T, F)$

- $S$  eine Menge von *Stellen*
- $T$  eine Menge von *Transitions*,  $S \cap T = \emptyset$
- $F \subseteq (S \times T) \cup (T \times S)$  eine Menge von *Kanten*

das ist ein gerichteter bipartiter Graph

Bezeichnungen:

- Vorbereich (Eingänge) einer Transition:  
 $Vor_N(t) = \{s \mid (s, t) \in F\}$
- Nachbereich (Ausgänge) einer Transition:  
 $Nach_N(t) = \{s \mid (t, s) \in F\}$ .


## Petri-Netz (Beispiel)

- Netz  $N = (S, T, F)$  mit
  - Stellen  $S = \{A, B, C\}$ ,
  - Transitionen  $T = \{p, q, r\}$ ,
  - Kanten  $F = \{(A, p), (A, q), (q, A), (r, A), (q, C), (p, B), (B, q), (B, r)\}$ ,
- Testfragen:
  - überprüfe Eigenschaften
  - ergänze Zeichnung,
  - bestimme  $Vor_N(p)$ ,  $Nach_N(q)$


## Zustände, Übergänge

- *Zustand (Markierung)* von  $N$  ist Abbildung  $z : S \rightarrow \mathbb{N}$  (für jede Stelle eine Anzahl von Marken)
- in Zustand  $z$  ist eine Transition  $t$  *aktiviert*, wenn jede Stelle ihres Vorbereiches wenigstens eine Marke enthält:  $\forall s \in Vor(t) : z(s) \geq 1$
- eine aktivierte Transition *schaltet*: verbraucht Marken im Vorbereich, erzeugt Marken im Nachbereich.
- Bezeichnung  $z_1 \xrightarrow{t} z_2$ :  
aus Zustand  $z_1$  entsteht durch Schalten von  $t$  der Zust.  $z_2$ .
- Def.  $z_1 \xrightarrow{t} z_2$ : erfordert 4 Fälle: alle Kombinationen von:  $s \in Vor(t), s \notin Vor(t)$  mit  $s \in Nach(t), s \notin Nach(t)$
- später kürzere Notation in Modell mit Kantengewichten.

## Petri-Netze modellieren...

- sequentielle Ausführung 
- Auswahl (ein Zweig von mehreren) 
- nebenläufige Verzweigung (mehrere Zweige) 
- Synchronisation 
- Konflikte (gegenseitiger Ausschluß) 

## Bsp: gegenseitiger Ausschluß



Für jeden erreichbaren Zust.  $z$  gilt:  $z(a) = 0 \vee z(b) = 0$ .  
Beispiel aus: Kastens und Kleine Büning: *Modellierung*, Hanser, 2008.

<http://www.hanser-elibrary.com/isbn/9783446415379>

Zeichnung mit TIKZ, vgl.

<http://www.texample.net/tikz/examples/nodetutorial/>

## Anwendung: Petri-Netze in UML

- UML-2.5, Sect. 13.2.1  
A variety of behavioral specification mechanisms are supported by UML, including:
  - StateMachines that model finite automata (see C. 14)
  - Activities defined using Petri-net-like graphs (see C. 15)
  - Interactions that model partially-ordered sequences of event occurrences (see C. 17).
- Quelle: <https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/About-UML/> (Dezember 2017)

## Zustands-Übergangs-Graph (Def.)

- Def: der ZÜG (state transition diagram) des Netzes  $N$  mit Startmarkierung  $m_0$  besteht aus:
  - Knoten:  $\{m \mid m_0 \xrightarrow{*} m\}$  wobei  $(\xrightarrow{*}) := \bigcup_{t \in T} (\xrightarrow{t})$   
d.h., alle von  $m_0$  aus erreichbaren Markierungen
  - Kanten:  $\xrightarrow{t}$   
d.h., jede Kante ist mit einer Transition beschriftet
- Ü: bestimme ZÜG für voriges Beispiel und  $m_0 = \{(A, 2), (B, 1), (C, 0)\}$ .

## Eigenschaften von Petri-Netzen

Definitionen (für Netz  $N$  mit  $d$  Stellen, Zustand  $m \in \mathbb{N}^d$ )

- $M \subseteq \mathbb{N}^d$ : Nachfolger  $\text{Post}_N(M) = \{y \mid m \in M, m \rightarrow_N y\}$
- Mehr-Schritt-Nachfolger:  $\text{Post}_N^*(M)$

Eigenschaften (Beispiele):

- Erreichbarkeit: gilt  $m_0 \rightarrow_N^* m_1$ ?
- Lebendigkeit:  $\forall m \in \text{Post}_N^*(m_0) : \exists m' : m \rightarrow_N m'$
- Beschränktheit des Netzes: ist  $\text{Post}_N^*(m_0)$  endlich?
- Beschr. einer Stelle:  $\{m(p) \mid m \in \text{Post}_N^*(m_0)\}$  endlich?

Alain Finkel und Jerome Leroux: *Neue, einfache Algorithmen für Petri-Netze*, Informatik-Spektrum 3/2014, S. 229–236

## Die Spursprache eines Netzes (Def.)

- der ZÜG von  $(N, m_0)$  ist (mglw. unendlicher!) Automat:
  - über dem Alphabet  $T$  (Transitionen)
  - Zustände:  $\text{Post}_N^*(m_0)$
  - Startzustand:  $m_0$
  - alle Zustände sind akzeptierend
  - Kanten:  $\xrightarrow{t}$
- Jedes von diesem Automaten akzeptierte Wort heißt *Spur* von  $N$ , jede Spur ist ein endliches Wort aus  $T^*$
- $\text{spur}(N, m_0) :=$  die Sprache dieses Automaten
- Ü: bestimme Spursprache des Beispiels

## Die Spursprache (Beispiel)

- es gibt PN mit komplizierten (= nicht regulären) Spursprachen

- Bsp:  $N = \begin{array}{c} \boxed{s} \rightarrow \boxed{b} \rightarrow \boxed{t} \\ \text{---} \end{array}, z_0 = \{(b, 0)\}.$

Beispiele:  $\epsilon, s, ss, st, sss, sst, sts, \dots \in \text{spur}(F, z_0)$ ,  
 $t, ts, stt \notin \text{spur}(F, z_0)$ .

allgemein:  $\text{spur}(F, z_0) = \{w \mid \forall u \sqsubseteq w : |u|_s \geq |u|_t\}$

Satz:  $\text{spur}(F, z_0) \cap s^*t^* = \{s^xt^y \mid x \geq y\} \notin \text{REG}$ ,

Beweis mit Schleifensatz (pumping lemma).

Diese Spursprache ist kontextfrei.

(Nicht jede PN-Spursprache ist CF.)

## Die Spursprache (Eigenschaften)

- Satz: jede Spursprache ist präfix-abgeschlossen  
Def:  $L$  ist präfix-abgeschlossen :  $\iff$   
 $\forall w \in L : \forall u \sqsubseteq_{\text{prefix}} w : u \in L$   
Bsp:  $(ab)^*$  ist keine Spursprache,  
aber  $(ab)^*(a + \epsilon)$  ist eine Spursprache.
- wenn  $N$  beschränkt, dann  $\text{spur}(N)$  regulär
- ... und dann sind alle interessanten Eigenschaften entscheidbar durch vollständige Analyse des ZÜG
- aber wie kann man entscheiden, ob  $N$  beschränkt ist?
  - man analysiert es (ist evtl. aufwendig)
  - oder man erzwingt es (ist evtl. Einschränkung)

## Kapazitäten und -Schranken

Erweiterung:

- jede Kante bekommt eine *Gewicht* (eine positive Zahl), beschreibt die Anzahl der Marken, die bei jedem Schalten durch die Kante fließen sollen.

Einschränkung:

- Stellen können einer *Kapazität* bekommen (eine positive Zahl), beschreibt die maximal erlaubte Anzahl von Marken in dieser Stelle

falls alle Kapazitäten beschränkt  $\Rightarrow$  ZÜG endlich (aber mglw. groß)  $\Rightarrow$  vollständige Analyse (prinzipiell) möglich

## Formale Definition der Ü.-Relation

- Netz mit Kantengewichten:  $F : (S \times T) \cup (T \times S) \rightarrow \mathbb{N}$
- Beziehung zu einfachem Modell:  
keine Kante: Gewicht 0, einfache Kante: Gewicht 1
- Transition  $t$  ist in Zustand  $z$  aktiviert:  $\forall s : z(s) \geq F(s, t)$ .
- Zustandsübergang:  $z_1 \xrightarrow{t} z_2$ :  
 $\forall s : z_1(s) - F(s, t) + F(t, s) = z_2(s)$
- beachte: durch *Verallgemeinerung* des Modells wird Notation hier *einfacher* ... und damit auch Beweise, die Notation benutzen.

## Bedingung/Ereignis-Netze

... erhält man aus allgemeinem Modell durch:

- jede Kante hat Gewicht 1
- jede Kapazität ist 1  
(dadurch wird der Zustandsraum endlich!)

Beispiele:

- Ampelkreuzung  
(zwei Ampeln grün/gelb/rot, nicht gleichzeitig grün)
- speisende Philosophen
- Definition und Analyse von Lebendigkeit, Fairness

## Aufgaben

- Vergleich Wechselschalter (Kastens/Kleine Büning Abb. 7.23) mit Netz aus Vorlesung
- Zustandsgraph (K/KB Aufg. 7.16)
- autotool-Aufgaben (reachability, deadlock)
- zu Petri-Netz für gegens. Ausschluß (Ampelsteuerung): formuliere eine Verschärfung der angegebenen Invariante, die man durch Induktion über Länge der Schaltfolge beweisen kann.
- Beispiele Petri-Netze zur Modellierung (Modell)eisenbahn:
  - Zug darf Streckenabschnitt nur befahren, wenn Signal

- grün zeigt
- Zug darf Weiche nicht aus dem falschen Zweig befahren
- XOR-Verzweigung (mit späterer Zusammenführung) durch Petri-Netz ist einfach. Wie geht das für OR? (ein Zweig *oder beide* Zweige werden ausgeführt)
- Diskutiere, verallgemeinere, formalisiere diese Simulation einer Kapazitätsbeschränkung: <http://www.texample.net/tikz/examples/nodetutorial/>
- Vergleiche Petri-Netz mit Vector Addition Systems, Definition zitiert in <https://arxiv.org/abs/1903.08575>  
Welche Aussagen macht das Paper zum Vergleich der

## Rechenkraft von VAS und VASS?

## Eigenschaften von Petri-Netzen

### Motivation

- (Wdhlg) wenn das Netz beschränkt ist, dann kann man sein Verhalten vollständig analysieren, weil der ZÜG endlich ist
- die Beschränkung kann man
  - feststellen
  - oder erzwingen
- jetzt: Feststellung (in Netzen ohne explizite Schranken)
- Alain Finkel und Jerome Leroux: *Neue, einfache Algorithmen für Petri-Netze*, Informatik-Spektrum 3/2014, S. 229–236

## Beschränktheit ist entscheidbar

$\text{Post}_N^*(m_0)$  endlich?

Entscheidungsverfahren: wir zählen abwechselnd auf:

- A: Elemente von  $\text{Post}^*(m_0)$  (z.B. Breitensuche)
  - B: Kandidaten für Zeugen für Unbeschränktheit: Kandidat ist  $(s, t) \in T^* \times T^+$ , ist Zeuge, wenn  $m_0 \rightarrow^s x \rightarrow^t y$  mit  $x \leq y$  und  $x \neq y$
- zu zeigen ist:  $\text{Post}_N^*(m_0)$  unendlich  $\iff$  Zeuge existiert  
„ $\Leftarrow$ “: ist klar. Für „ $\Rightarrow$ “:
- $\rightarrow$  auf  $\text{Post}^*(m_0)$  ist unendlichen Baum endlichen Grades
  - enthält unendlichen Pfad (Lemma von König)
  - dieser Pfad enthält passendes  $(x, y)$  (Lemma v. Higman)

## Lemma von Higman, WQO

- Def. eine Relation  $\leq$  auf  $M$  heißt *WQO (wohl-quasi-Ordnung)*, falls gilt: es gibt keine unendliche  $\leq$ -Antikette.
- Def. eine Menge  $A \subseteq M$  heißt *Antikette*, falls  $\forall x, y \in A : x \neq y \Rightarrow x \not\leq y$ . (Def. ... *Kette*, falls  $\dots \Rightarrow x \leq y \vee y \leq x$ .)
- Bsp:  $(\mathbb{N}, \leq)$  ist WQO.  $(\mathbb{N}, |)$  (Teilbarkeit) ist ?
- Versionen von Higmans Lemma:  
Satz:  $(\mathbb{N}^d, \leq)$  (komponentenweise  $\leq$ ) ist WQO.  
Satz:  $(\Sigma^*, \sqsubseteq)$  ist WQO, wobei  $(u \sqsubseteq v) : \iff u$  entsteht aus  $v$  durch Löschen von Buchstaben

## Übungen

- unendliche Antiketten für die Relationen
  - Teilbarkeit auf  $\mathbb{N}$
  - Teilwort-Relation  $\leq$  auf  $\{a, b\}^*$ , mit  $u \leq v \iff \exists p, q : puq = v$
- möglichst große Antikette für  $(\mathbb{N}^2, \leq)$ , die  $(5, 3)$  enthält.
- ... für  $(\mathbb{N}^3, \leq)$  an, die  $(5, 3, 1)$  enthält.

# Spezifikation und Verifikation nebenläufiger Prozesse

## Einleitung

- nebenläufiges System: Zustands-Übergangs-System  
Zustand ist Variablen-Belegung  $V \rightarrow \mathbb{B}$ , d.h.,  
Zustandsmenge ist *endlich*  
betrachten *unendliche* Schaltfolgen
- Spezifikation:
  - Omega-Wörter, -Sprachen, -Automaten
  - PLTL (propositional linear time logic)
- Sätze über Eigenschaften, Beziehungen dieser Modelle
- Algorithmen für: „erfüllt d. Implementierung d. Spezif.“

## Literatur

- Christel Baier, Joost-Pieter Katoen: *Principles of Model Checking*, MIT Press, 2008.
- Vorlesungen (Beispiele):
  - J.-P. Katoen: Introduction to Model Checking (Vorlesung, RWTH Aachen)  
<https://moves.rwth-aachen.de/teaching/ss-16/ss16introduction-to-model-checking/>
  - Javier Esparza: Model Checking (Vorlesung, TU München) <https://www7.in.tum.de/um/courses/mc/ss2019/>
- Werkzeuge: Spin, NuSMV, LTSMIn, ...

## Kripke-Strukturen, Omega-Wörter

allgemein: Kripke-Struktur zu Variablenmenge  $V$  ist

- Graph  $(S, T)$  mit  $S =$  Menge der Systemzustände,  
 $T \subseteq S \times S$  Menge der Zustandsübergänge
- Knotenbeschriftung  $b: S \rightarrow (V \rightarrow \mathbb{B})$   
d.h.,  $b(s)$  ist eine Belegung der Variablen  $V$

hier speziell:

- $S = \mathbb{N}$  (Zeitpunkte  $0, 1, \dots$ )
- $T = \{(s, s+1) \mid s \in \mathbb{N}\}$  (linear time)

Beispiel:

- $V = \{p, q\}$ ,
- $b(s) = \{(p, (s \geq 3)), (q, (2 \mid s))\}$

## Omega-Wörter und -Sprachen

- jede lineare Kripke-Struktur über  $V$   
entspricht einem unendlichen Wort über  $\Sigma = 2^V$   
Bsp:  $(0, 1)(0, 0)(0, 1)(1, 0)(1, 1)(1, 0)(1, 1) \dots$
- ein unendliches Wort (Omega-Wort) über  $\Sigma$   
ist eine Abbildung  $\mathbb{N} \rightarrow \Sigma$
- $\Sigma^\omega$  bezeichnet die Menge aller Omega-Wörter über  $\Sigma$
- Schreibweise für Omega-Wörter  
mit schließlich periodischer Struktur:  
 $(0, 1)(0, 0)(0, 1) ((1, 0)(1, 1))^\omega$   
vgl. unendl. Dezimalbrüche  $3/22 = 0.1\overline{36}$

## PLTL: propositional linear time logic

Syntax:

- Variablen  $p, q, \dots$ , logische Operatoren  $\neg, \vee, \wedge, \Rightarrow, \dots$
- temporale Operatoren: immer G, irgendwann F, ...

Beispiele:  $F(p \vee q)$ ,  $G F p$ ,  $F G p$

Semantik: Wert der Formel  $F$  in Struktur  $K$  zur Zeit  $s$ :

- für  $v \in V$ :  $\text{wert}(v, K, s) = b_K(s)(v)$
- $\text{wert}(F_1 \wedge F_2, K, s) = \min\{\text{wert}(F_1, K, s), \text{wert}(F_2, K, s)\}$
- $\text{wert}(G F_1, K, s) = \min\{\text{wert}(F_1, K, s') \mid s' \in \mathbb{N}, s' \geq s\}$
- $\text{wert}(F F_1, K, s) = \max\{\text{wert}(F_1, K, s') \mid s' \in \mathbb{N}, s' \geq s\}$

Übung:  $F G \phi \Rightarrow G F \phi$  ist allgemeingültig (gilt in jeder Struktur), ... aber die Umkehrung nicht

## PLTL-Spezifikationen von Systemeigenschaften

- gegenseitiger Ausschluß (*mutual exclusion*):  
Variablen:  $p_i :=$  Prozeß  $i$  besitzt eine Ressource
  - Spezifikation (2 Prozesse):  $G \neg(p_1 \wedge p_2)$
  - Übung: für 3 Prozesse lautet die Formel nicht  $G \neg(p_1 \wedge p_2 \wedge p_3)$ . Warum nicht? Wie dann?
- Fairness (kein Verhungern, *no starvation*)  
Variablen:  $A_i :=$  Prozeß  $i$  beantragt Ressource;  $P_i$   
Spezifikation:  $G(A_1 \Rightarrow F P_1) \wedge \dots \wedge G(A_n \Rightarrow F P_n)$

## PLTL: Algorithmen

Satz: die folgenden Fragen sind entscheidbar:

- Modell-Problem:
  - Eingaben: eine PLTL-Formel  $F$  über  $V$ ,  
ein schließlich periodisches Wort  $w \in \Sigma^\omega$  mit  $\Sigma = \mathbb{B}^V$
  - Frage: gilt  $1 = \text{wert}(F, w, 0)$
- Erfüllbarkeits-Problem:
  - Eingabe: eine PLTL-Formel  $F$
  - Frage: gibt es  $w \in \Sigma^\omega$  mit  $1 = \text{wert}(F, w, 0)$

Beweis-Idee: die Mengen  $\{w \in \Sigma^\omega \mid 1 = \text{wert}(F, w, 0)\}$   
sind  $\omega$ -regulär (Def. auf nächster Folie)  
und lassen sich durch endliche Automaten beschreiben.  
(J. R. Büchi 1962, A. Pnueli 1977)

## $\omega$ -(reguläre) Sprachen

- Alphabet  $\Sigma$ ,
- $\omega$ -Wort  $w \in \Sigma^\omega$ : Abbildung  $\mathbb{N} \rightarrow \Sigma$
- $\omega$ -Sprache  $L \subseteq \Sigma^\omega$ : Menge von  $\omega$ -Wörtern
- $\omega$ -reguläres Wort: hat die Form  $u \cdot v^\omega$  mit  $v \neq \epsilon$ .  
Achtung: es gibt kein Produkt von  $\omega$ -Wörtern,  
also auch keine geschachtelten Omegas.
- $\omega$ -reguläre Sprache:  
beschrieben durch  $\omega$ -regulären Ausdruck:  
 $P_1 \cdot K_1^\omega \cup \dots \cup P_n \cdot K_n^\omega$  mit  $P_i, K_i$  regulär und  $\neq \emptyset, \epsilon \notin K_i$   
Achtung: eine  $\omega$ -reguläre Sprache (Bsp.  $(a+b)^\omega$ )  
kann auch nicht-reguläre  $\omega$ -Wörter enthalten.

## Übung PLTL

- Ist die Struktur  $0(001)^\omega$  ein Modell der Formel  $F G p$  ?
- Gibt es ein Modell für  $G(p \iff F \neg p)$ ?
- Formalisieren Sie (mit den Variablen  $p_i$  für „Prozeß  $i$  besitzt Ressource“)
  - $A$  = Prozeß 1 besitzt die Ressource unendlich oft,
  - $B$  = Prozesse 1 und 2 besitzen die Ressource nie gleichzeitig,
  - $C$  = immer, wenn Prozeß 1 die Ressource besitzt, dann besitzt Prozeß 2 diese nicht, wird sie aber später erhalten.
- Für alle 8 Konjunktionen von  $\{A, B, C, \neg A, \neg B, \neg C\}$ :

geben Sie jeweils ein Modell als  $\omega$ -reguläres Wort an (falls möglich).

- durch die Operatoren
    - $A \cup B$ :  
Es gibt einen Zeitpunkt, zu dem  $B$  gilt. Bis dahin gilt  $A$ .
    - $X A$ : im nächsten Zeitpunkt gilt  $A$ .
- wird PLTL erweitert.
- Gegeben Sie die formale Semantik von  $\cup$  und  $X$  an.
  - Wie kann man  $F$  durch Until realisieren?
  - Realisieren Sie Until durch Next (mit einer Hilfsvariablen  $p$ , die weder in  $A$  noch in  $B$  vorkommt)
- $$p \leftrightarrow (A \cup B) \text{ gdw. } B \vee \dots$$

- Welche der folgende Sprachen über dem Alphabet  $\Sigma = \{0, 1\}$  stimmen überein?

1. Sprache aller Wörter mit unendlich vielen 0
2. ... endlich vielen 1
3. ... unendlich vielen 0 und unendlich vielen 1
4.  $(0 + 1)^* 0^\omega$
5.  $(0^+ 1^+)^* + (1^+ 0^+)^*$
6.  $(0 + 1)^* (0^+ 1^+)^*$
7.  $(01^*)^\omega$
8.  $1^* 0^\omega$
9.  $(1^* 0)^\omega$

- für  $X, Y \subseteq \Sigma^+$  gilt  $(X \cdot Y)^\omega = \dots (Y \dots)^\omega$ .

## Konkrete Syntax der PLTL-Operatoren

deutsch	Symbol	englisch	autotool NuSMV	Spin
irgendwann	$\diamond$	finally (eventually)	F	$\langle \rangle$
immer	$\square$	globally generally	G	[ ]
bis		until	U	$\cup$
nächster		next	X	$\times$

## Vergleich der PLTL-Operatoren

Ausdrucksstärke von  $PLTL(M)$  für  $M \subseteq \{F, G, U, X\}$ :

- $PLTL(F, G)$  kann  $(abc)^\omega$  nicht von  $(acb)^\omega$  unterscheiden  
dabei ist  $a$  Abkürzung für  $\{a = 1, b = 0, c = 0\}$ , usw.
- ... aber  $PLTL(U)$ , durch  $(a \cup b) \cup c$
- $PLTL(F, G, U)$  kann  $(ab)^\omega$  nicht von  $(abb)^\omega$  unterscheiden,
- ... aber  $PLTL(X)$ , durch ... ?

## Model-Checking mit NuSMV

<http://nusmv.fbk.eu/>

- Eingabe:
  - Zustands-Übergangs-System  
Bsp: `init(p) := 0; next(p) := !p;`
  - Spezifikation (LTL-Formel), Bsp:  $G F p$
- NuSMV kann
  - System simulieren (zufällig, benutzergesteuert)
  - Erfüllung der Spezifikation beweisen
  - für Nicht-Erfüllung einen Beweis (Spur) berechnen
- <https://gitlab.imn.htwk-leipzig.de/waldmann/skpp-ws19/blob/master/modelcheck/nusmv.md>

## NuSMV: Programm und Simulation

- Programm (beschreibt Zustands-Übergangs-Relation)

```
MODULE main
VAR p : boolean; q: boolean;
ASSIGN init (p) := FALSE;
      next (p) := !p; next (q) := {q, FALSE};
```

- interaktive Simulation (`nusmv -int ex1.smv`, dann)

```
NuSMV > go
NuSMV > pick_state -i
NuSMV > simulate -i
```

## NuSMV: Spezifikation und Verifikation

- Programm mit Spezifikation

```
MODULE main
VAR p : boolean; q: boolean;
ASSIGN init (p) := FALSE;
      next (p) := !p; next (q) := {q, FALSE};
LTLSPEC F G p
```

- Verifikation: `nusmv ex1.smv`

```
-- specification F ( G p ) is false
-- as demonstrated by the following execution
Trace Description: LTL Counterexample
...
```

## NuSMV: Modellierungssprache

- Zweck: Beschreibung der Zustands-Übergangs-Relation

- Datentypen: `boolean, int`, Aufzählungen, ...

- Ausdrücke: ähnlich C, aber *nebenwirkungsfrei*

- Zustandsvariablen:

- Deklaration: `VAR p : {red, green};`
- Initialisierung: `ASSIGN init(p) := green;`

- Zustandsübergänge

- deterministisch `next(p) := red;`
- nichtdeterministisch `next(p) := {red, green};`
- bedingt:

```
next(q) := case p = red : TRUE esac;
```

- Ü: für diese Übergänge: Spezifikation, weiter Beispiele

## NuSMV: Simulation Petrinetz

```
MODULE transition(vor,nach)
ASSIGN
  next (vor) :=
    case vor > 0 : vor - 1; TRUE : vor ; esac;
  next (nach) :=
    case vor > 0 & nach < 7 : nach + 1; TRUE : nach ;
MODULE main
VAR s1 : 0 .. 7; s2 : 0 .. 7; s3 : 0 .. 7;
  t1 : process transition(s1, s2);
  t2 : process transition(s2, s1);
  t3 : process transition(s1, s3);
ASSIGN init (s1):=1; init(s2):=2; init (s3):=0;
LTLSPEC G s1 > 0;
```

Ü: überprüfe mit dieser Methode Eigenschaften von Petrinetzen aus Vorlesung (z.B. Ampelschaltung)

## Entscheiden der PLTL-Erfüllbarkeit

- Beispiel: „gibt es ein Modell für  $G(p \iff F \neg p)$ “?

- `MODULE main VAR p : boolean; ASSIGN next (p) := {FALSE, TRUE}; LTLSPEC ! G (p <-> F ! p)`

Verifikation mit NuSMV liefert: *spec. is true*

- Antwort: Formel ist nicht erfüllbar. — Begründung:

- Spursprache ist  $\{0, 1\}^\omega$  (d.h. *alle* Wörter), wegen nichtdeterministischer Auswahl in jedem Schritt
- LTLSPEC ist die Negation der Formel  $\phi$  aus der Aufgabenstellung. NuSMV beweist, daß diese in jeder Spur wahr ist, also ist  $\phi$  für jede Spur falsch, also besitzt  $\phi$  kein Modell.

## Nebenläufige Java-Programme

### Threads erzeugen und starten

Thread-Objekt implementiert `run()`,  
diese Methode wird aufgerufen durch `start()`,  
das aber sofort zurückkehrt (mglw. bevor `run()` endet).

```
for (int t=0; t<8; t++) { new Thread() {
    public void run() {
        System.out.println (t);
    }
}.start();
}
```

alternative Notation (Java  $\geq$  8)

```
new Thread( () -> System.out.println(t) );
```

## Auf das Ende von Threads warten

`t.join()` blockiert aufrufenden Thread  
und kehrt erst zurück, wenn `t` beendet ist:

```
t1.start(); t2.start();
...
t1.join(); t2.join();
```

- das ist die einfachste Möglichkeit der Synchronisation, benutzt nur Threads selbst
- es gibt viele weitere Möglichkeiten, diese benutzen zusätzliche Objekte (Sperrern)

## Gemeinsamer Speicher

(Vorsicht, Code ist absichtlich falsch)

```
int s = 0; // gemeinsamer Speicher
// Threads erzeugen:
for (int t=0; t<threads; t++) {
    new Thread ( () ->
        { for (int i = 0; i<steps; i++) s++; } );
// Threads starten: ...
// auf Threads warten: ...
System.out.println (s);
```

- Ausgabe ist i.A. deutlich kleiner als `threads*steps`.
- `s++` ist nicht atomar
- tatsächlich wird noch viel weniger garantiert

## Das Java-Speichermodell

- beschreibt garantiertes Verhalten beim Zugriff nebenläufiger Programme auf gemeinsamen Speicher (Objekt-Attribute, Klassen-Attribute, Array-Inhalte)

- Definition: JLS Kap. 17.4

<http://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se13/html/jls-17.html#jls-17.4>

- Erläuterungen: William Pugh: <http://www.cs.umd.edu/~pugh/java/memoryModel/>

<http://www.cs.umd.edu/~pugh/java/memoryModel/>

## Sequentielle Konsistenz (Plan)

- moderne Compiler und Hardware (Prozessoren/Caches) können elementare Anweisungen umordnen und verändern,
- wenn trotzdem das Ergebnis berechnet wird, das der Programmierer erwartet, nämlich das *ohne Umordnung*
- falls das so ist, heißt der Compiler *sequentiell konsistent*
- sequentielle Konsistenz gilt in Java innerhalb jedes Threads, aber *nicht* zwischen Threads
- das Erreichen der gewünschten Konsistenz bleibt dem Programmierer überlassen (zu erreichen durch Sprache und Bibliotheken)

## Beispiel Umordnung

```
vorher : A == 0; B == 0;
Thread 1: r2 = A ; B = 1;
Thread 2: r1 = B ; A = 2;
```

- Ist schließlich `r1 == 1; r2 == 2` möglich?
- in NuSMV nicht (Ü: ausprobieren)
- in Java doch, denn ...

## Beispiel Code-Änderung

vorher: `p == q` und `p.x == 0`

```
Thread 2:
    r6=p; r6.x=3;
Thread 1:
    r1=p; r2=r1.x; r3=q; r4=r3.x; r5=r1.x;
```

- in `r2, r4, r5` wird gleiche Stelle gelesen, wir erwarten Resultate `0, 0, 0` oder `0, 0, 3` oder `0, 3, 3` oder `3, 3, 3`
- transformiere Code in Thread 1 zu

```
r1=p; r2=r1.x; r3=q; r4=r3.x; r5=r2;
```

dann ist Resultat `0, 3, 0` möglich.

## Speichermodell: Aktionen

- Ausführung eines Programms: ist Folge von *Aktionen*, jede bewirkt Änderung des Speichers (oder der Welt)
- intra-thread-Aktion: nur Thread-lokaler Speicher,
- inter-thread-Aktion: betrifft mehrere Threads gleichzeitig:
  - Variablen (im Heap): Objekt/Klassen-Attribute, Array-Inhalte,
  - Thread-Verwaltung (`start`, `join`)
- inter-thread-Aktionen eingeteilt in:
  - nicht synchronisierend: Lesen/Schreiben von Variablen
  - synchronisierend: Lesen/Schreiben von volatile-Variablen, Thread-Verwaltung

## Speichermodell: sequentielle Konsistenz

- Programm-Ordnung (PO): Quelltextreihenfolge (für jeden Thread einzeln)
- Menge von Aktionen ist *sequentiell konsistent*, falls es für diese eine *totale* Ausführungsordnung (EO) gibt mit  $PO \subseteq EO$ , für die jedes Lesen von  $v$  den (bzgl. EO) zuletzt auf  $v$  geschriebenen Wert liefert
- Java-Programme ohne Threads sind sequentiell konsistent (denn dafür ist  $PO = EO$ )
- ... mit Threads können *sequentiell inkonsistent* sein (es gibt keine EO, die das beobachtete Resultat erklärt)

## Speichermodell: Happens-Before

- jede Programm-Ausführung beschrieben durch *Synchronisations-Ordnung* (SO): totale Ordnung auf  $S$  (synchronisierende Aktionen)
- *synchronises-with* (SW) :
  - für volatile  $v$ :  $(p, q) \in SW$  falls  $(p, q) \in SO$ ,  $p$  schreibt  $v$ ,  $q$  liest  $v$ , exist. kein  $r$  mit  $(p, r) \in SO$ ,  $(r, q) \in SO$ ,  $r$  schreibt  $v$
  - $(t.start(), \text{erste Aktion in } t) \in SW$ ,  $(\text{letzte Aktion in } t, t.join()) \in SW$
- *happens-before* (HB): (vereinfacht)  $(PO \cup SW)^*$
- Ü: wo steht das Wort „transitive Hülle“ in JLS 17.4.5?

## Data Races, korrekte Synchronisation

- Menge von Aktionen heißt *conflicting*, wenn sie die gleiche Variable betreffen und wenigstens eine Schreib-Aktion darunter ist
- *data race*: conflicting  $\{p, q\}$  mit  $(p, q) \notin HB$ ,  $(q, p) \notin HB$
- Def: Programm ist *korrekt synchronisiert*, wenn jede sequentiell konsistente EO frei von data races ist.
- If a program is correctly synchronized, then *all* executions of the program will appear to be sequentially consistent. D.h. auch solche, für die es nur SO, aber keine EO gibt. Der Vorteil der Konstruktion ist, daß man über diese nicht nachdenken muß.

## Übung JMM

- Quelltexte aus VL: <https://gitlab.imn.htwk-leipzig.de/waldmann/skpp-ws19threads/BC> reparieren, ausprobieren, messen (auch andere Werte für threads/steps)
- Beispiele für totale und nicht totale Halbordnungen  
Präfix-Ordnung auf Wörtern, lexikografische O. auf Wörtern, lex. O. auf Zahlenpaaren, komponentenweise O. auf Zahlenpaaren,  
Def. komponentenweises Produkt von Relationen, lex. Produkt von Relationen.
- Beispiel aus Goetz: JCP, Abschn. 3.2

```
volatile boolean running = true;
Thread 1: while (running) { }
Thread 2: running = false;
```

(evtl. `Thread.sleep(1000)` benutzen) beobachte und diskutierte Verhalten mit und ohne `volatile`.

Beziehung zu Definition happens-before in JLS 17.4

- weitere Beispiele für happens-before:  
finale und nicht finale Attribute bei Objektkonstruktion.
- Entwickle eine autotool-Aufgabe zu data races (für eine passende Teilmenge von Java), bei der alle Begriffe (HB, SO, ...) exakt wie in JLS 17.4 benutzt werden. ... mit einem Generator für interessante Instanzen!

## Semaphore und Monitore

### Semaphore

- (allgemeiner) Semaphore ist abstrakter Datentyp mit Zustand  $S \in \mathbb{N}$ , Wartemenge (von Prozessen) und *atomaren* Operationen:
  - `Wait(S)` : wenn  $S > 0$  dann  $S := S - 1$ , sonst blockiere
  - `Signal(S)` : wenn es Prozesse gibt, die auf  $S$  warten, dann wecke einen davon auf, sonst  $S := S + 1$
- Invariante:  $S = S_0 + \#Signal - \#Wait$   
( $\#Wait$  = Anzahl der *abgeschlossenen* Aufrufe von `#Wait`, entspr. für `#Signal`)
- Beweis: Induktion (4 Fälle im Induktionsschritt)

### Semaphor: Geschichte

- E. W. Dijkstra: *Cooperating Sequential Processes*, 4. *The General Semaphore*, TU Eindhoven 1965  
<http://www.cs.utexas.edu/~EWD/transcriptions/EWD01xx/EWD123.html>
- J. B. Calvert: *The Origin of the Railway Semaphore (Its evolution from the optical telegraph)*  
<http://mysite.du.edu/~jcalvert/railway/semaphor/semhist.htm>
- Monty Python: *Semaphore Version of Wuthering Heights (1970)* (orig. Emily Bronte, 1847)  
<http://www.montypython.net/scripts/semaphore.php>

### Gegenseitiger Ausschluß (grundsätzlich)

```
Semaphore s := 1; Gemeinsame Ressource r;
Prozeß Nr i : while (true) {
    non_critical_section;
    Wait (s);
    critical_section; // benutze r
    Signal (s); }
```

Eigenschaften:

- gegenseitiger Ausschluß
- *fairness* für 2 Prozesse
- für  $\geq 3$  Prozesse nur *progress*
- *fairness* für  $\geq 3$ , wenn blockierte Prozesse in Queue (statt Menge) verwaltet werden

### Gegenseitiger Ausschluß (Korrektheit)

Bezeichnungen:

- $S$ : Zustand des Semaphors
- $C$ : Anzahl der Prozesse in kritischem Abschnitt

Zeige Invariante:  $S + C = 1$ .

Beweis:

- $C = \#Wait - \#Signal$  lt. Programmtext
  - $S = 1 + \#Signal - \#Wait$  lt. Semaphore-Invariante
- aus Invariante folgt Korrektheit ( $C \leq 1$ )

### Gegenseitiger Ausschluß in SMV

<https://gitlab.imn.htwk-leipzig.de/waldmann/skpp-ws17/blob/master/kw46/semaphore.smv>  
formuliere und prüfe Bedingungen:

- Korrektheit (gegenseitiger Ausschluß)  
`G (! (proc1.state=have & proc2.state=have))`
- Fairness?  
Nein. Deswegen ist das keine korrekte Simulation eines Semaphors.
- Liveness?

### Semaphore und Monitore

- Semaphore (ist Objekt)  
Aufgabe ist Synchronisation von *Threads*
- Monitor (ist Menge von Methoden)  
Aufgabe ist Zugriffskontrolle für Daten
- Monitor kann durch Semaphore realisiert werden:  
jeder Zugriff (jede Methode) muß Semaphore erwerben und wieder abgeben
- einfache Notation in Java durch `synchronized`

### Monitore in Java

- die `synchronized`-Methoden einer Klasse  $C$  bilden für jedes Objekt von  $C$  einen Monitor  
(für jedes Objekt von  $C$  kann jederzeit höchstens eine Monitor-Methode laufen)
- diese Methoden sind *re-entrant*:  
während man eine Monitor-Methode ausführt, kann man weitere Methoden des gleichen Monitors aufrufen  
(deswegen funktioniert Implementierung mit Semaphore doch nicht — diese würde verklemmen)
- Spezialfall: ein-elementiger Monitor: Code-Block  

```
Object lock = new Object ();
synchronized (lock) { ... }
```

### Explizites wait/notify für Monitore

- durch `synchronized` sind Erwerb und Freigabe der Sperre versteckt und automatisch richtig geschachtelt
- explizites Sperren und Freigeben sind auch möglich:  
Methoden `wait`, `notify`, `notifyAll`:

```
synchronized void take (..) {
    while (taken) this.wait (); taken = true;
synchronized void drop (..) {
    taken = false; this.notifyAll (); }
```
- Benutzung nur innerhalb eines Monitors,
- `wait()` in Schleife, siehe *spurious wake-ups* in  
<http://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/lang/Object.html#wait-->

## Beispiel: Philosophen in der Mensa

(Edsger Dijkstra, Tony Hoare, ca. 1965)

- Prozess = Philosoph

- gemeinsame Ressource = Gabel

gewünschte System-Eigenschaften:

- liveness (kein Verklemmen)

die Folge der Aktionen ist unendlich

- fairness (kein Verhungern)

falls ein Prozeß eine Ressource anfordert, bekommt er sie nach endlich vielen Aktionen tatsächlich

## Modellierung des Ressourcenzugriffs

Modellierung des ausschließlichen Ressourcenzugriffs:

```
class Fork {
    private boolean taken = false;
    synchronized void take () {
        while (taken) { this.wait (); }
        taken = true;
    }
    synchronized void drop () {
        taken = false; this.notifyAll ();
    }
}
```

Q: warum wird expliziter Semaphor (wait/notify) benutzt?

A: jeder Prozeß (Philosoph) benötigt zwei Ressourcen (Gabeln) gleichzeitig, kann aber nicht zwei `synchronized`-Methoden gleichzeitig ausführen (kann die erste Gabel nicht festhalten, während die zweite geholt wird)

## 5 Philosophen

```
class Fork { void take() ; void drop () }
Philosoph i : new Thread () { void run () {
    while(true) { this.nachdenken();
        fork[i].take(); fork[i+1].take();
        this.essen();
        fork[i].drop(); fork[i+1].drop();
    } } . start();
```

welche Eigenschaften? wie kann man das ggf. reparieren?

- global: progress oder deadlock?
- lokal: fairness?

Quelltexte: <https://gitlab.imn.htwk-leipzig.de/waldmann/skpp-ws17>

## Übung Monitor

Verhalten dieses Programmes ausprobieren, diskutieren:

```
final Object lock = new Object();
Thread t = new Thread() -> {
    synchronized (lock) { lock.wait(); } };
t.start();
synchronized (lock) { lock.notifyAll(); }
t.join();
```

## Übung Dining Philosophers

Algorithmen implementieren und Eigenschaften (Liveness, Fairness) diskutieren/beweisen:

- Philosoph 0 ist Linkshänder
- ein Kellner (Platzanweiser), der immer nur maximal 4 Leute an den Tisch läßt

Realisierung des Modells

- in Java, mit Petrinetz

## Eisenbahnbetrieb: Gegenseitiger Ausschluß

- SDL (?) 2005–2018: *Railway Signs and Signals of Great Britain*, Supplementary Information, Electric Token Block, <http://www.railsigns.uk/info/etoken1/etoken1.html>

Welches sind die Systemzustände? Welche Zustandsübergänge sind möglich? Wie werden die anderen verhindert?

- vergleiche mit *Blockfeld*, siehe *Manual Block Working*, [http://www.joernpachl.de/German\\_principles.htm](http://www.joernpachl.de/German_principles.htm)

## Übung Binärer Semaphor

binärer Semaphor:  $S \in \{0, 1\}$  und ...

Signal(S) : ... sonst  $S := 1$

Simulation allgemeiner Semaphor durch binären Semaphor

<http://www.csc.uvic.ca/~mcheng/460/notes/gensem.pdf>

- Warum ist Solution 1 falsch,
- worin besteht Unterschied zu Solution 2?

weiter Beispiele zu Semaphoren: Allen B. Downey: *The Little Book of Semaphores*,

<https://greenteapress.com/wp/semaphores/>

## Software Transactional Memory

### Motivation/Plan

für nebenläufige Programme, die gemeinsamen Speicher benutzen:

- bisher: Synchronisation durch Sperren (locks)  
wesentlicher Nachteil: nicht modular
- jetzt: nichtblockierende Synchronisation

Quelle: Simon Peyton Jones: *Beautiful Concurrency*, = Kapitel 24 in: Andy Oram und Greg Wilson (Hrsg.): *Beautiful Code*, O'Reilly, 2007.

<https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/beautiful-concurrency/>

### Beispiel: Kontoführung (I)

das ist das (bisher) naheliegende Modell:

```
class Account { int balance;
  synchronized void withdraw (int m)
    { balance -= m; }
  synchronized void deposit (int m)
    { withdraw (-m); }
```

welche Fehler können hier passieren:

```
void transfer
  (Account from, Account to, int m)
{
  from.withdraw (m);
  to.deposit (m);
}
```

### Beispiel: Kontoführung (II)

ist das eine Lösung?

```
void transfer
  (Account from, Account to, int m)
{
  from.lock(); to.lock ();
  from.withdraw (m);
  to.deposit (m);
  from.unlock(); to.unlock ();
}
```

### Beispiel: Kontoführung (III)

wann funktioniert diese Lösung und wann nicht?

```
if (from < to) { from.lock(); to.lock() }
else           { to.lock(); from.lock() }
...

```

### Locks are Bad

- taking too few locks
- taking too many locks
- taking the wrong locks
- taking locks in the wrong order
- error recovery
- lost wakeups, erroneous retries

*locks do not support modular programming*

John Ousterhout: *Why Threads are a Bad Idea (for most purposes)* USENIX 1996, <https://web.stanford.edu/~ouster/cgi-bin/papers/threads.pdf>

### Speicher-Transaktionen (Benutzung)

```
from <- atomically $ newTVar 10
atomically $ do x <- readTVar from
               if x < a then retry
               else writeTVar from (x-a)
```

- Transaktions-Variablen
- Lese- und Schreibzugriffe nur innerhalb einer Transaktion  
Zugriff außerhalb ist
  - statischer (Typ-)Fehler in Haskell
  - Laufzeitfehler in Clojure
- Transaktion wird atomar und isoliert ausgeführt
  - atomar: findet komplett statt oder überhaupt nicht
  - isoliert: ...<http://blog.franslundberg.com/2013/12/acid-does-not-make-sense.html>

### Speicher-Transaktionen (Implementierung)

- während der Transaktion:  
Zugriffe (Schreiben und Lesen) in Log schreiben
  - am Ende (commit): prüfen, ob Log konsistent mit  
aktuellem Speicherzustand ist  
konsistent := die während der Transaktion gelesenen  
Werte stimmen mit den aktuellen überein
  - ... wenn ja, dann schreiben (atomar)
  - ..., wenn nicht, dann Transaktion wiederholen
  - ... bei Wert-Änderung einer der gelesenen Variablen
- Einzelheiten, Erweiterungen: <https://ghc.haskell.org/trac/ghc/wiki/Commentary/Rts/STM>

### Deklaration von Nebenwirkungen in Typen

in Java (u.v.a.m.) ist der Typ nur ein Teil der Wahrheit:

```
public static int f (int x) {
  y++ ; new File ("/etc/passwd").delete();
  return x+1;
}
```

in Haskell: Typ zeigt mögliche Nebenwirkungen an.  
damit kann man trennen:

- Aktion (IO Int)  
von Resultat (Int)
- Aktion, die in Außenwelt sichtbar ist (IO Int)  
von Aktion, die in Transaktion erlaubt ist (STM Int)

## Nebenwirkungen in Haskell: IO a

Werte:

```
4 :: Int ; "foo" ++ "bar" :: String
```

Aktionen mit Resultat und Nebenwirkung:

```
writeFile "foo.text" "bar" :: IO ()
readFile "foo.text" :: IO String
putStrLn (show 4) :: IO ()
```

Nacheinanderausführung von Aktionen:

```
do s <- readFile "foo.text"
    putStrLn (show (length s))
```

Start einer Aktion: im Hauptprogramm

```
main :: IO ()
main = do ...
```

## Nebenwirkungen auf den Speicher

```
import Data.IORef
data IORef a -- abstrakt
newIORef :: a -> IO (IORef a)
readIORef :: IORef a -> IO a
writeIORef :: IORef a -> a -> IO ()
```

- damit kann man die üblichen imperativen Programme schreiben (jede Variable ist eine IORef)
- die Kombinatoren zur Programmablaufsteuerung kann man sich selbst bauen, z. B.

```
while :: IO Bool -> IO () -> IO ()
```

Übung: while implementieren, Fakultät ausrechnen

## Transaktionen: STM a

jede Transaktion soll *atomar sein*

⇒ darf keine IO-Aktionen enthalten (da man deren Nebenwirkungen sofort beobachten kann)

⇒ neuer Typ `STM a` für Aktionen mit Nebenwirkungen *nur auf Transaktionsvariablen* `TVar a`

```
type Account = TVar Int
withdraw :: Account -> Int -> STM ()
withdraw account m = do
    balance <- readTVar account
    writeTVar account (balance - m)
transfer :: Account -> Account -> Int -> IO ()
transfer from to m = atomically
    ( do withdraw from m ; deposit to m )
```

## Bedingungen und Auswahl

- eine Transaktion abbrechen: `retry`
- eine Transaktion nur ausführen, wenn eine Bedingung wahr ist

```
check :: Bool -> STM ()
check b = if b then return () else retry
```

- eine Transaktion nur ausführen, wenn eine andere erfolglos ist: `orElse`

## STM-Typen und -Operationen

```
data STM a -- Transaktion mit Resultat a
data IO a -- (beobachtbare) Aktion
            -- mit Resultat a
atomically :: STM a -> IO a
retry      :: STM a
orElse     :: STM a -> STM a -> STM a
```

```
data TVar a -- Transaktions-Variable
            -- mit Inhalt a
newTVar    :: a -> STM ( TVar a )
readTVar   ::
writeTVar  ::
```

(= Tab. 24-1 in Beautiful Concurrency)

vgl. <http://hackage.haskell.org/packages/archive/stm/2.2.0.1/doc/html/Control-Monad-STM.html>

[//hackage.haskell.org/packages/archive/stm/2.2.0.1/doc/html/Control-Monad-STM.html](http://hackage.haskell.org/packages/archive/stm/2.2.0.1/doc/html/Control-Monad-STM.html)

## STM - Beispiele, Übungen

### The Santa Claus Problem

Santa repeatedly sleeps until wakened by either all of his nine reindeer, back from their holidays, or by a group of three of his ten elves. If awakened by the reindeer, he harnesses each of them to his sleigh, delivers toys with them and finally unharnesses them (allowing them to go off on holiday). If awakened by a group of elves, he shows each of the group into his study, consults with them on toy R&D and finally shows them each out (allowing them to go back to work). Santa should give priority to the reindeer in the case that there is both a group of elves and a group of reindeer waiting.

J. A. Trono: *A new Exercise in Concurrency*, SIGCSE Bull. 26, 1994.

Lösung mit STM in Peyton Jones: *Beautiful Concurrency*, 2007

## Philosophen mit STM

```
forM [ 1 .. num ] $ \ p -> forkIO $ forever
  atomically $ do
    take $ left  p ; take $ right p
  atomically $ drop $ left  p
  atomically $ drop $ right p
take f = do
  busy <- readTVar f
  when busy $ retry
  writeTVar f True
```

kein Deadlock (trivial). — nicht fair, siehe <http://thread.gmane.org/gmane.comp.lang.haskell.parallel/305>

Quelltexte: <https://gitlab.imn.htwk-leipzig.de/waldmann/skpp-ws17>

## Übung STM

- ein Haskell-Hauptprogramm schreiben,

```
main :: IO ()
main = do putStrLn "hello world"
```

kompilieren, ausführen (Optionen sind hier nicht nötig, aber später)

```
ghc -threaded -rtsopts -O2 Main.hs
./Main +RTS -N
```

- dining philosophers in Haskell, in <https://gitlab.imn.htwk-leipzig.de/waldmann/skpp-ws17>, kompilieren, ausführen. Diskutiere

<https://mail.haskell.org/pipermail/haskell-cafe/2015-November/122233.html> Was passiert bei `if p > 1 then ...?`

- Nach Aktivieren der Anweisung

```
hSetBuffering stdout NoBuffering
```

wird deutlich, daß der gemeinsame Zugriff der Philosophen auf `stdout` (in `putStrLn`) ebenfalls eine Konfliktquelle ist.

Lösen Sie dieses Problem durch einen weiteren Thread. Nur dieser darf `putStrLn` ausführen, die anderen müssen ihm das mitteilen. Benutzen Sie dazu `TVar String` (Inhalt der Ausgabe) und `TVar Bool`

(Anforderung/Freigabe).

(29. 11. 18) siehe auch

<https://mail.haskell.org/pipermail/haskell-cafe/2018-November/130274.html>

- Cigarette smokers problem (Allen B. Downey: *The Little Book of Semaphores*, <http://greenteapress.com/semaphores/LittleBookOfSemaphores.pdf>, Abschnitt 4.5) Diskutiere Deadlock in Semaphor-Lösung, schreibe (triviale) STM-Lösung.

- ggf. STM-Test mit `dejafu`

<https://mail.haskell.org/pipermail/haskell-cafe/2015-November/122224.html>

## STM in Clojure (Beispiele)

Clojure = LISP für JVM

```
(def foo (ref "bar")) -- newTVar

(deref foo)           -- readTVar
@foo

(ref-set foo "oof")   -- writeTVar
(dosync (ref-set foo "oof"))
```

Quellen:

- Kap. 6 *Concurrency* aus: Stuart Halloway, *Programming Clojure*, Pragmatic Bookshelf, 2009;
- <http://clojure.org/refs>

## STM in Clojure (Sicherheit)

Transaktionsvariablen ohne Transaktion benutzen:

- Haskell: statischer Typfehler
- Clojure: Laufzeitfehler

IO innerhalb einer Transaktion:

- Haskell: statischer Typfehler
- Clojure: "I/O and other activities with side-effects should be avoided in transaction..."

Übung: ein Programm konstruieren, bei dem eine IO-Aktion innerhalb einer Transaktion stattfindet, aber die Transaktion nicht erfolgreich ist.

## Transaktion mit Nebenwirkung

Transaktionen:

```
(def base 100)
(def source (ref (* base base)))
(def target (ref 0))
(defn move [foo]
  (dotimes [x base]
    (dosync (ref-set source (- @source 1))
            (ref-set target (+ @target 1)))))
(def movers (for [x (range 1 base)] (agent n
  (dorun (map #(send-off % move) movers))
```

Nebenwirkung einbauen:

```
(def c (atom 0)) ... (swap! c inc) ...
(print c)
```

## STM und persistente Datenstrukturen

"The Clojure MVCC STM is designed to work with the persistent collections, and it is strongly recommended that you use the Clojure collections as the values of your Refs. Since all work done in an STM transaction is speculative, it is imperative that there be a low cost to making copies and modifications."

"The values placed in Refs must be, or be considered, immutable!!"

Beispiel Suchbäume:

- destruktiv: Kind-Zeiger der Knoten verbiegen,
- persistent: neue Knoten anlegen.

Bsp: persistenter Suchbaum in Haskell

## Nicht blockierende Synchronisation

### Einleitung

Synchronisation (geordneter Zugriff auf gemeinsame Ressourcen) durch

- explizite Sperren (lock)  
pessimistische Ausführung  
Gefahr von Deadlock, Livelock, Prioritätsumkehr
- ohne Sperren (lock-free)  
optimistische Ausführung  
ein Prozeß ist erfolgreich (andere müssen wiederholen)  
– nur feingranular (`AtomicLong`, `compareAndSet()`)  
– atomare zusammengesetzte Transaktionen

## Literatur

- *Atomic Variables and Nonblocking Synchronization*, Kapitel 15 in Brian Goetz et al.: *Java Concurrency in Practice*
- *Counting, Sorting and Distributed Coordination*, Kapitel 12 in Maurice Herlihy and Nir Shavit: *The Art of Multiprocessor Programming*
- Which CPU architectures support Compare And Swap (CAS)?  
<http://stackoverflow.com/questions/151783/>

## Compare-and-Set (Benutzung)

Der Inhalt einer Variablen soll um 1 erhöht werden.  
Mit STM wäre es leicht:

```
atomically $ do
  v <- readTVar p ; writeTVar p $! (v+1)
```

ohne STM, mit einfachen atomaren Transaktionen:

```
AtomicInteger p; boolean ok;
do { int v = p.get();
    ok = p.compareAndSet(v, v+1);
} while ( ! ok);
```

- Vorteil: das geht schnell (evtl. sogar in Hardware)
- Nachteil: nicht modular (keine längeren Transaktionen)
- Auswirkung: kompliziertere Algorithmen

## Compare-and-Set (Implementierung)

Modell der Implementierung:

```
class AtomicInteger { private int value;
  synchronized int get () { return value; }
  synchronized boolean
    compareAndSet (int expected, int update)
    if (value == expected) {
      value = update ; return true;
    } else {
      return false; } } }
```

moderne CPUs haben CAS (oder Äquivalent)  
im Befehlssatz (Ü: suche Beispiele in x86-Assembler)

JVM (ab 5.0) hat CAS für `Atomic{Integer, Long, Reference}`

## Compare-and-Set (JVM)

Assembler-Ausgabe (des JIT-Compilers der JVM):

```
javac CAS.java
java -Xcomp -XX:+UnlockDiagnosticVMOptions -
Vorsicht, Ausgabe ist groß. Mit nohup in Datei umleiten,
nach AtomicInteger::compareAndSet suchen.
```

## Non-Blocking Stack

Anwendung: Scheduling-Algorithmen:

(jeder Thread hat Stack mit Aufgaben, andere Threads können dort Aufgaben hinzufügen und entfernen)

```
private static class Node<E> {
  E item; Node<E> next;
}
class Stack<E> {
  AtomicReference<Node<E>> top
  = new AtomicReference<Stack.Node<E>> ();
  public void push (E x)
  public E pop ()
}
```

## Spezifikation f. Concurrent Stacks

Stack-spezifisch:

- correct set semantics

allgemein:

- linearizability
- lock-free (lebendig), wait-free (fair)

vgl. Hendler, Shavit, Yerushalmi: *A Scalable Lock-free Stack Algorithm* (Sect. 5) (16th ACM Symp. on Parallelism in Algorithms and Architectures) <http://www.cs.bgu.ac.il/~hendlerd/papers/scalable-stack.pdf>

## Abstraktion, Linearisierbarkeit

- nebenläufige Implementierung  $N$  einer Datenstrukturspezifikation  $P$
- mit *abstraction map*  $a$  von  $N$  zu einer sequentiellen Implementierung  $S$
- $N$  heißt *linearisierbar*, falls es für jede nebenläufige Ausführung von  $N$  eine Folge von *Linearisierungspunkten*  $n_1, n_2, \dots$  gibt,  
so daß  $a(n_1), a(n_2), \dots$  eine  $P$ -korrekte Ausführung von  $S$  ist.

vgl. Shavit: *Art of Multiproc. Prog.* Sect. 9.3 *Concurrent Reasoning*

## Non-Blocking Queue (Problem)

- einfach verkettete Liste

```
private static class Node<E> {
    E item; AtomicReference<Node<E>> next; }
```

- Zeiger `head`, `tail` auf Anfang/Ende, benutze Sentinel (leerer Startknoten)

Auslesen (am Anfang) ist leicht,  
Problem beim Einfügen (am Ende):

- zwei Zeiger `next` und `tail` müssen geändert werden,
- aber wir wollen keinen Lock benutzen.

## Non-Blocking Queue (Lösung)

(Michael and Scott, 1996)

<http://www.cs.rochester.edu/research/synchronization/pseudocode/queues.html>

Idee: die zwei zusammengehörigen Änderungen mglw. durch verschiedene Threads ausführen (!)

Queue hat zwei Zustände:

- A: `tail` zeigt auf letzten Knoten
- B: `tail` zeigt auf vorletzten Knoten

wer B bemerkt, muß reparieren.

in Java realisiert als `ConcurrentLinkedQueue`

## Non-Blocking Übung

1. wie kann man CAS durch STM simulieren?

- Typ
- Implementierung

2. enqueue/dequeue für non-blocking Queue:

Vgl. Code in

- Brian Goetz et al.: *Java Concurrency in Practice*, Addison-Wesley, 2006  
<http://jcip.net/listings.html>
- Maged M. Michael and Michael L. Scott: *Simple, Fast, and Practical Non-Blocking and Blocking Concurrent Queue Algorithms*, PODC 1996,

<http://www.cs.rochester.edu/research/synchronization/pseudocode/queues.html>,

Welche Auszeichnung hat Michael Scott für seine Forschungen im Verteilten Rechnen erhalten? Betrachten Sie auch die Liste der Themen der anderen Preisträger.

3. das Bitcount-Programm in Java:

- Summation in `AtomicLong`
- Thread-Synchronisation nicht durch `join`, sondern durch ein `AtomicInteger`, in dem immer die Anzahl der noch laufenden Prozesse steht.

4. `addAndGet` durch `compareAndSet` implementieren, vergleichen

5. Finden Sie den CAS-Maschinenbefehl im JVM-Assemblercode:

```
java -XX:+UnlockDiagnosticVMOptions -XX:+PrintAssembly
```

Finden Sie die Semantik des Maschinenbefehls in der offiziellen Prozessorbeschreibung.

## Lokale Prozeßkommunikation (I)

### Motivation

bisher betrachtete Modelle zur Thread-Kommunikation:

- Datenaustausch über gemeinsamen Speicher
- Synchronisation durch Locks, Transaktionen

jetzt:

- kein gemeinsamer Speicher
- Datentransport durch Nachrichten
- dabei ggf. Synchronisation

Beispiel: Rendezvous (Ada), Actors (Scala), Channels (Go)

## Communicating Sequential Processes (CSP)

- abstraktes Modell für Kommunikation von Prozessen
- Abstraktion: (endliches) Alphabet von (einfachen) Nachrichten, synchrone Kommunikation
- entwickelt 1978 von C. A. R. Hoare  
<http://research.microsoft.com/en-us/people/thoare/>
- Grundlage für Prozeßmodell in Occam, Ada, Go, ...

### CSP: Syntax

$E$  ist eine Menge von Ereignissen

Die Menge  $\mathbb{P}(E)$  der Prozesse über  $E$  definiert durch:

- $\text{STOP} \in \mathbb{P}$ ,
- wenn  $e \in E$  und  $P \in \mathbb{P}$ , dann  $(e \rightarrow P) \in \mathbb{P}$
- wenn  $P_1, P_2 \in \mathbb{P}$ , dann sind in  $\mathbb{P}$ :
  - Nacheinanderausführung:  $P_1; P_2$
  - Auswahl, intern:  $P_1 \sqcap P_2$ , extern:  $P_1 \square P_2$
  - nebenläufige Ausführung mit Kommunikationsalphabet  $C \subseteq E$ :  
 $P_1 \parallel_C P_2$
- Wiederholung:  $P_1^* \in \mathbb{P}$

### CSP: Semantik

Semantik eines Prozesses  $P \in \mathbb{P}(E)$  definiert durch:

- Definition des Zustandsübergangs-Systems  $A(P)$ 
  - endlicher Automat mit Alphabet  $E$  und  $\epsilon$ -Übergängen
  - Zustände sind Prozesse (d.h. Terme)
  - $P$  ist initial, alle Zustände sind final (akzeptierend)
  - Übergänge beschrieben durch Term-Ersetzungs-Regeln
- Definition der Semantik von  $A(P)$ , mehrere Möglichkeiten:
  - die Spur-Semantik (= die Sprache von  $A(P)$ )
  - die Ablehnungs-Semantik
  - Bisimulation

### CSP: von Prozess zu Automat

Übergangsrelation von  $A(P)$  definiert durch Regeln zu

- Nacheinanderausführung:
  - $(a \rightarrow P) \xrightarrow{a} P$
  - $(\text{STOP}; Q) \xrightarrow{\epsilon} Q$ ,
  - wenn  $P \xrightarrow{a} P'$ , dann  $(P; Q) \xrightarrow{a} (P'; Q)$ ,(vgl. Nil, Cons, Append für Listen)
- Wiederholung:
  - $P^* \xrightarrow{\epsilon} \text{STOP}$ ,  $P^* \xrightarrow{\epsilon} (P; P^*)$ .(vgl. Kleene-Hülle als Sprachoperation)
- sowie (nächste Folien) Kommunikation, Verzweigung

### Regeln zur Kommunikation

das Ereignis gehört zum Kommunikations-Alphabet: beide Prozesse führen es gemeinsam (synchron) aus

$$\bullet a \in C \wedge P \xrightarrow{a} P' \wedge Q \xrightarrow{a} Q' \Rightarrow (P \parallel_C Q) \xrightarrow{a} (P' \parallel_C Q')$$

das Ereignis gehört nicht zum Kommunikations-Alphabet oder ist ein  $\epsilon$ -Übergang: einer der beiden Prozesse führt es aus (der andere wartet)

$$\bullet (a = \epsilon \vee a \in E \setminus C) \wedge P \xrightarrow{a} P' \Rightarrow (P \parallel_C Q) \xrightarrow{a} (P' \parallel_C Q),$$

$$\bullet (a = \epsilon \vee a \in E \setminus C) \wedge Q \xrightarrow{a} Q' \Rightarrow (P \parallel_C Q) \xrightarrow{a} (P \parallel_C Q')$$

definiert *synchrone* Kommunikation, realisiert u.a. in Ada (Rendezvous), Scala (Operation !?), Go (Kanal mit Kapazität 0).

### Rendez-Vous (I) in Ada

```
task body Server is
  Sum : Integer := 0;
begin loop
  accept Foo (Item : in Integer)
  do Sum := Sum + Item; end Foo;
  accept Bar (Item : out Integer)
  do Item := Sum; end Bar;
end loop;
end Server;
A : Server; B : Integer;
begin
  A.Foo (4); A.Bar (B); A.Foo (5); A.Bar (B)
end B;
```

### Rendezvous (II)

- ein Prozeß (Server) führt `accept` aus, anderer Prozeß (Client) führt Aufruf aus.
- beide Partner müssen aufeinander warten
- `accept Foo ( .. ) do .. end Foo` ist atomar

## Regeln für Auswahloperatoren

- interne Auswahl (Nichtdeterminismus)

$$P \square Q \xrightarrow{a} P, \quad P \square Q \xrightarrow{a} Q.$$

- externe Auswahl

$$P \xrightarrow{a} P' \Rightarrow (P \square Q) \xrightarrow{a} P', \quad Q \xrightarrow{a} Q' \Rightarrow (P \square Q) \xrightarrow{a} Q'.$$

Beispiel: (mit verkürzter Notation  $a$  für  $a \rightarrow \text{STOP}$ )

- $P_1 = (a \square b): A(P_1) = \text{STOP} \xleftarrow{b} b \xleftarrow{c} P_1 \xrightarrow{a} \text{STOP}$

- $P_2 = (a \square b): A(P_2) = \text{STOP} \xleftarrow{b} P_2 \xrightarrow{a} \text{STOP}$

diese Automaten sind verschieden, aber die Sprachen stimmen überein.

## Semantiken für Prozesse

### Plan

betrachten Zustandsübergangssysteme allgemein (Beispiele: endliche Automaten, Petri-Netze, CSP)

Semantiken und durch sie definierte Äquivalenzen:

- Spur-Semantik ( $S \subseteq \Sigma^*$ )  
 $S_1$  spur-äquivalent zu  $S_2$ , falls  $\text{Sp}(S_1) = \text{Sp}(S_2)$ .
- Ablehnungs-Semantik  $\text{Ab}(S) \subseteq \Sigma^* \times \text{Pow}(\Sigma)$   
 $S_1$  ablehnungs-äquivalent zu  $S_2$ , falls  $\text{Ab}(S_1) = \text{Ab}(S_2)$ .
- Bisimulation:  $S_1$  bisimilar zu  $S_2$ , falls eine Relation (*Bisimulation*)  $R \subseteq \text{states}(S_1) \times \text{states}(S_2)$  mit bestimmten Eigenschaften existiert

## Ablehnungs-Semantik

- Ab-Semantik eines Prozesses (allgemein: eines Zustandsübergangssystems mit  $\epsilon$ -Übergängen) ist Menge von Paaren von
  - partieller Spur  $s \in E^*$
  - und Folge-Menge  $F \subseteq E$  (mögliche nächste Ereignisse) $(s, F) \in \text{Ab}(P) :\Leftrightarrow \exists Q : P \xrightarrow{s} Q \wedge F = \{e \mid \exists R : Q \xrightarrow{e} R\}$ .  
 dabei ist  $\xrightarrow{w}$  die Erreichbarkeit in  $A(P)$ , mit  $\epsilon$ -Übergängen!
- Beispiel: Ab-Semantik ist genauer als Sp-Semantik:
  - $\text{Sem}_{\text{Sp}}(b \square c) = \text{Sem}_{\text{Sp}}(b \square c) = \{\epsilon, b, c\}$
  - $\text{Sem}_{\text{Ab}}(b \square c) = \{(\epsilon, \{b, c\}), (b, \emptyset), (c, \emptyset)\}$
  - $\text{Sem}_{\text{Ab}}(b \square c) = \{(\epsilon, \{b, c\}), (\epsilon, \{b\}), (b, \emptyset), (\epsilon, \{c\}), (c, \emptyset)\}$

## Bisimulation: Definition

Zustandsübergangssystem  $S = (\Sigma, Q, T, i)$   
 (Alphabet  $\Sigma$ , Zustandsmenge  $Q$ ,  
 Transitionen  $T \subseteq Q \times \Sigma \times Q$ , Startzustand  $i \in Q$ )

Def:  $R \subseteq Q_1 \times Q_2$  ist *Bisimulation* zwischen  $S_1$  und  $S_2$ , falls:

- Vor- und Nachbereich groß genug:  
 $\text{domain } R = Q_1, \text{ range } R = Q_2$
  - Startzustände sind bisimilar:  $(i_1, i_2) \in R$
  - $S_1$ -Transitionen durch  $S_2$ -Transitionen simuliert:  
 $\forall (p_1, p_2) \in R : \forall (p_1, a, q_1) \in T_1 : \exists q_2 : (p_2, a, q_2) \in T_2 \wedge (q_1, q_2) \in R$
  - $S_2$ -Transitionen durch  $S_1$ -Transitionen simuliert  
 $\forall (p_2, a, q_2) \in T_2 : \exists q_1 : (p_1, a, q_1) \in T_1 \wedge (q_1, q_2) \in R$
- Ü: Diagramm zeichnen, Formel hinschreiben

## Bisimulation: Beispiele, Kommentar

- Bisimulation kann Schleifen verschiedener Länge nicht voneinander unterscheiden, falls alle Schleifenknoten gleich aussehen (Beispiel)
- man kann in  $S$  alle Schleifen „ausrollen“ und erhält einen Baum  $T$ , der bisimilar zu  $S$  ist
- $T$  ist im allgemeinen unendlich, deswegen möchte man doch mit endlichem  $S$  rechnen.

## Bestimmung einer Bisimulation (Plan)

- Eingabe: Systeme  $(S_1, S_2)$
- berechne Folge von Relationen  $R_0, R_1 \dots \subseteq Q_1 \times Q_2$   
 wobei  $(p_1, p_2) \in R_k \iff p_1$  in  $S_1$  und  $p_2$  in  $S_2$  verhalten sich für Transitionsfolgen der Länge  $\leq k$  „gleich“
- Folge ist monoton fallend bzgl. Inklusion:  
 $Q_1 \times Q_2 = R_0 \supseteq R_1 \supseteq R_2 \supseteq \dots$
- falls diese Folge schließlich stationär ist ( $\exists n : R_n = R_{n+1}$ ), dann teste, ob dieses  $R_n$  eine Bisimulation für  $(S_1, S_2)$  ist.

Sätze: Korrektheit, Vollständigkeit,  
 Termination für endliche  $Q_1, Q_2$ .

vergleiche: Verfahren zur Minimierung von Automaten  
 (Tabelle zur Markierung nicht äquivalenter Zustände)

## Bestimmung einer Bisimulation (Impl.)

aus Definition „ $R$  ist Bisimulation“:

- $S_1$ -Transitionen durch  $S_2$ -Transitionen simuliert:

$$\forall (p_1, p_2) \in R : \forall (p_1, a, q_1) \in T_1 : \exists q_2 : (p_2, a, q_2) \in T_2 \wedge (q_1, q_2) \in R$$

- und symmetrisch ( $1 \leftrightarrow 2$ )

leite Verfeinerungsverfahren ab:

gegeben  $R_k$ , definiere  $R_{k+1}$  durch:

$$(p_1, p_2) \in R_{k+1}, \text{ falls } (p_1, p_2) \in R_k \text{ und}$$

- $\forall (p_1, a, q_1) \in T_1 : \exists q_2 : (p_2, a, q_2) \in T_2 \wedge (q_1, q_2) \in R_k$


- und symmetrische Bedingung (tausche  $1 \leftrightarrow 2$ )

## Bisimulation (Übung)

- beweisen Sie:

- $S$  bisimilar zu  $T \Rightarrow \text{Ab}(S) = \text{Ab}(T)$
- $\text{Ab}(S) = \text{Ab}(T) \Rightarrow \text{Sp}(S) = \text{Sp}(T)$

- Die Umkehrungen gelten nicht. Zwei Prozesse, die ablehnungs-äquivalent sind, aber nicht bisimilar:



- entsprechende Gegenbeispiele für CSP-Prozesse (nicht für allgemeine Zustandsübergangssysteme)

## Lokale Prozeßkommunikation (II)

### Kommunikations-Kanäle

zur asynchronen Kommunikation  
(Eigenschaften: vgl. Postbrief statt Rendezvous)

- Kapazität des Kanals/Briefkastens (Kapazität 0 ⇒ Rendezvous)
- Ordnung der Nachrichten (FIFO oder ungeordnet)
- Typisierung der Nachrichten

Bsp. in Go: (<http://golang.org>)

```
ch := make(chan int) // anlegen
ch <- 41 // schreiben
x := <- ch // lesen
```

### Kanäle in Haskell

- Kanal ist *typisiert*, FIFO, *unbeschränkt*.

```
data Chan a -- abstrakt
newChan    :: IO (Chan a)
writeChan ::
readChan  ::
```

- <https://hackage.haskell.org/package/base-4.12.0.0/docs/Control-Concurrent-Chan.html>

#### Übungen

- Implementierung der o.g. Operationen ansehen
- Anwendung: Aufsammeln von Teilergebnissen
- Anwendung: Mergesort in Aktor-Style

### Haskell: MVar (mutable variables)

- data MVar a = ...  
ist Kanal der Kapazität 1

- takeMVar :: MVar a -> IO a  
blockiert, wenn leer

- putMVar :: MVar a -> a -> IO ()  
blockiert, wenn voll

- <https://hackage.haskell.org/package/base-4.12.0.0/docs/Control-Concurrent-MVar.html>

### Kanäle und Variablen in STM

- data TChan a  
newTChan :: STM (TChan a)  
readTChan ; writeTChan

- <https://hackage.haskell.org/package/stm-2.5.0.0/docs/Control-Concurrent-STM-TChan.html>

- zur Benutzung in Transaktionen, die insgesamt atomar sind

- Ü: Implementierung data TChan a, writeTChan  
diskutiere Unterschiede zu Queue mit AtomicRef

### Aktoren

- Aktor ist Empfänger eines Kanals,  
– Kanal ist nicht statisch typisiert,  
– einzelne Nachrichten sind dynamisch typisiert

```
object Stop
class Server extends Actor { def act() {
  var running = true;
  while (running) { receive {
    case x : Int => println(x)
    case Stop => running = false; } } }
var s = new Server()
s.start ; s ! 42 ; s ! Stop
```

- <http://www.scala-lang.org/node/242>  
<https://akka.io/>

### Good Actors Style

Kap. 30.5 in: Odersky, Spoon, Villers: *Programming in Scala*, Artima 2007,

- ein Aktor soll nicht blockieren  
... sondern lieber Arbeit an andere Aktoren weitergeben
- kommuniziere mit Aktoren nur durch Nachrichten  
... und nicht durch gemeinsame Variablen
- Nachrichten sollten *immutable* sein  
... sonst Gefahr von inkonsistenten Daten
- Nachrichten sollten *self-contained* sein  
... damit der Aktor nicht nachfragen muß  
unveränderliche Objekte kann man billig mitschicken

### Zusammenfassung: Rendezvous, Nachrichten

- unmittelbar synchron, kein Puffer:  
– Ada-Rendezvous (task entry call/accept)  
– Go:  
`ch = make(chan int); ch <- .. ; .. <- ch`  
– Scala: Actor a ; ... = a !? msg
- gepuffert synchron (Nachrichten der Reihe nach)  
– beschränkte Kapazität:  
Go: `make(chan int, 10)`  
java.util.concurrent.LinkedBlockingQueue  
– unbeschränkt:  
Haskell: `Control.Concurrent.newChan`
- asynchron Scala: Actor a ; ... = a ! msg

## Übung: Kanäle in Go

Sprachdefinition: <http://golang.org/>  
Compiler/Runtime:

- google: `go run hello.go`
- gcc: `gcc-go -o hello hello.go ; ./hello`

Kanäle:

- Syntax (Deklaration, Benutzung)
- Kapazität
- Schließen von Kanälen

Übung:

- berechne Summe der Bitcounts von 0 bis  $2^n - 1$
- verteile Rechnung auf  $p$  Prozesse

## Futures in Java

`submit` startet eine asynchrone Berechnung,  
`get` ist der blockierende Zugriff auf das Resultat.

Implementierung könnte einen Kanal benutzen (MVar)  
(Kapazität 1, Rechnung schreibt, `get` liest)

```
package java.util.concurrent;
interface Callable<R> { R call() }
interface ExecutorService {
    <R> Future<R> submit (Callable<R>)
    void shutdown() }
interface Future<R> { R get() }
class Executors {
    ExecutorService newFixedThreadPool(int) }
Ü: Bitcount-Summation. Stream<Future<Integer>>
```

## Übungen

### 1. Kanäle in Go,

<https://gitlab.imn.htwk-leipzig.de/waldmann/skpp-ws17/tree/master/kw49>

Kanal-Kapazität ändern, ausprobieren.

Auch `GOMAXPROCS=2` usw. probieren.

### 2. Kanäle in Haskell (BC.hs) ausprobieren

### 3. Kanäle in STM: Schnittstelle und Implementierung

<https://hackage.haskell.org/package/stm/docs/Control-Concurrent-STM-TChan.html>

### 4. Ändern Sie das bekannte Java-Bitcount-Programm, so

daß Futures benutzt werden (und keine Threads).

### 5. Ergänzen Sie den Quelltext des verteilten Mergesort

(`ms.go`) <https://gitlab.imn.htwk-leipzig.de/waldmann/skpp-ws16/tree/master/kw50>

Nur zum Zweck der Übung des Nachrichtentransport über Kanäle, für paralleles Sortieren gibt es besser geeignete Verfahren.

## Verteilte Programme

### Verteiltes Rechnen

- Prozesse mit gemeinsamem Speicher
- Prozesse (Aktoren), Nachrichten/Kanäle
- Prozesse (Aktoren) verteilt auf verschiedene Rechner

Realisierungen:

- Erlang (1987...)
- Cloud Haskell (2012...)

## Erlang

*Ericsson Language*, <http://www.erlang.org/>

Anwendung: Steuerung von Telekommunikationsanlagen  
grundsätzliche Spracheigenschaften:

- funktional
  - dynamisch typisiert
  - mit Nebenwirkungen  
(also ungefähr LISP)
- Besonderheiten:
- leichtgewichtige verteilte Prozesse
  - *hot code replacement* (paßt gut zu *tail recursion*)

## Cloud Haskell: Übersicht

- keine Sprache, sondern Bibliothek  
(= eDSL, *eingebettete* domainspezifische Sprache)
- Semantik angelehnt an Erlang-Prozesse
- anwendbar, wenn alle Knoten binärkompatibel sind und identische Maschinenprogramme ausführen (dann können Zeiger in diese Programme in Nachrichten transportiert werden)

Jeff Epstein, Andrew Black, and and Simon Peyton Jones. *Towards Haskell in the Cloud*, Haskell Symposium, Tokyo, Sept 2011.

<http://research.microsoft.com/en-us/um/people/simonpj/papers/parallel/>

<http://haskell-distributed.github.io/>

## Cloud-Haskell: elementare Operationen

```
findSlaves :: Backend -> Process [NodeId]
spawn :: NodeId -> Closure (Process ())
      -> Process ProcessId
send :: Serializable a
     => ProcessId -> a -> Process ()
expect :: Serializable a => Process a

newChan :: Serializable a
        => Process (SendPort a, ReceivePort a)
sendChan :: Serializable a
         => SendPort a -> a -> Process ()
receiveChan :: Serializable a
            => ReceivePort a -> Process a
```

## Beispiele/Übung

- Beispiel distributed-process: Cloud.hs in <https://gitlab.imn.htwk-leipzig.de/waldmann/skpp-ws16/tree/master/kw50>

## Parallele Auswertungsstrategien

### Überblick

- bei Ausdrücken  $f(X, Y)$  kann man Werte von  $X$  und  $Y$  parallel und unabhängig berechnen,
- wenn die Auswertung von  $X$  und  $Y$  nebenwirkungsfrei ist.
- im einfachsten Fall sind *alle* Ausdrücke nebenwirkungsfrei (Haskell)
- Haskell benutzt Bedarfsauswertung. Strategie-Kombinatoren und -Annotationen erzwingen frühere/verteilte Auswertung von Teilausdrücken:
  - Kombinatoren: `par X (pseq Y (f X Y))`
  - Strategie-Annotationen: `xs `using` parList rseq`

## Algebraische Datentypen und Pattern Matching

ein Datentyp mit zwei Konstruktoren:

```
data List a
  = Nil          -- nullstellig
  | Cons a (List a) -- zweistellig
```

Programm mit Pattern Matching:

```
length :: List a -> Int
length xs = case xs of
  Nil      -> 0
  Cons x ys -> 1 + length ys
```

beachte: Datentyp rekursiv  $\Rightarrow$  Programm rekursiv

```
append :: List a -> List a -> List a
```

## Alg. Datentypen (Beispiele)

```
data Bool = False | True
data Maybe a = Nothing | Just a
data Tree a =
  Leaf | Branch (Tree a) a (Tree a)
```

Ü: inorder, preorder, leaves, depth

Ü: Schlüssel in Blättern

```
data N = Z | S N
```

Ü: Rechenoperationen

Notation für Listen in Haskell:

anstatt `data List a = Nil | Cons a (List a)`  
wird benutzt `data [a] = [] | (a : [a])`

## Bedarfsauswertung

- Konstruktoren werten Argumente (zunächst) nicht aus statt Wert (struct) wird Programm (thunk) gespeichert, das den Wert ausrechnen kann (ähnlich einer `Future`, die noch nicht gestartet wurde)
- Konstruktor wird erst bestimmt, wenn er für Pattern Matching benötigt wird (Vergleich mit einem Konstruktor eines Musters in `case`)
- dann wird thunk durch Wert überschrieben
- Wert kann selbst wieder thunks enthalten

## Normalformen

- ein Objekt, das kein thunk ist, heißt (schwache) *Kopfnormalform* (`whnf`)  
d.h., der *oberste* Konstruktor ist bestimmt  
Teilobjekte können thunks sein
- ein Objekt, das kein thunk ist und keine thunks enthält, heißt *Normalform*  
d.h., *alle* Konstruktoren sind bestimmt
- Zahlen, Zeichen sind auch Normalformen  
aber Typ `Int` bedeutet „thunk oder Zahl“:  

```
data Int = GHC.Types.I# GHC.Prim.Int#
```

## Experiment zu Liste, Sequence, whnf

```
ghci
:set +s

let xs = [1..10^6] :: [Int]
seq xs () ; head xs ; last xs ; last xs

import qualified Data.Sequence as S
let ys = S.fromList xs
seq ys () ; S.index ys 0
S.index ys (10^6-1)
```

## Bedarfsauswertung und Parallelisierung

- GHC RTS verwaltet *spark pool*,  
Spark ist (Zeiger auf) thunk, Pool ist Menge von Sparks
- parallele worker threads bestimmen `whnf` der sparks
- Spark (für  $x$ ) wird erzeugt durch `par x y`
- Schicksal der Sparks (Statistik: `./Main +RTS -N -s`)
  - *converted*: worker überschreibt thunk durch `whnf` (das ist anzustreben: worker hilft Hauptprogramm)
  - *fizzled*: Hauptprogramm überschreibt thunk durch `whnf` (das ist schlecht: worker hat umsonst gearbeitet)
  - *garbage collected*: `whnf` wurde nicht benötigt

## Beispiel: Mergesort

Sequentieller Algorithmus, wesentlicher Teil:

```
msort :: Ord a => [a] -> [a] -> [a]
msort xs =
  let ( here, there ) = split xs
      sh = msort here ; st = msort there
  in merge sh st
```

parallelisiert durch: `import Control.Parallel`  
`.. in par sh $ pseq st $ merge sh st`

- Datentyp `[a]` nützt hier wenig:  
Cons ist lazy, whnf enthält ggf. nur ein Cons.
- `Data.Sequence.Seq a` ist besser  
ist balancierter Baum, deswegen `whnf ≈ nf`

## Beispiel: Primzahlen

Aufgabe: bestimme  $\pi(n) :=$  Anzahl der Primzahlen in  $[1..n]$   
auf naive Weise (durch Testen und Abzählen)

```
num_primes_from_to :: Int -> Int -> Int
num_primes_from_to lo hi
  = length $ filter id $ map prime [lo .. hi]
prime :: Int -> Bool
```

parallele Auswertung durch Strategie-Annotation

```
withStrategy (parListChunk 100000 rdeepseq
  ( map prime [lo..hi] )
```

getrennte Beschreibung von *Wert* und *Strategie*  
Beschreibungssprache (EDSL) für Strategien

<http://hackage.haskell.org/package/parallel/docs/Control-Parallel-Strategies.html>

## Parallel LINQ

Beispiel:

```
(from n in Enumerable.Range(lo, hi-lo)
  .AsParallel()
 where Prime(n) select true).Count ();
```

Typen:

- `System.IEnumerable<E>`
- `System.Linq.ParallelEnumerable<E>`

<http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd997425.aspx>

Übung:

- paralleles `foreach`
- Steuerung der Parallelität durch `Partitioner`

## Übung

- Laufzeitanalyse mit Threadscope

```
ghc -O2 -eventlog -threaded Pr.hs
./Pr 6 +RTS -N2 -l
threadscope Pr.eventlog
```

- Primzahlen:

- finde beste *chunk size* für `map isprime [..]`
- warum ist parallele Auswertung innerhalb von `isprime` unzweckmäßig?

- bitcounts summieren

- Mergesort: verwende `Data.Vector`. Funktion `merge`

verwendet

<https://hackage.haskell.org/package/vector/docs/Data-Vector.html#v:unfoldr>

## Flexible Parallelisierung durch assoziative Operationen

### Motivation

*Beispiel* Summe eine Liste durch beliebige Klammerung von zweistelligen Additionen

sum [3, 1, 2, 4] = ((3+1)+2)+4 = 3+(1+(2+4))

wähle den Berechnungsbaum, der am besten zu verfügbarer Hardware (Anzahl Prozessoren) paßt

... = (3+1)+(2+4)

*Verallgemeinerung* statt Addition: beliebige assoziative Operation, nicht notwendig kommutativ, d.h.

Blatt-Reihenfolge muß erhalten bleiben

## Monoide

• eine Struktur  $A$  mit Operation  $\circ_A$  und Element  $1_A$  heißt *Monoid*, falls:

- $\circ_A$  ist assoziativ
- $1_A$  ist links und rechts neutral für  $\circ_A$

• Beispiele:

Listen, Verkettung, leerer Liste

natürliche Zahlen, Addition, 0

• Monoid-Morphismen von Listen lassen sich flexibel parallelisieren

• Beispiele: Länge, Summe.

## Homomorphismen

homo-morph = gleich-förmig

Signatur  $\Sigma$  (= Menge von Funktionssymbolen)

Abbildung  $h$  von  $\Sigma$ -Struktur  $A$  nach  $\Sigma$ -Struktur  $B$  ist Homomorphismus, wenn:

$\forall f \in \Sigma, x_1, \dots, x_k \in A$ :

$$h(f_A(x_1, \dots, x_k)) = f_B(h(x_1), \dots, h(x_k))$$

Beispiel:

- $\Sigma$  = Monoid-Signatur (Element 1, binäre Operation  $\circ$ )
- $A$  = List a (Listen) mit  $1_A$  = Nil,  $\circ_A$  = append
- $B$  = N (Zahlen) mit  $1_B$  = 0,  $\circ_B$  = plus
- $h$  = length

## Homomorphismen von Listen

Abbildung  $[a] \rightarrow b$  ist gegeben durch

- Bild der leeren Liste :: b
- Bild der Einerliste :: a  $\rightarrow$  b
- Verknüpfung :: b  $\rightarrow$  b  $\rightarrow$  b

foldb :: b  $\rightarrow$  (a  $\rightarrow$  b)  $\rightarrow$  (b  $\rightarrow$  b  $\rightarrow$  b)  $\rightarrow$  [a]  $\rightarrow$  b

foldb n e f xs = case xs of

[]  $\rightarrow$  n ; [x]  $\rightarrow$  e x

\_  $\rightarrow$  let (l,r) = splitAt ... xs

in f (foldb n e f l) (foldb n e f r)

Satz: f assoziativ und n links und rechts neutral für f  $\Rightarrow$

foldb n e f ist Monoid-Homomorphismus von

([a], [], ++ ) nach (b, n, f)

## Maximale Präfix-Summe

• mps :: [Int]  $\rightarrow$  Int

mps xs = maximum \$ map sum \$ inits xs

mps [1, -1, 0, 2, 0, -1] = maximum [0, 1, 0, 0, 2, 2,

• Es gibt kein  $g : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ , so daß mps Morphismus nach  $(\mathbb{N}, 0, g)$  ist. — Beweis: finde  $x_1, x'_1, x_2 \in \mathbb{Z}^*$  mit  $\text{mps}(x_1) = \text{mps}(x'_1), \text{mps}(x_1 \circ x_2) \neq \text{mps}(x'_1 \circ x_2)$ .

Wid. zu  $g(\text{mps}(x_1), \text{mps}(x_2)) = g(\text{mps}(x'_1), \text{mps}(x_2))$

• mpss :: [ Int ]  $\rightarrow$  ( Int, Int )

mpss xs = ( mps xs, sum xs )

• mpss ist Morphismus! Bestimme Darstellung als foldb, d.h., das Monoid über  $\mathbb{N}^2$  und das Bild der Einerliste

## Sequentielle Folds

• für sequentielle Berechnung sind geeignet

foldr :: ( a  $\rightarrow$  b  $\rightarrow$  b )  $\rightarrow$  b  $\rightarrow$  [a]  $\rightarrow$  b

foldr f e xs = case xs of

[]  $\rightarrow$  e ; x : ys  $\rightarrow$  f x (foldr f e ys)

foldl :: ( b  $\rightarrow$  a  $\rightarrow$  b )  $\rightarrow$  b  $\rightarrow$  [a]  $\rightarrow$  b

foldl f e xs = case xs of

[]  $\rightarrow$  e ; x : ys  $\rightarrow$  foldl f (f e x) ys

• foldl paßt zum Iterator-Muster (Berechnung über einen Stream, mit einem Akkumulator), vgl. Aggregate in C#/Linq

## Homomorphie-Sätze

1. für jeden Hom exist. Zerlegung in map und reduce — und das reduce kann man flexibel parallelisieren!

Bsp: length = reduce (+) . map (const 1)

map: parallel ausrechnen, reduce: balancierter

Binärbaum.

2. jeden Hom. kann man als foldl und als foldr schreiben

3. (Umkehrung von 2.) Wenn eine Funktion sowohl als foldl als auch als foldr darstellbar ist, dann ist sie ein Hom. — und kann (nach 1.) flexibel parallelisiert werden

m.a.W: aus der Existenz zweier sequentieller Algorithmen folgt die Existenz eines parallelen Alg.

## Literatur

• Jeremy Gibbons: *The Third Homomorphism Theorem*, Journal of Functional Programming, May 1995.

<https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.45.2247>

• Kazutaka Morita, Akimasa Morihata, Kiminori Matsuzaki, Zhenjiang Hu, Masato Takeichi: *Automatic Inversion Generates Divide-and-Conquer Parallel Programs*, PLDI 2007.

<https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.156.5882>

## Diskussion: Kommutativität

Methode aus PLINQ (<http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff963547.aspx>)

```
Aggregate<S, A, R>(
    this ParallelQuery<S> source,
    Func<A> seedFactory,
    Func<A, S, A> updateAccumulatorFunc,
    Func<A, A, A> combineAccumulatorsFunc,
    Func<A, R> resultSelector);
```

- in Haskell nachbauen (Typ und Implementierung)
- combine muß kommutativ sein (<http://blogs.msdn.com/b/pfxteam/archive/2008/01/22/7211660.aspx>) — warum?

## Organisatorisches

- Übungen zu VL KW 55 (Morphismen): autotool, Hausaufgaben (folgende Folie, selbständig), Auswertung in Übung in KW 57, denn:
- Übung in KW 56: zum Thema Verteiltes Rechnen und Functional Reactive Programming. <https://github.com/ivanperez-keera/dunai/issues/137>
- Vorlesung in KW 57: mit autotool-Highscore-Preisverleihung. Preise gesponsort von SNP. Beachten Sie die Stellenausschreibung <https://snp-schneider-neureither-partner.jobbase.io/job/0co3ec82>

## Übung Assoc.

- Quelltexte zur Vorlesung ausprobieren

```
git clone https://gitlab.imn.htwk-leipzig.c
cd skpp-ws18/morphism
ghc -O2 -threaded -rtsopts -eventlog mps-ve
./mps-vector 100000000 +RTS -N4 -ls
threadscope mps-vector.eventlog
```

- ist  $f :: [a] \rightarrow \text{Bool}$  mit  $f \text{ xs} =$  „die Länge von  $\text{xs}$  ist gerade“ ein Morphismus?  
desgl. für „... ist durch 3 teilbar“  
wenn nein: Gegenbeispiel lt. Definition,  
wenn ja: Implementierung mit `foldb`

- desgl. für

```
f :: [a] -> Maybe a
f xs = case xs of
    [] -> Nothing ; x:ys -> Just x
```

- $\text{mss} :: [\text{Int}] \rightarrow \text{Int}$  maximale Segmentsumme (über alle zusammenhängenden Teilfolgen)  
durch eine assoziative Verknüpfung auf angereicherter Struktur (Hinweis: 4-Tupel von Zahlen)
- $\text{carry} :: [(\text{Bool}, \text{Bool})] \rightarrow \text{Bool}$  Übertrag bei Addition von Binärzahlen  
– ist kein Homomorphismus (Beweis?),

– aber diese Funktion ist Hom.:

```
f :: [(Bool, Bool)] -> (Bool -> Bool) mit
f xys cin = der ausgehende Übertrag bei Addition
von xys mit eingehendem Übertrag cin
```

Welche drei Elemente von  $\mathbb{B} \rightarrow \mathbb{B}$  können als Resultate vorkommen? Geben Sie für jedes eine Beispiel-Eingabe  $\text{xys}$  an.

Beschreiben Sie die Verknüpfung dieser Elemente durch eine Multiplikationstabelle.

Durch `foldb` darüber entsteht der Carry-Lookahead-Adder.

- Diskutiere Parallelisierung von  
 $\text{up} :: \text{Ord } a \Rightarrow [a] \rightarrow \text{Int}$  Länge einer längsten

aufsteigenden (mglw. lückenhaften) Teilfolge.

Bsp:  $\text{up } [1, 0, 2, 5, 3, 4] = 4$

(Ist kein Homomorphismus. Kann ein passender Hom. konstruiert werden — mit möglichst wenig zusätzlichen Daten?)

- PLINQ/Aggregate:  
benutzen, um bitcounts zu addieren.  
Wie oft und für welche Argumente werden aufgerufen: `update`, `combine`? (abhängig von `MaxDegreeOfParallelism`)

# Das Map/Reduce-Framework

## Schema und Beispiel

```
map_reduce
:: ( (ki, vi) -> [(ko,vm)] ) -- ^ map
-> ( (ko, [vm]) -> vo ) -- ^ reduce
-> [(ki,vi)] -- ^ eingabe
-> [(ko,vo)] -- ^ ausgabe
```

### Beispiel (word count)

```
ki = Dateiname, vi = Dateinhalt
ko = Wort, vm = vo = Anzahl
```

- parallele Berechnung von map
- parallele Berechnung von reduce
- verteiltes Dateisystem für Ein- und Ausgabe

## Literatur

- Jeffrey Dean and Sanjay Ghemawat: *MapReduce: Simplified Data Processing on Large Clusters*, OSDI'04: Sixth Symposium on Operating System Design and Implementation, San Francisco, CA, December, 2004. <https://research.google.com/archive/mapreduce.html>
- Ralf Lämmel: *Google's MapReduce programming model - Revisited*, Science of Computer Programming - SCP, vol. 70, no. 1, pp. 1-30, 2008 <https://userpages.uni-koblenz.de/~laemmel/MapReduce/paper.pdf>
- Shoshana Zuboff: *The Age of Surveillance Capitalism* <https://shoshanazuboff.com/book/about/>, <https://www.imn.htwk-leipzig.de/~waldmann/talk/19/ubkap/>

## Implementierungen

- Haskell:  
wenige Zeilen, zur Demonstration/Spezifikation
- Google:  
C++, geheim
- Hadoop:  
Java, frei (Apache-Projekt, Hauptsponsor: Yahoo)  
<http://hadoop.apache.org/>

## Implementierung in Haskell

```
import qualified Data.Map as M

map_reduce :: ( Ord ki, Ord ko )
=> ( (ki, vi) -> [(ko,vm)] ) -- ^ distrib
-> ( ko -> [vm] -> vo ) -- ^ collect
-> M.Map ki vi -- ^ eingabe
-> M.Map ko vo -- ^ ausgabe
map_reduce distribute collect input
= M.mapWithKey collect
$ M.fromListWith (++)
$ map ( \ (ko,vm) -> (ko, [vm]) )
$ concat $ map distribute
$ M.toList $ input
```

## Anwendung: Wörter zählen

```
main :: IO ()
main = do
  files <- getArgs
  texts <- forM files readFile
  let input = M.fromList $ zip files texts
      output = map_reduce
        ( \ (ki,vi) -> map ( \ w -> (w,1) )
          ( words vi ) )
        ( \ ko nums -> Just ( sum nums) )
      input
  print $ output
```

wo liegen die Möglichkeiten zur Parallelisierung?  
(in diesem Programm nicht sichtbar.)

## Hadoop

### Bestandteile:

- verteiltes Dateisystem
- verteilte Map/Reduce-Implementierung

### Betriebsarten:

- local-standalone (ein Prozeß)
- pseudo-distributed (mehrere Prozesse, ein Knoten)
- fully-distributed (mehrere Knoten)

### Voraussetzungen:

- java
- ssh (Paßwortfreier Login zwischen Knoten)

## Hadoop-Benutzung

- (lokal) konfigurieren  
`conf/{hadoop-env.sh, *-site.xml}`
- Service-Knoten starten  
`bin/start-all.sh --config /path/to/conf`
- Job starten  
`bin/hadoop --config /path/to/conf \<\  
 jar examples.jar terasort in out`

### Informationen:

- Dateisystem: <http://localhost:50070>,
- Jobtracker: <http://localhost:50030>

## Wörter zählen

```
public static class TokenizerMapper
  extends Mapper<Object, Text, Text, IntWritable> {
  public void map(Object key, Text value, Context context)
    throws IOException, InterruptedException {
    public static class IntSumReducer
      extends Reducer<Text, IntWritable, Text, IntWritable> {
      public void reduce(Text key, Iterable<IntWritable> values, Context context)
        throws IOException, InterruptedException {
    }
  }
  public static void main(String[] args) { ...
    job.setMapperClass(TokenizerMapper.class)
    job.setCombinerClass(IntSumReducer.class)
    job.setReducerClass(IntSumReducer.class);
  }
  hadoop/src/examples/org/apache/hadoop/examples/
  WordCount.java
```

## Sortieren

vgl. <http://sortbenchmark.org/>, Hadoop gewinnt 2008.

Beispielcode für

- Erzeugen der Testdaten
- Sortieren
- Verifizieren

(jeweils mit map/reduce)

## Index-Berechnung

- Eingabe:  $\text{Map}\langle \text{Quelle}, \text{List}\langle \text{Wort} \rangle \rangle$
  - Ausgabe:  $\text{Map}\langle \text{Wort}, \text{List}\langle \text{Quelle} \rangle \rangle$
- Spezialfall: Quelle = Wort = URL, ergibt „das Web“.

## Page Rank (I)

„Definition“: eine Webseite (URL) ist wichtig, wenn wichtige Seiten auf sie zeigen.

- Eingabe: Matrix  $\text{link} :: (\text{URL}, \text{URL}) \rightarrow \text{Double}$  mit  $\text{link}(u, v) = \text{Wahrscheinlichkeit, daß der Besucher von } u \text{ zu } v \text{ geht.}$

- Gesucht: Vektor  $w :: \text{URL} \rightarrow \text{Double}$  mit  $w * \text{link} = w$

Modifikationen für

- eindeutige Lösbarkeit
- effiziente Lösbarkeit

## Page Rank (Eindeutigkeit)

- aus der Link-Matrix: Sackgassen entfernen (dort zufällig fortsetzen)
  - diese Matrix mit völlig zufälliger Verteilung überlagern
- Resultat ist (quadr.) stochastische Matrix mit positiven Einträgen, nach Satz von Perron/Frobenius
- besitzt diese einen eindeutigen größten reellen Eigenwert
  - und zugehöriger Eigenvektor hat positive Einträge.

## Page Rank (Berechnung)

durch wiederholte Multiplikation:

beginne mit  $w_0 = \text{Gleichverteilung}$ ,

dann  $w_{i+1} = L \cdot w_i$  genügend oft

(bis  $|w_{i+1} - w_i| < \epsilon$ )

diese Vektor/Matrix-Multiplikation kann ebenfalls mit Map/Reduce ausgeführt werden.

(Welches sind die Schlüssel?)

(Beachte: Matrix ist dünn besetzt. Warum?)

Quelle: Massimo Franceschet: *PageRank: Standing on the Shoulders of Giants* Comm. ACM 6/2011, <http://cacm.acm.org/magazines/2011/6/108660>

## Übung Map/Reduce

- <https://sortbenchmark.org/>  
Unterschied zwischen Daytona und Indy?  
Bestimmen Sie die informationstheoretische Schranke zum Sortieren von  $10^{12}$  Elementen.  
Wie lange dauert das (mindestens) auf einem Cluster von  $10^3$  Maschinen, wenn eine Maschine  $10^6$  Vergleiche pro Sekunde ausführt?  
Wieviel elektrische Energie wird dabei aufgenommen?  
Vergleichen Sie mit tatsächlichen Daten.

- Map/Reduce (Haskell):

Wordcount ausprobieren

(<https://gitlab.imn.htwk-leipzig.de/waldmann/skpp-ws19/tree/master/map-reduce>)

Argumente: Dateinamen.

- bestimmen Sie durch einen geeigneten Aufruf von `map_reduce` zu jedem Wort die Namen der Dateien, in denen es vorkommt.

Hinweise: Typ von `input` bleibt gleich. Welches ist der Typ der Ausgabe?

- Der `reduce`-Schritt in `map_reduce` kann parallelisiert werden, falls das Argument ein Homomorphismus ist.

Ändern Sie das Schema dafür (1. Typ, 2.

Implementierung). Welche Operation entfällt dadurch?

- wie multipliziert man (dünn besetzte) Matrizen mit `map/reduce`?

- Map/Reduce mit Hadoop:

<http://www.michael-noll.com/tutorials/running-hadoop-on-ubuntu-linux-multi-node-c>

- Adam Drake: *Command-line Tools can be 235x Faster than your Hadoop Cluster*, 2014

<https://adamdrake.com/command-line-tools-can-be-235x-faster-than.html>

## Hardwarenahe Parallelität: CUDA

### Beispiel

- Aufgabe: gesucht ist
  - Konfiguration von  $P$  Punkten im Einheitsquadrat,
  - deren minimaler gegenseitiger Abstand maximal ist.(<http://www2.stetson.edu/~efriedma/cirinsqu/>)
- Lösungsplan: zufällige lokale Suche
- Teilaufgabe dabei: bewerte eine Liste von  $K$  Konfigurationen
- Parallelisierungsmöglichkeiten:
  - Bewertung für alle Konfigurationen gleichzeitig
  - Abstandsberechnung für alle Punktepaare gleichzeitig
- das ist *massiv* parallel ( $K = 128, P = 16$ ) ...  
solche Prozessoren gibt es *preiswert*  
CUDA ist eine C-Erweiterung zur Programmierung dafür

– Typeset by FoilTeX –

216

## Sequentielle und parallele Lösung (Ansatz)

```
for (int k = 0; k < K; k++) {
    float mindist = +infinity;
    for (int p = 0; p < P; p++) {
        for (int q = p + 1; q < P; q++) {
            float s = abstand (c[k][p], c[k][q]);
            mindist = MIN (mindist, s); } }
    c[k].fitness = mindist; }

dim3 blocks (K, 1) ; dim3 threads (P, P);
kernel <<<blocks, threads>>> (c);
__global__ kernel (config *c) {
    int k = blockIdx.x;
    int p = threadIdx.x; int q = threadIdx.y;
    if (p < q) { float s = abstand (c[k][p], c[k][q]);
    // Berechnung des MIN?
    }
```

– Typeset by FoilTeX –

217

## Threadkommunikation

- Threads in einem Block haben gemeinsamen *shared memory*

```
__global__ kernel (config *c) {
    __shared__ float dist [P*P];

    if (p < q) dist[p*P+q] = abstand(c[k][p], c[k][q])
    else dist[p*P+q] = +infinity;
```

- Synchronisationspunkt für *alle* (!) Threads in einem Block:

```
__syncthreads();
```

erst danach kann man Ergebnisse aufsammeln

– Typeset by FoilTeX –

218

## Binäre Reduktion

- sequentiell (linear)

```
float accu = +infity;
for ( ... ) { accu = MIN (accu, dist[ ..]); }
```

- parallel (logarithmisch)

```
int tid = P * p + q; int gap = threadsPerBlock / 2;
while ( gap > 0 ) {
    if (dist[tid] > dist[tid + gap])
        dist[tid] = dist[tid + gap];
    __syncthreads ();
    gap /= 2;
}
```

- Resultat verarbeiten

```
if (0 == tid) c[k] = dist[0];
```

– Typeset by FoilTeX –

219

## Datentransport zwischen Host und Device

```
config * dev_c ;
cudaMalloc ( (void**) &dev_c, K*sizeof(config) );

cudaMemcpy ( dev_c, c, K*sizeof(config),
    cudaMemcpyHostToDevice );
...
cudaMemcpy ( c, dev_c, K*sizeof(config),
    cudaMemcpyDeviceToHost );
cudaFree (dev_c);
... das ist teuer (⇒ möglichst wenige Daten transportieren)
```

– Typeset by FoilTeX –

220

## Zusammenfassung CUDA

- CUDA-Programmierung ist

- programmiersprachlich einfach (C)
- algorithmisch schwierig (imperative parallele Programmierung)
- herstellerspezifisch

- jeweils projektspezifisch sind festzulegen

- was läuft auf Device, was auf Host?
- Abmessung der Threadblöcke auf dem Device?

- Alternativen zu direkter CUDA-Programmierung:

- OpenCL (herstellerübergreifend)  
<https://www.khronos.org/opencv/>
- accelerate/CUDA-backend  
<http://hackage.haskell.org/package/accelerate>

– Typeset by FoilTeX –

221

## Literatur CUDA

- David B Kirk, Wen-mei W Hwu, *Programming Massively Parallel Processor*, Morgan Kaufmann, 2010
- Jason Sanders, Edward Kandrot: *CUDA by Example*, Addison-Wesley, 2011 <http://developer.nvidia.com/cuda-example-introduction-general-purpose-gpu-progr>

– Typeset by FoilTeX –

222

– Typeset by FoilTeX –

223

## Zusammenfassung, Ausblick

### Zusammenfassung

- Zustandsübergangssysteme, Petri-Netz
- Spursprache, Omega-reguläre Wörter, Temporal-Logik,
- sicherer Zugriff auf gemeinsamen Speicher:  
pessimistisch: Sperren (Semaphore),  
optimistisch: zusammensetzbare Transaktionen (STM),  
atomare Transaktionen (CAS)
- Prozesse mit lokalem Speicher:  
CSP, Kanäle, Aktoren, verteilte Programme
- Spur-Semantik, Ablehnungs-Semantik, Bisimulation
- deterministischer Parallelismus:  
Strategie-Annotationen, balancierte folds, map/reduce

## Parallele Algorithmen

- in SKPP haben wir programmiersprachliche Konzepte betrachtet, um parallele Algorithmen zu implementieren.
- woher kommen die Algorithmen?  
paralleles Suchen, Sortieren, Matrixmultiplizieren, ...  
Bsp: <http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/algorithmen/sortieren/twodim/shear/shearsorten.htm>
- dazu braucht man eine eigenen Vorlesung, vgl.
  - Joseph Jaja: *Introduction to Parallel Algorithms* (Addison-Wesley, 1992) ISBN-10: 0201548569
  - *Algorithm Design: Parallel and Sequential* (CMU)  
<http://www.parallel-algorithms-book.com/>

## Komplexitätstheorie für parallele Algorithmen

- ressourcenbeschränkte Berechnungsmodelle für parallele Algorithmen
  - NC = polylogarithmische Zeit und polynomielle Anzahl von Prozessoren
  - SC = uniforme Schaltkreise, polylog. tief, poly. Anzahl
- $L(\text{logspace}) \subseteq NC \subseteq P, L \subseteq SC \subseteq P$
- effizient sequentiell lösbar:  $P = \text{polynomielle Zeit}$
- derzeit beste Näherung für „A ist nicht effizient parallelisierbar“ ist „A ist P-schwer für L-Reduktion“
- vgl. für sequentielle Algorithmen:  
P, NP, NP-schwer für P-Reduktion