

Prinzipien von Programmiersprachen

Vorlesung

Wintersemester 2007 – 2021

Johannes Waldmann, HTWK Leipzig

25. Januar 2022

– Typeset by FoilTeX –

Einleitung

Programme und Algorithmen

- Algorithmus (vgl. VL Alg. und Datenstr.)
Vorschrift zur Lösung einer Aufgabe
- Programm (vgl. VL zu (Anwendungsorientierter) Progr.)
Realisierung eines Algorithmus in konkreter Programmiersprache, zur Ausführung durch Maschine
- Programmiersprache
bietet Ausdrucksmittel zur Realisierung von Algorithmen als Programme

– Typeset by FoilTeX –

1

Deutsch als Programmiersprache

§6 (2) ... Der Zuteilungsdvisor ist so zu bestimmen, dass insgesamt so viele Sitze auf die Landeslisten entfallen, wie Sitze zu vergeben sind.

Dazu wird zunächst die Gesamtzahl der Zweitstimmen aller zu berücksichtigenden Landeslisten durch die Zahl der jeweils nach Absatz 1 Satz 3 verbleibenden Sitze geteilt. Entfallen danach mehr Sitze auf die Landeslisten, als Sitze zu vergeben sind,...

§6 (5) Die Zahl der nach Absatz 1 Satz 3 verbleibenden Sitze wird so lange erhöht, bis jede Partei bei der zweiten Verteilung der Sitze nach Absatz 6 Satz 1 mindestens die bei der ersten Verteilung nach den Absätzen 2 und 3 für sie ermittelten zuzüglich der in den Wahlkreisen errungenen Sitze erhält, die nicht nach Absatz 4 Satz 1 von der Zahl der für die Landesliste ermittelten Sitze abgerechnet werden können.

https://www.gesetze-im-internet.de/bwahlg/___6.html

– Typeset by FoilTeX –

2

Beispiel: mehrsprachige Projekte

ein typisches Projekt besteht aus:

- Datenbank: SQL
- Verarbeitung: Java
- Oberfläche: HTML
- Client-Code: Java-Script

und das ist noch nicht die ganze Wahrheit:
nenne weitere Sprachen, die üblicherweise in einem solchen Projekt vorkommen

– Typeset by FoilTeX –

3

In / Into

- David Gries (1981) zugeschrieben, zitiert u.a. in McConnell: Code Complete, 2004. Unterscheide:
 - programming *in* a language
Einschränkung des Denkens auf die (mehr oder weniger zufällig) vorhandenen Ausdrucksmittel
 - programming *into* a language
Algorithmus → Programm
- Ludwig Wittgenstein: Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt (sinngemäß — Ü: Original?)
- Folklore:
A good programmer can write LISP in any language.

– Typeset by FoilTeX –

4

Sprache

- wird benutzt, um Ideen festzuhalten/zu transportieren (Wort, Satz, Text, Kontext)
- wird beschrieben durch
 - Lexik
 - Syntax
 - Semantik
 - Pragmatik
- natürliche Sprachen / formale Sprachen

– Typeset by FoilTeX –

5

Wie unterschiedlich sind Sprachen?

- weitgehend übereinstimmende Konzepte.
 - LISP (1958) = Perl = PHP = Python = Ruby = Javascript = Clojure: imperativ, (funktional), nicht statisch typisiert (d.h., unsicher und ineffizient)
 - Algol (1958) = Pascal = C = Java = C#
imperativ, statisch typisiert
 - ML (1973) = Haskell:
statisch typisiert, generische Polymorphie
- echte Unterschiede („Neuerungen“) gibt es auch
 - CSP (1977) = Occam (1983) = Go: Prozesse, Kanäle
 - Clean (1987) ≈ Rust (2012): Lineare Typen
 - Coq (1984) = Agda (1999) = Idris: dependent types

– Typeset by FoilTeX –

6

Konzepte

- Hierarchien (baumartige Strukturen)
 - einfache und zusammengesetzte (arithmetische, logische) Ausdrücke
 - einfache und zusammengesetzte Anweisungen (strukturierte Programme)
 - Komponenten (Klassen, Module, Pakete)
- Typen beschreiben Daten, gestatten statische Prüfung
- Namen stehen für Werte, gestatten Wiederverwendung
- flexible Wiederverwendung durch Parameter (Argumente)
Unterprogramme: Daten, Polymorphie: Typen

– Typeset by FoilTeX –

7

Paradigmen

- imperativ
Programm ist Folge von Befehlen
(Befehl bewirkt Zustandsänderung)
- deklarativ (Programm ist Spezifikation)
 - funktional (Gleichungssystem)
 - logisch (logische Formel über Termen)
 - Constraint (log. F. über anderen Bereichen)
- objektorientiert (Klassen- oder prototyp-basiert)
- nebenläufig (nichtdeterministisch, explizite Prozesse)
- (hoch) parallel (deterministisch, implizit)

Ziele der LV

Arbeitsweise: Methoden, Konzepte, Paradigmen

- isoliert beschreiben
 - an Beispielen in (bekannten und unbekannt) Sprachen wiedererkennen
- Ziel:
- verbessert die Organisation des vorhandenen Wissens
 - gestattet die Beurteilung und das Erlernen neuer Sprachen
 - hilft bei Entwurf eigener (anwendungsspezifischer) Sprachen

Beziehungen zu anderen LV

- Grundlagen der Informatik, der Programmierung: strukturierte (imperative) Programmierung
 - Softwaretechnik/Projekt
objektorientierte Modellierung und Programmierung, funktionale Programmierung und OO-Entwurfsmuster
 - (SS 22) Fortgeschrittene Konzepte in Progr.-Spr.
 - Compilerbau: Implementierung v. Syntax u. Semantik
- Anwendungsspezifische Sprachen und Paradigmen:
- Datenbanken, Computergrafik, künstliche Intelligenz, Web-Programmierung, parallele/nebenläufige Programmierung

Organisation

- Vorlesung
 - Hausaufgaben (ergibt Prüfungszulassung) mit diesen Aufgaben-Formen:
 - individuell online (autotool)
 - in Gruppen (je 3 Personen) Bearbeitung im Forum, Präsentation und Bewertung in ÜbungKoordination: Projekt in Gitlab.Imn (Wiki, Forum)
 - Klausur: 120 min, ohne Hilfsmittel
- Lehrform: Präsenz—Distanz—hybrid?
abhängig von Hygienevorschriften, didaktischem Sinn, technischer Ausstattung (die ist für Hybridlehre: schlecht)

Literatur

- <https://www.imn.htwk-leipzig.de/~waldmann/edu/ws21/pps/foalien/>
 - Robert W. Sebesta: Concepts of Programming Languages, Addison-Wesley 2004, ...
- Zum Vergleich/als Hintergrund:
- Abelson, Sussman, Sussman: Structure and Interpretation of Computer Programs, MIT Press 1984
<https://mitpress.mit.edu/sicp/>
 - Turbak, Gifford: Design Concepts of Programming Languages, MIT Press 2008
<https://cs.wellesley.edu/~fturbak/>

Inhalt

(nach Sebesta: Concepts of Programming Languages)

- Methoden: (3) Beschreibung von Syntax und Semantik
- Konzepte:
 - (5) Namen, Bindungen, Sichtbarkeiten
 - (6) Typen von Daten, Typen von Bezeichnern
 - (7) Ausdrücke und Zuweisungen, (8) Anweisungen und Ablaufsteuerung, (9) Unterprogramme
- Paradigmen:
 - (12) Objektorientierung ((11) Abstrakte Datentypen)
 - (15) Funktionale Programmierung

Haus-Aufgaben

1. Lesen Sie E. W. Dijkstra: *On the foolishness of natural language programming*
<https://www.cs.utexas.edu/users/EWD/transcriptions/EWD06xx/EWD667.html>
und beantworten Sie
 - womit wird "einfaches Programmieren" fälschlicherweise gleichgesetzt?
 - welche wesentliche Verbesserung brachten höhere Programmiersprachen, welche Eigenschaft der Maschinensprachen haben sie trotzdem noch?
 - warum sollte eine Schnittstelle *narrow* sein?
 - welche formalen Notationen von Vieta, Descartes,

- Leibniz, Boole sind gemeint? (jeweils: Wissenschaftsbereich, (heutige) Bezeichnung der Notation, Beispiele)
- warum können Schüler heute das lernen, wozu früher nur Genies in der Lage waren?
 - Übersetzen Sie den Satz "the naturalness of ... obvious".
- Geben Sie dazu jeweils an:
- die Meinung des Autors, belegt durch konkrete Textstelle und zunächst wörtliche, dann sinnngemäße Übersetzung
 - Beispiele aus Ihrer Erfahrung
2. zu Skriptsprachen: finde die Anzahl der

"*.java"-Dateien unter \$HOME/workspace, die den Bezeichner String enthalten (oder eine ähnliche Anwendung) (Benutze eine Pipe aus drei Unix-Kommandos.)

Lösungen:

```
find workspace/ -name "*.java" | xargs grep
find workspace/ -name "*.java" -exec grep
```

Das dient als Wiederholung zur Benutzung von Unix (GNU/Linux): führen Sie vor:

- eine Shell öffnen
- in der Manpage von `find` die Beschreibung von `-exec` anzeigen. Finden Sie (mit geeignetem Shell-Kommandos) den Quelltext dieser Manpage,

zeigen diesen an. (Wie benutzt man man? so: man man.)

- was bedeutet der senkrechte Strich? in welcher Manpage steht das? in welcher Vorlesung war das dran?
- erklären Sie <https://xkcd.com/378/>, führen Sie die vier genannten Editoren vor, in dem Sie jeweils eine einzeilige Textdatei erzeugen.

Bei Vorführung (dann mit Screen-Sharing)

- schwarze Schrift auf weißem Grund
- große Schrift

3. funktionales Programmieren in Haskell

(<http://www.haskell.org/>)

```
ghci
:set +t
length $ takeWhile (== '0') $ reverse $ sho
```

- zeigen Sie (den Studenten, die das noch nicht gesehen haben), wo die Software (hier `ghc`) im Pool installiert ist, und wie man sie benutzt und die Benutzung vereinfacht (`PATH`)
- Werten Sie den angegebenen Ausdruck aus sowie alle Teilausdrücke (`[1..100]`, `product [1..100]`, usw.)
- den Typ von `reverse` durch `ghci` anzeigen lassen
- nach diesem Typ in <https://hoogle.haskell.org/> suchen. (Einschränken auf `package:base`) Die anderen (drei) Funktionen dieses Typs aufrufen.

- eine davon erzeugt unendliche Listen, wie werden die im Speicher repräsentiert, wie kann man sie benutzen? (Am Beispiel zeigen.)

4. PostScript

```
42 42 scale 7 9 translate .07 setlinewidth
setgray}def 1 0 0 42 1 0 c 0 1 1{0 3 3 90 2
arcn 270 90 c -2 2 4{-6 moveto 0 12 rlineto
9 0 rlineto}for stroke 0 0 3 1 1 0 c 180 rc
```

In eine Text-Datei `what.ps` schreiben (vgl. Aufgabe 1) ansehen mit `gv what.ps` (im Menu: State → watch file).

Mit Editor Quelltext ändern, Wirkung betrachten.

- Ändern Sie die Strich-Stärke!

- wie funktioniert die Steuerung einer Zählschleife?
- warum ist PostScript: imperativ? strukturiert? prozedural?
- führen Sie wenigstens ein weiteres ähnliches PostScript-Programm vor (kurzer Text, aber nichttriviale Rechnung). Quelle angeben, Programmtext erklären!
- nennen Sie einige Aspekte von PS, die in PDF übernommen wurden (Beantworten Sie anhand der Original-Dokumentation.)
- Warum sollte man niemals "online und ganz umsonst PS to PDF converter" benutzen?

5. In SICP 1.1 werden drei Elemente der Programmierung genannt.

Illustrieren Sie diese Element durch Beispiele aus <http://99-bottles-of-beer.net/>

Führen Sie nach Möglichkeit vor (im Pool, nicht in irgendeiner Web-Oberfläche von Dritt-Anbietern).

6. Stellen Sie Ihren Browser datenschutzgerecht ein (Wahl des Browsers, der Default-Suchmaschine, Blockieren von Schadsoftware.)

In einem neuen Firefox-Profil (`about:profiles`) ausprobieren und diskutieren: Umatrix (dessen Log betrachten), Temporary Containers.

Vgl. auch <https://restoreprivacy.com/firefox-privacy/>

(hat selbst viele Tracker!) und weitere.

Syntax von Programmiersprachen

Programme als Bäume

- ein Programmtext repräsentiert eine Hierarchie (einen Baum) von Teilprogrammen
- Die Semantik des Programmes wird durch Induktion über diesen Baum definiert.
- In den Blättern des Baums stehen Token,
- jedes Token hat einen Typ und einen Inhalt (eine Zeichenkette).
- dieses Prinzip kommt aus der Mathematik (arithmetische Ausdrücke, logische Formeln — sind Bäume)

Token-Typen

- reservierte Wörter (if, while, class, ...)
- Bezeichner (foo, bar, ...)
- Literale für ganze Zahlen, Gleitkommazahlen, Strings, Zeichen, ...
- Trenn- und Schlußzeichen (Komma, Semikolon)
- Klammern (runde: paren(these)s, eckige: brackets, geschweifte: braces, spitze: angle brackets)
- Operatoren (=, +, &&, ...)
- Leerzeichen, Kommentare (whitespace)

alle Token eines Typs bilden eine *formale Sprache*.

Formale Sprachen

- ein *Alphabet* ist eine Menge von Zeichen,
- ein *Wort* ist eine Folge von Zeichen,
- eine *formale Sprache* ist eine Menge von Wörtern.

Beispiele:

- Alphabet $\Sigma = \{a, b\}$,
- Wort $w = ababaaab$,
- Sprache $L =$ Menge aller Wörter über Σ gerader Länge.
- Sprache (Menge) aller Gleitkomma-Literale in \mathbb{C} .

Lexik (Bsp): numerische Literale

- Ada (2012) <http://www.ada-auth.org/standards/12rm/html/RM-2-4.html>
- Beispiele (Elemente der Literalmenge)

```
12      0      1E6    123_456  -- integer literals
12.0    0.0    0.456  3.14159_26 -- real literals
```

- formale Definition der Literalmenge

```
numeric_literal ::= decimal_literal | based_literal
decimal_literal ::= numeral [.numeral] [exponent]
numeral ::= digit { [underline] digit }
exponent ::= E [+] numeral | E - numeral
digit ::= 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
```

benutzt eine Notation f. reguläre Ausdrücke

Spezifikation formaler Sprachen

man kann eine formale Sprache beschreiben:

- *algebraisch* (Sprach-Operationen)
Bsp: reguläre Ausdrücke
- *generativ* (Grammatik), Bsp: kontextfreie Grammatik,
- durch *Akzeptanz* (Automat), Bsp: Kellerautomat,
- *logisch* (Eigenschaften),

$$\left\{ w \mid \forall p, r : \left(\begin{array}{l} p < r \wedge w[p] = a \wedge w[r] = c \\ \Rightarrow \exists q : (p < q \wedge q < r \wedge w[q] = b) \end{array} \right) \right\}$$

Sprach-Operationen

Aus Sprachen L_1, L_2 konstruiere:

- Mengenoperationen
 - Vereinigung $L_1 \cup L_2$,
 - Durchschnitt $L_1 \cap L_2$, Differenz $L_1 \setminus L_2$;
- Verkettung $L_1 \cdot L_2 = \{w_1 \cdot w_2 \mid w_1 \in L_1, w_2 \in L_2\}$
- Stern (iterierte Verkettung) $L_1^* = \bigcup_{k \geq 0} L_1^k$

Def: Sprache *regulär* : \Leftrightarrow kann durch diese Operationen aus endlichen Sprachen konstruiert werden.

Satz: Durchschnitt und Differenz braucht man dabei nicht.

Reguläre Sprachen/Ausdrücke

Die Menge $E(\Sigma)$ der *regulären Ausdrücke* über einem Alphabet (Buchstabenmenge) Σ ist die kleinste Menge E , für die gilt:

- für jeden Buchstaben $x \in \Sigma : x \in E$
(autotool: Ziffern oder Kleinbuchstaben)
- das leere Wort $\epsilon \in E$ (autotool: Eps)
- die leere Menge $\emptyset \in E$ (autotool: Empty)
- wenn $A, B \in E$, dann
 - (Verkettung) $A \cdot B \in E$ (autotool: * oder weglassen)
 - (Vereinigung) $A + B \in E$ (autotool: +)
 - (Stern, Hülle) $A^* \in E$ (autotool: ^*)

Jeder solche Ausdruck beschreibt eine *reguläre Sprache*.

Beispiele/Aufgaben zu regulären Ausdrücken

Wir fixieren das Alphabet $\Sigma = \{a, b\}$.

- alle Wörter, die mit a beginnen und mit b enden: $a\Sigma^*b$.
- alle Wörter, die wenigstens drei a enthalten $\Sigma^*a\Sigma^*a\Sigma^*a\Sigma^*$
- alle Wörter mit gerade vielen a und beliebig vielen b ?
- Alle Wörter, die ein aa oder ein bb enthalten: $\Sigma^*(aa \cup bb)\Sigma^*$
- (Wie lautet das Komplement dieser Sprache?)

Erweiterte reguläre Ausdrücke

- zusätzliche Operatoren (Durchschnitt, Differenz, Potenz), die trotzdem nur reguläre Sprachen erzeugen
Beispiel: $\Sigma^* \setminus (\Sigma^* ab \Sigma^*)^2$
ähnlich in Konfiguration der autotool-Aufgaben
- zusätzliche nicht-reguläre Operatoren
Beispiel: exakte Wiederholungen $L^{\boxed{k}} := \{w^k \mid w \in L\}$
Bsp.: $(ab^*)^{\boxed{2}} = \{aa, abab, abbabb, ab^3ab^3, \dots\} \notin \text{REG}$
- Markierung von Teilwörtern, definiert (evtl. nicht-reguläre) Menge von Wörtern mit Positionen darin

Implementierung regulärer Ausdrücke

- die richtige Methode ist Kompilation des RE in einen endlichen Automaten
Ken Thompson: *Regular expression search algorithm*, Communications of the ACM 11(6) (June 1968)
- wenn nicht-reguläre Sprachen entstehen können (durch erweiterte RE), ist keine effiziente Verarbeitung (mit endlichen Automaten) möglich.
- auch reguläre Operatoren werden gern schlecht implementiert.
Russ Cox: *Regular Expression Matching Can Be Simple And Fast (but is slow in Java, Perl, PHP, Python, Ruby, ...)*, 2007 <https://swtch.com/~rsc/regexp/regexpl.html>

Bemerkung zu Reg. Ausdr.

Wie beweist man $w \in L(X)$?
(Wort w gehört zur Sprache eines regulären Ausdrucks X)

- wenn $X = X_1 + X_2$:
beweise $w \in L(X_1)$ *oder* beweise $w \in L(X_2)$
- wenn $X = X_1 \cdot X_2$:
zerlege $w = w_1 \cdot w_2$ und beweise $w_1 \in L(X_1)$ und beweise $w_2 \in L(X_2)$.
- wenn $X = X_1^*$:
wähle einen Exponenten $k \in \mathbb{N}$ und beweise $w \in L(X_1^k)$ (nach vorigem Schema)

Beispiel: $w = abba, X = (ab^*)^*$.
 $w = abb \cdot a = ab^2 \cdot ab^0 \in ab^* \cdot ab^* \subseteq (ab^*)^2 \subseteq (ab^*)^*$.

Übungen zu Lexik (Testfragen)

(ohne Wertung, zur Wiederholung und Unterhaltung)

- was ist jeweils Eingabe und Ausgabe für: lexikalische Analyse, syntaktische Analyse?
- warum werden reguläre Ausdrücke zur Beschreibung von Tokenmengen verwendet? (was wäre die einfachste Alternative? für welche Tokentypen funktioniert diese?)
- $(\Sigma^*, \cdot, \epsilon)$ ist Monoid, aber keine Gruppe
- $(\text{Pow}(\Sigma^*), \cup, \cdot, \dots, \dots)$ ist Halbring (ergänzen Sie die neutralen Elemente)
- In jedem Monoid: Damit $a^{b+c} = a^b \cdot a^c$ immer gilt, muß

man a^0 wie definieren?

Aufgaben zu regulären Ausdrücken: autotool. Das ist Wiederholung aus VL Theoretische Informatik—Automaten und Formale Sprachen. Fragen dazu notfalls im Gitlan.Imn-Tracker.

Übungen zu Lexik (Hausaufgaben)

in WS21: von jedem Aufgabenpaar 1/2, 3/4, 5/6: jeweils eine Aufgabe für INM, eine für MIM.

- Für jedes Monoid $M = (D, \cdot, 1)$ definieren wir die Teilbarkeits-Relation $u \mid w := \exists v : u \cdot v = w$
Geben Sie Beispiele $u \mid w, \neg(u \mid w)$ an in den Monoiden
 - $(\mathbb{N}, +, 0)$
 - $(\mathbb{Z}, +, 0)$
 - $(\mathbb{N}, \cdot, 1)$
 - $(\{a, b\}^*, \cdot, \epsilon)$
 - $(2^{\mathbb{N}}, \cup, \emptyset)$Zeigen Sie (nicht für ein spezielles Monoid, sondern allgemein): die Relation \mid ist reflexiv und transitiv.

Ist sie antisymmetrisch? (Beweis oder Gegenbeispiel.)

NB: Beziehung zur Softwaretechnik:

- „Monoid“ ist die Schnittstelle (API, abstrakter Datentyp),
 - $(\mathbb{N}, 0, +)$ ist eine Implementierung (konkreter Datentyp).
 - „allgemein zeigen“ bedeutet: nur die in den Axiomen des ADT (API-Beschreibung) genannten Eigenschaften benutzen
- Zeichnen Sie jeweils das Hasse-Diagramm dieser Teilbarkeitsrelation
 - für $(\mathbb{N}, +, 0)$, eingeschränkt auf $\{0, 1, \dots, 4\}$
 - für $(\mathbb{N}, \cdot, 1)$, eingeschränkt auf $\{0, 1, \dots, 10\}$
 - für $(2^{\{p,q,r\}}, \cup, \emptyset)$
 - für $(\{a, b\}^*, \cdot, \epsilon)$ auf $\{a, b\}^{\leq 2}$

Geben Sie eine Halbordnung auf $\{0, 1, 2\}^2$ an, deren Hasse-Diagramm ein auf der Spitze stehendes Quadratnetz ist.

Diese Halbordnung soll *intensional* angegeben werden (durch eine Formel), nicht *extensional* (durch Aufzählen aller Elemente).

- Führen Sie vor (auf Rechner im Pool Z430, vorher von außen einloggen und probieren)
Editieren, Kompilieren, Ausführen eines kurzen (maximal 3 Zeilen) Pascal-Programms
Der Compiler fpc (<https://www.freepascal.org/>) ist installiert
(`/usr/local/waldmann/opt/fpc/latest`).

(Zweck dieser Teilaufgabe ist nicht, daß Sie Pascal lernen, sondern der Benutzung von ssh, evtl. tmux, Kommandozeile (PATH), Text-Editor wiederholen)

Zu regulären Ausdrücke für Tokenklassen in der Standard-Pascal-Definition

<http://www.standardpascal.org/iso7185.html>

Welche Notation wird für unsere Operatoren + und Stern benutzt? Was bedeuten die eckigen Klammern?

In Ihrem Beispiel-Programm: erproben Sie mehrere (korrekte und fehlerhafte) Varianten für Gleitkomma-Literale. Vergleichen Sie Spezifikation (geben Sie den passenden Abschnitt der Sprachdefinition an) und Verhalten des Compilers.

Dieser Compiler (fpc) ist in Pascal geschrieben. Was bedeutet das für: Installation des Compilers, Entwicklung des Compilers?

4. Führen Sie vor (wie und warum: siehe Bemerkungen vorige Aufgabe): Editieren, Kompilieren (`javac`), Ausführen (`java`) eines kurzen (maximal 3 Zeilen) Java-Programms.

Suchen und buchmarken Sie die *Java Language Specification* (Primärquelle in der aktuellen Version) Beantworten Sie *damit* (und nicht mit Hausaufgabenwebseiten und anderen Sekundärquellen): gehören in Java

- `null`

- Namen für Elemente von Aufzählungstypen zum Tokentyp Literal, reserviertes Wort (Schlüsselwort), Bezeichner (oder evtl. anderen)?

Wo stehen die Token-Definitionen im `javac`-Compiler?

`https:`

`//hg.openjdk.java.net/jdk/jdk15/file/` (bzw. aktuelle Version)

In Ihrem Beispiel-Programm: erproben Sie verschiedene Varianten von Ganzzahl-Literalen (siehe vorige Aufgabe)

5. Suchen und diskutieren Sie „Wadler’s law (of language design)“.

Am Entwurf welcher Programmiersprachen war der Autor

beteiligt? Welche Sprache hat er in einem aktuellen Lehrbuch benutzt?

Untersuchen Sie für (wenigstens) Java und Haskell, ob Block-Kommentare geschachtelt werden können. Belegen Sie durch

- Sprachstandard (exakte Definition von Kommentaren)
- und eigene Beispiele (einfachste Programme, die vom Compiler akzeptiert oder abgelehnt werden)

6. Gelten die Aussagen von Cox (2007) („but it’s slow in. . .“) jetzt immer noch? Überprüfen Sie das praktisch (die Testfälle aus dem zitierten Paper oder ähnliche).

Syntaxbäume

Wort-Ersetzungs-Systeme

Berechnungs-Modell (Markov-Algorithmen)

- Zustand (Speicherinhalt): Zeichenfolge (Wort)
- Schritt: Ersetzung eines Teilwortes

Syntax: Programm ist Regelmenge $R \subseteq \Sigma^* \times \Sigma^*$,

Semantik: die 1-Schritt-Ableitungsrelation \rightarrow_R , Hülle \rightarrow_R^*
 $u \rightarrow_R v \iff \exists x, z \in \Sigma^*, (l, r) \in R : u = x \cdot l \cdot z \wedge x \cdot r \cdot z = v$.

- Bubble-Sort: $\{ba \rightarrow ab, ca \rightarrow ac, cb \rightarrow bc\}$
- Potenzieren: $ab \rightarrow bba$ (Details: Übung)
- gibt es unendlich lange Ableitungen für:
 $R_1 = \{1000 \rightarrow 0001110\}, R_2 = \{aabb \rightarrow bbaaa\}?$

Grammatiken

Grammatik G besteht aus:

- Terminal-Alphabet Σ (üblich: Kleinbuchst., Ziffern)

Grammatik	{ terminale
	= mkSet "abc"
	, variablen
	= mkSet "SA"
	, start = 'S'
	, regeln = mkSet
	[("S", "abc")
	, ("ab", "aabbA")
	, ("Ab", "bA")
	, ("Ac", "cc")
]
 - Variablen-Alphabet V (üblich: Großbuchstaben)
 - Startsymbol $S \in V$
 - Regelmenge (Wort-Ersetzungs-System)

$R \subseteq (\Sigma \cup V)^* \times (\Sigma \cup V)^*$
--
- von G erzeugte Sprache: $L(G) = \{w \mid S \rightarrow_R^* w \wedge w \in \Sigma^*\}$.

Formale Sprachen: Chomsky-Hierarchie

- (Typ 0) abzählbare Sprachen (beliebige Grammatiken, Turingmaschinen)
- (Typ 1) kontextsensitive Sprachen (monotone Grammatiken, linear beschränkte Automaten)
- (Typ 2) kontextfreie Sprachen (kontextfreie Grammatiken, Kellerautomaten)
- (Typ 3) reguläre Sprachen (rechtslineare Grammatiken, reguläre Ausdrücke, endliche Automaten)

Tokenklassen sind meist reguläre Sprachen.

Syntax von Programmiersprachen meist kontextfrei.

Zusatzbedingungen (Bsp: Benutzung von Bezeichnern nur nach Deklaration) meist Teil der statischen Semantik

Typ-3-Grammatiken

(= rechtslineare Grammatiken)
jede Regel hat die Form

- Variable \rightarrow Terminal Variable
- Variable \rightarrow Terminal
- Variable $\rightarrow \epsilon$

(vgl. lineares Gleichungssystem)

Beispiele

- $G_1 = (\{a, b\}, \{S, T\}, S, \{S \rightarrow \epsilon, S \rightarrow aT, T \rightarrow bS\})$
- $G_2 = (\{a, b\}, \{S, T\}, S, \{S \rightarrow \epsilon, S \rightarrow aS, S \rightarrow bT, T \rightarrow aT, T \rightarrow bS\})$

Sätze über reguläre Sprachen

Für jede Sprache L sind die folgenden Aussagen äquivalent:

- es gibt einen regulären Ausdruck X mit $L = L(X)$,
- es gibt eine Typ-3-Grammatik G mit $L = L(G)$,
- es gibt einen endlichen Automaten A mit $L = L(A)$.

Beweispläne:

- Grammatik \leftrightarrow Automat (Variable = Zustand)
- Ausdruck \rightarrow Automat (Teilbaum = Zustand)
- Automat \rightarrow Ausdruck (dynamische Programmierung)
 $L_A(p, q, r) =$ alle Pfade von p nach r über Zustände $\leq q$.

Kontextfreie Sprachen

Def (Wdhlg): G ist kontextfrei (Typ-2), falls
 $\forall (l, r) \in R(G) : l \in V^1$

geeignet zur Beschreibung von Sprachen mit hierarchischer Struktur.

Anweisung \rightarrow Bezeichner = Ausdruck
 | if Ausdruck then Anweisung else Anweis
 Ausdruck \rightarrow Bezeichner | Literal
 | Ausdruck Operator Ausdruck

Bsp: korrekt geklammerte Ausdrücke:

$G = (\{a, b\}, \{S\}, S, \{S \rightarrow aSbS, S \rightarrow \epsilon\})$.

Bsp: Palindrome:

$G = (\{a, b\}, \{S\}, S, \{S \rightarrow aSa, S \rightarrow bSb, S \rightarrow \epsilon\})$.

Bsp: alle Wörter w über $\Sigma = \{a, b\}$ mit $|w|_a = |w|_b$

Klammer-Sprachen

Abstraktion von vollständig geklammerten Ausdrücke mit zweistelligen Operatoren

$(4 * (5+6) - (7+8)) \Rightarrow (()) \Rightarrow aababb$

Höhendifferenz: $h : \{a, b\}^* \rightarrow \mathbb{Z} : w \mapsto |w|_a - |w|_b$

Präfix-Relation: $u \leq w : \iff \exists v : u \cdot v = w$

Dyck-Sprache: $D = \{w \mid h(w) = 0 \wedge \forall u \leq w : h(u) \geq 0\}$

CF-Grammatik: $G = (\{a, b\}, \{S\}, S, \{S \rightarrow \epsilon, S \rightarrow aSbS\})$

Satz: $L(G) = D$. Beweis (Plan):

$L(G) \subseteq D$ Induktion über Länge der Ableitung

$D \subseteq L(G)$ Induktion über Wortlänge

(erweiterte) Backus-Naur-Form

- Noam Chomsky: Struktur natürlicher Sprachen (1956)
- John Backus, Peter Naur: Definition der Syntax von Algol (1958)

Backus-Naur-Form (BNF) \approx kontextfreie Grammatik

<assignment> \rightarrow <variable> = <expression>
 <number> \rightarrow <digit> <number> | <digit>

Erweiterte BNF

- Wiederholungen (Stern, Plus) <digit>^+
- Auslassungen

if <expr> then <stmt> [else <stmt>]

kann in BNF übersetzt werden

Ableitungsbäume für CF-Sprachen

Def: ein geordneter Baum T mit Markierung $m : T \rightarrow \Sigma \cup \{\epsilon\} \cup V$ ist Ableitungsbaum für eine CF-Grammatik G , wenn:

- für jeden inneren Knoten k von T gilt $m(k) \in V$
- für jedes Blatt b von T gilt $m(b) \in \Sigma \cup \{\epsilon\}$
- für die Wurzel w von T gilt $m(w) = S(G)$ (Startsymbol)
- für jeden inneren Knoten k von T mit Kindern k_1, k_2, \dots, k_n gilt $(m(k), m(k_1)m(k_2)\dots m(k_n)) \in R(G)$ (d. h. jedes $m(k_i) \in V \cup \Sigma$)
- für jeden inneren Knoten k von T mit einzigem Kind $k_1 = \epsilon$ gilt $(m(k), \epsilon) \in R(G)$.

– Typeset by FoilTeX –

ld

Ableitungsbäume (II)

- Def: der *Rand* eines geordneten, markierten Baumes (T, m) ist die Folge aller Blatt-Markierungen (von links nach rechts).
- Beachte: die Blatt-Markierungen sind $\in \{\epsilon\} \cup \Sigma$, d. h. Terminalwörter der Länge 0 oder 1.
- Für Blätter: $\text{rand}(b) = m(b)$,
- für innere Knoten:
 $\text{rand}(k) = \text{rand}(k_1) \text{rand}(k_2) \dots \text{rand}(k_n)$
- Satz: $w \in L(G) \iff$ existiert Ableitungsbaum (T, m) für G mit $\text{rand}(T, m) = w$.

– Typeset by FoilTeX –

ld

Eindeutigkeit

- Def: G heißt *eindeutig*: $\forall w \in L(G) \exists$ genau ein Ableitungsbaum (T, m) für G mit $\text{rand}(T, m) = w$.
Bsp: $(\{a, b\}, \{S\}, S, \{S \rightarrow aSb | SS | \epsilon\})$ ist mehrdeutig.
(beachte: mehrere Ableitungen $S \rightarrow_R^* w$ sind erlaubt und wg. Kontextfreiheit auch gar nicht zu vermeiden.)
- Die naheliegende Grammatik für arith. Ausdr.

`expr -> number | expr + expr | expr * expr`

ist mehrdeutig (aus zwei Gründen!) — Auswege:

- Transformation zu eindeutiger Grammatik (benutzt zusätzliche Variablen)
- Operator-Assoziativitäten und -Präzedenzen

– Typeset by FoilTeX –

ld

Assoziativität

- (Wdhlg.) Definition: Operation ist *assoziativ*
- für nicht assoziativen Operator \odot muß man festlegen, was $x \odot y \odot z$ bedeuten soll:

$$(3 + 2) + 4 \stackrel{?}{=} 3 + 2 + 4 \stackrel{?}{=} 3 + (2 + 4)$$

$$(3 - 2) - 4 \stackrel{?}{=} 3 - 2 - 4 \stackrel{?}{=} 3 - (2 - 4)$$

$$(3 * 2) * 4 \stackrel{?}{=} 3 * 2 * 4 \stackrel{?}{=} 3 * (2 * 4)$$

- ... und dann die Grammatik entsprechend einrichten (d.h., eine äquivalente eindeutige Grammatik konstruieren, deren Ableitungsbäume die gewünschte Struktur haben)

– Typeset by FoilTeX –

ld

Assoziativität (II)

- $x_1 - x_2 + x_3$ auffassen als $(x_1 - x_2) + x_3$

- Grammatik-Regeln

`Ausdruck -> Zahl | Ausdruck + Ausdruck
| Ausdruck - Ausdruck`

- ersetzen durch

`Ausdruck -> Summe
Summe -> Summand | Summe + Summand
| Summe - Summand
Summand -> Zahl`

– Typeset by FoilTeX –

ld

Präzedenzen

- Beispiel

$$(3 + 2) * 4 \stackrel{?}{=} 3 + 2 * 4 \stackrel{?}{=} 3 + (2 * 4)$$

- Grammatik-Regel

`summand -> zahl`

- erweitern zu

`summand -> zahl | produkt
produkt -> ...`

(Assoziativität beachten)

– Typeset by FoilTeX –

ld

Zusammenfassung Operator/Grammatik

Ziele:

- Klammern einsparen
- trotzdem eindeutig bestimmter Syntaxbaum

Festlegung:

- Assoziativität:
bei Kombination eines Operators mit sich
- Präzedenz:
bei Kombination verschiedener Operatoren

Realisierung in CFG:

- Links/Rechts-Assoziativität \Rightarrow Links/Rechts-Rekursion
- verschiedene Präzedenzen \Rightarrow verschiedene Variablen

– Typeset by FoilTeX –

ld

Hausaufgaben

WS21: von Aufgabepaaren 1/2, 3/4, 5/6: jeweils eine INM/MIM.

1. Definition: für ein Wortersetzungssystem R :

Die Menge der R -Normalformen eines Wortes x ist:

$$\text{Nf}(R, x) := \{y \mid x \rightarrow_R^* y \wedge \neg \exists z : y \rightarrow_R z\}$$

Für das $R = \{ab \rightarrow baa\}$ über $\Sigma = \{a, b\}$:

bestimmen Sie die R -Normalformen von

- a^3b , allgemein $a^k b$,
- ab^3 , allgemein ab^k ,

die allgemeinen Aussagen exakt formulieren, für $k = 3$ überprüfen, durch vollständige Induktion beweisen.

– Typeset by FoilTeX –

ld

2. Für Alphabet $\Sigma = \{a, b\}$, Sprache
 $E = \{w : w \in \Sigma^* \wedge |w|_a = |w|_b\}$, Grammatik
 $G = (\Sigma, \{S\}, S, \{S \rightarrow \epsilon, S \rightarrow SS, S \rightarrow aSb, S \rightarrow bSa\})$:
- Geben Sie ein $w \in E$ mit $|w| = 8$ an mit zwei verschiedenen G -Ableitungsbäumen.
 - Beweisen Sie $L(G) \subseteq E$ durch strukturelle Induktion über Ableitungsbäume.
 - Beweisen Sie $E \subseteq L(G)$ durch Induktion über Wortlänge. Benutzen Sie im Induktionsschritt diese Fallunterscheidung für $w \in E$: hat w einen nicht leeren echten Präfix u mit $e \in E$?
3. Vergleichen sie Definitionen und Bezeichnungen für *phrase structure grammars* Noam Chomsky: *Three*

- Models for the Description of Language*, 1956, Abschnitt 3, <https://chomsky.info/articles/>, mit den heute üblichen (kontextfreie Grammatik, Ableitung, erzeugte Sprache, Ableitungsbaum)
- Erläutern Sie *The rule (34) ... cannot be incorporated...* (Ende Abschnitt 4.1)
4. vergleichen Sie die Syntax-Definitionen von Fortran (John Backus 1956) und Algol (Peter Naur 1960),
 Quellen
<http://web.eah-jena.de/~kleine/history/>
 (evtl. Wayback Machine
<https://web.archive.org/>)
- Führen Sie Kompilation und Ausführen eines

Fortran-Programms vor (im Pool ist `gfortran` installiert, als Teil von GCC (GNU Compiler Collection))

Verwenden Sie dabei nur einfache Arithmetik und einfache Programmablaufsteuerung.



Geben Sie den Assembler-Code aus (Option `-S`).
 Vergleichen Sie mit Assembler-Code des entsprechenden C-Programms.

5. für die Java-Grammatik (nach JLS in aktueller Version)
- es werden tatsächlich zwei Grammatiken benutzt (lexikalische, syntaktische), zeigen Sie deren Zusammenwirken an einem einfachen Beispiel (eine Ableitung, bei der in jeder Grammatik nur wenige Regeln benutzt werden)

- bestimmen Sie den Ableitungsbaum (bzgl. der syntaktischen Grammatik) für das übliche `hello world`-Programm,
 - Beispiele in `jshell` vorführen. Wie lautet die Grammatik für die dort erlaubten Eingaben? Ist das Teil der JLS? Wenn nein, finden Sie eine andere Primärquelle.
6. bzgl. der eindeutigen Grammatik für arithmetische Ausdrücke (aus diesem Skript):
- Ableitungsbaum für $1 * 2 - 3 * 4$
 - Grammatik erweitern für geklammerte Ausdrücke, Eindeutigkeit begründen, Ableitungsbaum für $1 * (2 - 3) * 4$ angeben

arithmetische Ausdrücke in Java:

- welche Variable der Java-Grammatik erzeugt arithmetische Ausdrücke?
- Ableitungsbaum für $1 * (2 - 3) * 4$ von dieser Variablen aus angeben (und live vorführen durch Verfolgung der URLs der Grammatik-Variablen)
- Beziehung herstellen zu den Regeln auf Folie „Zusammenfassung Operator/Grammatik“.



Semantik von Programmiersprachen

Statische und dynamische Semantik

Definition: Semantik = Bedeutung (vgl. Syntax = Form)

- statisch (kann zur Übersetzungszeit geprüft werden)
Beispiele (in C, Java, ...)
 - Typ-Korrektheit von Ausdrücken,
 - deklarationsgemäße Benutzung von Bezeichnern
- dynamisch (beschreibt Ausführung des Programms)
operational, axiomatisch, denotational

Hilfsmittel zur Beschreibung der Semantiken:

- (im allgemeinen, bidirektional) Attributgrammatiken
- (von Blatt zu Wurzel) Rekursionsmuster (fold)

– Typeset by FoilTeX –

ld

Bsp statische/dynamische Semantik

Benutzung eines undeklarierten Namens:

- Java: verhindert durch statische Semantik-Prüfung (Programm ist statisch falsch, wird nicht in Bytecode übersetzt, nicht ausgeführt)

```
{ System.out.print("foo"); System.out.println(x);  
| Error: cannot find symbol  
| symbol: variable x
```

- ECMA-Script (Javascript): Programm wird ausgeführt, dynamische Semantik ist „Exception wird ausgelöst“

```
> {console.log("foo"); console.log(x);}  
foo  
Thrown:  
ReferenceError: x is not defined
```

– Typeset by FoilTeX –

ld

Attributgrammatiken (I)

- Attribut: Annotation an Knoten des Syntaxbaums.

$A : \text{Knotenmenge} \rightarrow \text{Attributwerte}$ (Bsp: \mathbb{Z})

- Attributgrammatik besteht aus:

- kontextfreier Grammatik G (Bsp: $\{S \rightarrow e \mid mSS\}$)
- für jeden Knotentyp (Terminal + Regel)
eine Menge (Relation) von erlaubten Attribut-Tupeln
 $(A(X_0), A(X_1), \dots, A(X_n))$
für Knoten X_0 mit Kindern $[X_1, \dots, X_n]$

$S \rightarrow mSS, A(X_0) + A(X_3) = A(X_2);$

$S \rightarrow e, A(X_0) = A(X_1);$

Terminale: $A(e) = 1, A(m) = 0$

– Typeset by FoilTeX –

ld

Attributgrammatiken (II)

ein Ableitungsbaum mit Annotationen ist
korrekt bezüglich einer Attributgrammatik, wenn

- er zur zugrundeliegenden CF-Grammatik paßt
- in jedem Knoten das Attribut-Tupel (von Knoten und Kindern) zur erlaubten Tupelmenge gehört

Plan:

- Baum beschreibt Syntax, Attribute beschreiben Semantik

Ursprung: Donald Knuth: Semantics of Context-Free Languages, (Math. Systems Theory 2, 1968)

technische Schwierigkeit: Attributwerte effizient bestimmen. (beachte: zirkuläre Abhängigkeiten)

– Typeset by FoilTeX –

ld

Donald E. Knuth

- The Art Of Computer Programming (1968, ...)
(Band 3: Sortieren und Suchen)
- T_EX, Metafont, Literate Programming (1983, ...)
(Leslie Lamport: L_AT_EX)
- Attribut-Grammatiken (1968)
- Anwendung der Landau-Notation ($O(f)$, Analysis) und Erweiterung (Ω, Θ) für asymptotische Komplexität
- ...

<https://www-cs-faculty.stanford.edu/~uno/>

– Typeset by FoilTeX –

ld

Arten von Attributen

- synthetisiert:
 - hängt nur von Attributwerten in Kindknoten ab
Bsp: Typ von Ausdrücken, Wert von Ausdrücken
- ererbt (inherited)
 - hängt nur von Attributwerten in Elternknoten und (linken) Geschwisterknoten ab
Bsp: deklarierte Typen für Namen

Wenn Abhängigkeiten bekannt sind, kann man Attributwerte durch Werkzeuge bestimmen lassen.
(Bransen et al.: *Linearly Ordered Attribute Grammar Scheduling ...*, TACAS 2015)

https://doi.org/10.1007/978-3-662-46681-0_24

– Typeset by FoilTeX –

ld

Attributgrammatiken–Beispiele

- Auswertung arithmetischer Ausdrücke (dynamisch)
jedes Attribut ist eine Zahl
- Bestimmung des abstrakten Syntaxbaumes
jedes Attribut ist ein Baum
- Typprüfung (statisch)
jedes Attribut ist ein Typ-Ausdruck
- Kompilation (für Kellermaschine) (statisch)
jedes Attribute ist eine Befehlsfolge

– Typeset by FoilTeX –

ld

Konkrete und abstrakte Syntax

- konkreter Syntaxbaum = der Ableitungsbaum
- abstrakter Syntaxbaum = wesentliche Teile des konkreten Baumes

unwesentlich sind z. B. die Knoten, die zu Hilfsvariablen der Grammatik gehören.

abstrakter Syntaxbaum kann als synthetisiertes Attribut konstruiert werden.

```
E -> E + P ; E.abs = new Plus(E.abs, P.abs  
E -> P ; E.abs = P.abs
```

– Typeset by FoilTeX –

ld

Regeln zur Typisierung

... bei geschachtelten Funktionsaufrufen

- Funktion f hat Typ $A \rightarrow B$
- Ausdruck X hat Typ A
- dann hat Ausdruck $f(X)$ den Typ B

Beispiel

```
class C {
  static class A {} static class B {}
  static B f (A y) { .. }
  static A g (B x) { .. }
  ..
  .. C.g (C.f (new C.A())) .. }
```

– Typeset by FoilTeX –

ld

Bsp. Operationale Semantik: Keller

- Kellerspeicher
 - Zustand ist Zahlenfolge $s \in \mathbb{Z}^*$, Empty = []
 - Operationen:
 - * Push(x), Semantik: $[s_1, \dots, s_n] \rightarrow [x, s_1, \dots, s_n]$
 - * $y := \text{Pop}()$, Semantik: $[y, s_1, \dots, s_n] \rightarrow [s_1, \dots, s_n]$
- Realisierung zweistelliger Verknüpfungen: Argumente vom Keller holen, Resultat auf Keller schreiben, z.B.
Plus $\equiv \{a := \text{Pop}(); b := \text{Pop}(); \text{Push}(a + b)\}$
- benutzt in Prog.-Spr. Forth (1970), PostScript (1982), JVM (Java Virtual Machine, 1994), Bsp: 6.5 iadd

– Typeset by FoilTeX –

ld

Kompilation für Kellermaschine

- Spezifikation:
 - Eingabe: Java-Ausdruck A , Bsp. $3 * x + 1$
 - Ausgabe: JVM-Programm P , Bsp:
push 3; push x; imul; push 1; iadd;
 - Zusammenhang: $\square \xrightarrow{P} [\text{Wert}(A)]$
 - dann gilt auch $\forall k \in \mathbb{Z}^* : k \xrightarrow{P} ([\text{Wert}(A)] \circ k)$
- Realisierung (Kompilation):
 - Code für Konstante/Variable c : push c;
 - Code für Ausdruck $x \circ y$: code(x); code(y); o;der so erzeugte Code ist synthetisiertes Attribut
- JVM-Programm (Bytecode) ansehen mit javap -c,

– Typeset by FoilTeX –

ld

Attributgrammatiken mit SableCC

- Etienne Gagnon, 1998–, <https://sablecc.org/>
SableCC is a parser generator for building compilers, interpreters ..., strictly-typed abstract syntax trees and tree walkers
- Syntax einer Regel

```
linke-seite { -> attribut-typ }
= { zweig-name } rechte-seite { -> attribut-typ }
```
- Beispiel: siehe Verzeichnis pps-ws21/rechner
Benutzung: make ; make test ; make clean
(dafür muß sablecc gefunden werden, siehe

– Typeset by FoilTeX –

ld

<http://www.imn.htwk-leipzig.de/~waldmann/etc/pool/>

- Struktur:
 - rechner.grammar enthält Attributgrammatik, diese beschreibt die Konstruktion des *abstrakten Syntaxbaumes (AST)* aus dem Ableitungsbaum (konkreten Syntaxbaum)
 - Eval.java enthält Besucherobjekt, dieses beschreibt die Attributierung der AST-Knoten durch Zahlen
 - Hauptprogramm in Interpreter.java
 - bauen, testen, aufräumen: siehe Makefile
 - generierte Dateien in rechner/*

Bemerkungen (häufige/nicht offensichtliche Fehlerquellen)

– Typeset by FoilTeX –

ld

- Redefinition of ... : nicht so:
foo -> bar ; foo -> baz; sondern so:
foo -> {eins} bar | {zwei} baz;

Regeln mit gleicher linker Seite zusammenfassen, die rechten Seiten durch Label ({eins}, {zwei}) unterscheiden

- ... conflict ... :
die Grammatik ist nicht eindeutig (genauer: wird von Sablecc nicht als eindeutig erkannt)

Kommentar: in Java fehlen: algebraische Datentypen, Pattern Matching, Funktionen höherer Ordnung. Deswegen muß SableCC das simulieren — das sieht nicht schön aus.

– Typeset by FoilTeX –

ld

Die „richtige“ Lösung sehen Sie später im Compilerbau.

Abstrakter Syntaxbaum, Interpreter:

<http://www.imn.htwk-leipzig.de/~waldmann/edu/ws11/cb/folien/main/node12.html>,

Kombinator-Parser:

<http://www.imn.htwk-leipzig.de/~waldmann/edu/ws11/cb/folien/main/node70.html>

– Typeset by FoilTeX –

ld

Auswertung arithmetischer Ausdrücke

(das ist ungefähr die erste VL Compilerbau)

- abstrakter Syntaxbaum (AST)

```
data Exp = Literal Integer
         | Plus Exp Exp | Times Exp Exp
```

- Auswertung (Rekursion über AST, ist ein Fold)

```
value :: Exp -> Integer
value e = case e of
  Literal i -> i
  Plus l r -> value l + value r
  Times l r -> value l * value r
```

– Typeset by FoilTeX –

ld

Kombinator-Parser f. arith. Ausdrücke

- Daan Leijen: *Parsec, a fast combinator parser*, 2001, <https://web.archive.org/web/20140528151730/http://legacy.cs.uu.nl/daan/download/parsec/parsec.pdf>
- <https://hackage.haskell.org/package/parsec-3.1.14.0/docs/Text-Parsec-Expr.html>

```
expr  = buildExpressionParser table term
term  = parens expr <|> natural
table = [ [ binary "*" (*) AssocLeft
          , binary "/" (div) AssocLeft ]
        , [ binary "+" (+) AssocLeft
          , binary "-" (-) AssocLeft ] ]
binary name fun assoc =
  Infix (reservedOp name >> return fun) assoc
```
- ist *embedded* (in Haskell) DSL

– Typeset by FoilTeX –

ld

Hausaufgaben

WS21: Aufgaben 1,2 für MIM und INM. Gruppen können zusammenarbeiten. Bitte unterschiedliche Beispiele vorbereiten.

1. arithmetische Ausdrücke (keine Programmablaufsteuerung), Beispiel

```
class C { static int f (int x) {return 3*x;
```

von Java nach Java-Bytecode übersetzen mit `javac` und Resultat betrachten mit `javap -c`.

Zeigen Sie durch ähnliche Beispiele, daß richtig behandelt werden:

- Links-Assoziativität der Subtraktion

– Typeset by FoilTeX –

ld

- Punkt- vor Strich-Rechnung

Vergleichen Sie den Bytecode mit dem Verfahren aus VL. Schlagen Sie für einige der vorkommenden Bytecode-Befehle die Semantik in der JVM-Spezifikation (aktuelle Version) nach.

Erläutern Sie die JVM-Befehle `dup`, `drop`. Geben Sie Java-Programme an, in dessen Bytecode diese vorkommen.

2. zum angegebenen Beispiel `Sablecc`

- Test vorführen.
- das dabei verwendete Makefile erklären. Was ist die Semantik der Ziele und Regeln eines Makefiles?

– Typeset by FoilTeX –

ld

Was ist bei der Syntax zu beachten? (Hinweis: ein besonderer Whitespace)

- Grammatik ergänzen: Multiplikation. Eindeutigkeit der Grammatik und semantisch korrekte Auswertung vorführen und begründen.
- (in der Übung, jeder selbst) Subtraktion, Klammern.

– Informationen zu Wahlfächern SS22 siehe

<https://www.imn.htwk-leipzig.de/~waldmann/lehre.html>

3. (Zusatz) Generalized Algebraic Data Types (ein Thema aus OS FKPS SS22)

Verwenden/ergänzen Sie diesen AST-Typ

```
{-# language GADTs #-}
```

– Typeset by FoilTeX –

ld

```
data Exp a where
  Literal :: Integer -> Exp Integer
  Plus ::
    Exp Integer -> Exp Integer -> Exp Integer
  Greater ::
    Exp Integer -> Exp Integer -> Exp Bool
  Ifthenelse :: Exp Bool -> ...
```

Erklären Sie den Fehler in

`Ifthenelse (Literal 0) (Literal 1) (Literal`
Rufen Sie `Ifthenelse` typkorrekt auf.

Passen Sie den Interpreter (die Funktion `value`) an.

4. (Zusatz) Kombinatorparser (ein Thema aus VL Compilerbau SS22)

einfache Beispiele vorführen und erklären (elementare

– Typeset by FoilTeX –

ld

`Parser char, eof; Kombinatoren (>>), many, sepBy; ggf. buildExpressionParser)`

```
cabal install --lib parsec
ghci
import Text.Parsec
parseTest (many (char 'f') >> many (char 'o')) "foo
```

– Typeset by FoilTeX –

ld

– Typeset by FoilTeX –

ld

– Typeset by FoilTeX –

ld

Typen

Warum Typen?

- Typ ist Menge von Werten mit Operationen
- für jede eigene Menge von Werten aus dem *Anwendungsbereich* benutze eine eigenen Typ ... und verdeutliche das im Quelltext!
- Bezeichner werden statisch typisiert, der Typ der Daten zur Laufzeit (an der bezeichneten Speicherstelle) stimmt dann mit dem statischen Typ des Bezeichners überein (Sicherheit) und muß zur Laufzeit nicht getestet und nicht repräsentiert werden (Effizienz)

– Typeset by FoilTeX –

Id

Historische Entwicklung

- keine Typen (nur ein Typ: alles ist Maschinenwort)
- vorgegebene Typen (Fortran: Integer, Real, Arrays)
- benutzerdefinierte Typen (algebraische Datentypen; Spezialfälle: enum, struct, class)
- abstrakte Datentypen (interface)
- polymorphe Typen (z.B. `List<E>`, Arrays, Zeiger)
- (data) dependent types (z.B. in Agda, Idris)

– Typeset by FoilTeX –

Id

Überblick

- einfache (primitive) Typen
 - Zahlen, Wahrheitswerte, Zeichen
 - benutzerdefinierte Aufzählungstypen
 - Teilbereiche
- zusammengesetzte (strukturierte) Typen
 - Produkt (record)
 - Summe (union) (Spezialfall: Aufzählungen)
 - rekursive Typen (Anwendung: Listen, Bäume)
 - Potenz (Funktionen): Unterprogramme, Arrays, (Tree/Hash-)Maps
 - Verweistypen (Zeiger) als Spezialfall von Arrays

– Typeset by FoilTeX –

Id

Zahlenbereiche

- Maschinenzahlen (oft im Sprachstandard festgelegt)
 - ganze Zahlen (in binärem Zweierkomplement)
 - gebrochene Zahlen (in binärer Gleitkommadarstellung) Goldberg 1991: *What Every Computer Scientist Should Know About Floating-Point Arithmetic*
https://docs.oracle.com/cd/E19957-01/806-3568/ncg_goldberg.html
- Abstraktionen (oft in Bibliotheken, Bsp. <https://gmpilib.org/manual/>)
 - beliebig große Zahlen
 - exakte rationale Zahlen

– Typeset by FoilTeX –

Id

Aufzählungstypen

können einer Teilmenge ganzer Zahlen zugeordnet werden

- durch Sprache vorgegeben: z.B. int, char, boolean
- anwendungsspezifische (benutzerdef.) Aufzählungstypen

```
typedef enum {
    Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
} day;

data Day = Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sa
Ü: enum in Java
```

Designfragen:

- automatische oder manuelle Konversion zw. Aufzählungstypen (und zugrundeliegendem Zahltyp)

– Typeset by FoilTeX –

Id

Maßeinheiten in F#

- physikalische Größe = Maßzahl × Einheit.
- viele teure Softwarefehler durch Ignorieren der Einheiten.
- in F# (Syme, 200?), aufbauend auf ML (Milner, 197?)

```
[<Measure>] type kg ;; let x = 1<kg> ;;
x * x ;;
[<Measure>] type s ;; let y = 2<s> ;;
x * y ;; x + y ;;
```
- <https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/fsharp/language-reference/units-of-measure>

– Typeset by FoilTeX –

Id

Zeichen und Zeichenketten

- das naive Modell ist:
 - Zeichen paßt in (kurze) Maschinenzahl (z.B. `char = byte`)
 - Zeichenketten sind (Zeiger auf) Arraysdas ist historisch begründet (US-amerikanische Hardware-Hersteller, lateinisches Alphabet)
- das umfassende Modell ist <https://www.unicode.org/versions/Unicode14.0.0/> (insbes. Kapitel 2) jedes Zeichen wird durch *encoding scheme* (z.B. UTF8) auf *Folge* von code units (z.B. Bytes) abgebildet.

– Typeset by FoilTeX –

Id

Zusammengesetzte Typen

Typ = Menge, Zusammensetzung = Mengenoperation:

- Produkt (record, struct), z.B.

```
data C = C { real :: Double, imag :: Double }
```
- disjunkte Summe (union, case class, enum), z.B.

```
data Ordering = LT | EQ | GT
```
- Rekursion, z.B.

```
data List a = Nil | Cons a (List a)
```
- Potenz (Funktion), z.B.

```
type Sorter a = (List a -> List a)
```

– Typeset by FoilTeX –

Id

Produkttypen (Records)

- $R = A \times B \times C$
- Kreuzprodukt mit benannten Komponenten:

```
typedef struct {
    A foo; B bar; C baz;
} R;
R x; ... B y = x.bar; ...
```

- erstmalig in COBOL (1960) (Bromberg et al. 1960), basiert auf Flow-Matic (Hopper, 1959),

https://archive.computerhistory.org/resources/text/Oral_History/Hopper_Grace/102702026.05.01.pdf

– Typeset by FoilTeX –

ld

Summen-Typen

- $R = A \cup B \cup C$
- disjunkte (diskriminierte) Vereinigung (Pascal, Niklas Wirth 1970)

```
type tag = ( eins, zwei, drei );
type R = record case t : tag of
    eins : ( a_value : A );
    zwei : ( b_value : B );
    drei : ( c_value : C );
end record;
```

- nicht diskriminiert (C, Dennis Ritchie 1972):

```
typedef union {
    A a_value; B b_value; C c_value;
} R;
```

– Typeset by FoilTeX –

ld

Vereinigung mittels Interfaces

I repräsentiert die Vereinigung von A und B :

```
interface I { }
class A implements I { int foo; }
class B implements I { String bar; }
```

Notation dafür in Scala (M. Odersky, 2004, <https://scala-lang.org/>)

```
abstract class I
case class A (foo : Int) extends I
case class B (bar : String) extends I
```

Verarbeitung durch *Pattern matching*

```
def g (x : I): Int = x match {
    case A(f) => f + 1
    case B(b) => b.length() }
```

– Typeset by FoilTeX –

ld

Rekursive algebraische Datentypen

- Haskell (Simon Peyton Jones et al, 1990,

```
data Tree a = Leaf a
            | Branch ( Tree a ) ( Tree a )
```

- Java (James Gosling, 1995)

```
interface Tree<A> { }
class Leaf<A> implements Tree<A> { A key }
class Branch<A> implements Tree<A>
    { Tree<A> left, Tree<A> right }
```

- Tree a ist ein *algebraischer Datentyp*:

- die *Signatur* der Alg.: die Konstruktoren (Leaf, Branch)
- die *Elemente* der Algebra sind Terme (Bäume)

– Typeset by FoilTeX –

ld

Potenz-Typen

- $B^A := \{f : A \rightarrow B\}$ (Menge aller Funkt. von A nach B)

- Potenz ist sinnvolle Notation, denn $|B|^{|A|} = |B^A|$

- Realisierungen:

- Funktionen (Unterprogramme)
- Wertetabellen (Funktion mit endlichem Definitionsbereich) (Assoziative Felder, Hashmaps)
- Felder (Definitionsbereich ist Aufzählungstyp) (Arrays)
- Zeiger (Hauptspeicher als Array)
- Zeichenketten (Strings)

- die unterschiedliche Notation dafür ist bedauerlich.

```
f(42); f.get(42); f[42]; *(f+42); f.charAt(42)
```

– Typeset by FoilTeX –

ld

Felder (Arrays)

- Realisierung einer Abbildung, Definitionsbereich ist Intervall von Zahlen, Wertebereich ist benutzerdefiniert.

- Motivation: Zugriff auf beliebiges Element in konstanter Zeit (unabhängig von Intervallgröße)

```
a[i] = * (a + w * i)
```

- Design-Entscheidungen:

- welche Index-Typen erlaubt? (Zahlen? Aufzählungen?)
- Bereichsprüfungen bei Indizierungen? (C:nein, Java:ja)
- Allokation statisch oder dynamisch?
- Index-Bereiche statisch oder dynamisch?
- mehrdimensionale Felder (gemischt oder rechteckig)?

– Typeset by FoilTeX –

ld

Felder in C

```
int main () {
    int a [10][10];
    a[3][2] = 8;
    a[2][12] = 5;
    printf ("%d\n", a[3][2]);
}
```

- statische Dimensionierung,
- dynamische Allokation,
- keine Bereichsprüfungen.
- Form: rechteckig, Adress-Rechnung:

```
int [M][N]; a[x][y] ==> *(&a + (N*x + y))
```

– Typeset by FoilTeX –

ld

Felder in Javascript

- die Notation $a[i]$ wird verwendet für Felder (Zugriff über Index) *und* (Hash)Maps (Zugriff über Schlüssel).

- durch das Fehlen statischer Typisierung sowie implizite Umwandlung zwischen Zahl und Zeichenkette wird absurdes Verhalten spezifiziert, vgl. (2017) <https://news.ycombinator.com/item?id=14675706>

```
var arr1 = []; arr1[4294967296]=1;
// arr1.length == 0
var arr2 = []; arr2[2147483647]=1;
// arr2.length == 2147483648
var arr3 = []; arr3[-1]=1;
// arr3.length == 0
```

– Typeset by FoilTeX –

ld

Felder in Java

```
int [][] feld =
    { {1,2,3}, {3,4}, {5}, {} };
for (int [] line : feld) {
    for (int item : line) {
        System.out.print (item + " ");
        System.out.println ();
    }
}
```

- dynamische Dimensionierung und Allokation,
- Bereichsprüfungen.
- Arrays sind immer eindimensional, aber man kann diese schachteln. (Kosten?)

Kosten der Bereichsprüfungen

- es wird oft als Argument für C (und gegen Java) angeführt, daß die erzwungene Bereichsprüfung bei jedem Array-Zugriff so teuer sei.
- sowas sollte man erst glauben, wenn man es selbst gemessen hat.
- moderne Java-Compiler sind *sehr clever* und können *theorem-prove away (most) subscript range checks*
- das kann man auch in der Assembler-Ausgabe des JIT-Compilers sehen.

<https://www.imn.htwk-leipzig.de/~waldmann/etc/safe-speed/>

Felder in C#

Übung: Unterschiede zwischen

- `int [][]` a geschachtelt (wie in Java)
- `int [,]` a mehrdimensional rechteckig in
- Benutzung (Zugriff)
- Konstruktion/Initialisierung

Verweistypen

- Typ T , Typ der Verweise auf T .
- Operationen: new, put, get, delete
- ähnlich zu Arrays (das Array ist der Hauptspeicher)
- explizite Verweise in C, Pascal
`int x = 2 ; int *p = &x; ... *p + 3`
- implizite Verweise: Java:
alle nicht primitiven Typen sind Verweistypen, De-Referenzierung ist implizit
`Object a = ...; Object b = a;` kopiert Verweis
- C#: class ist Verweistyp, struct ist Werttyp

Verweis- und Wertsemantik in C#

- für Ausdrücke, deren Typ `class ...` ist:
Verweis-Semantik, implizite Verweise (wie in Java)
- für Ausdrücke, deren Typ `struct ...` ist:
Wert-Semantik, keine Verweise

Testfall:

```
class s {public int foo; public string bar;}
s x = new s(); x.foo = 3; x.bar = "bar";
s y = x; y.bar = "foo";
Console.WriteLine (x.bar);
```

und dann `class` durch `struct` ersetzen

Algebraische Datentypen in Pascal, C

Rekursion unter Verwendung von Verweistypen
Pascal:

```
type Tree = ^ Node ;
type Tag = ( Leaf, Branch );
type Node = record case t : Tag of
    Leaf : ( key : T );
    Branch : ( left : Tree ; right : Tree );
end record;
```

C: ähnlich, benutze `typedef`

Null-Zeiger: der Milliarden-Dollar-Fehler

- Tony Hoare (2009): [The null reference] has led to innumerable errors, vulnerabilities, and system crashes, which have probably caused a billion dollars of pain and damage in the last forty years.

(<https://www.infoq.com/presentations/Null-References-The-Billion-Dollar-Mistake>)

- Das Problem sind nicht die Zeiger selbst, sondern daß (in vielen Sprachen) der Wert `null` zu jedem Zeigertyp gehört — obwohl er gar kein Zeiger ist.

Das ist die Verwechslung zwischen `t` und `Maybe t`.

(`data Maybe t = Nothing | Just t`)

Hausaufgaben Typen

WS21: INM/MIM jeweils eine von 1/2, 3/4, 5/6.

1. für Mengen

$A = \emptyset, B = \{0\}, C = \{1, 2\}, D = \{3, 4, 5\}, E = \{6, 7, 8, 9\}$,

geben Sie an:

- alle Elemente von
 $A \times C, B \times D, A \cup B, B^A, A^B, C^B, B^C, C^D$
- ein Element aus $(C \times D)^E$
- die Kardinalitäten von $(C \times D)^E, C^{D \cup E}$

ähnliche Aufgabenstellungen vorbereiten, die Sie dann in der Übung den anderen Studenten stellen.

2. Geben Sie eine Isomorphie zwischen den Mengen $(A^B)^C$ und $A^{(B \times C)}$ an.

Illustrieren Sie das durch konkrete kleine endliche Mengen A, B, C .

Diskutieren Sie auch die Fälle, daß A, B, C leer sind.

Diese Isomorphie wird in Haskell durch die Funktion `curry` realisiert. Zeigen Sie das in ghci. Verwenden Sie dabei für A, B, C paarweise verschiedene Typen. Wie lautet die Umkehrfunktion?

Begründen Sie, daß $(A^B)^C$ nicht immer isomorph ist zu $A^{(B^C)}$. In welchen Fällen besteht Isomorphie?

id

3. zur Folie „Felder in C“:

Programm kompilieren, ausführen.

Assembler-Code ausgeben und erklären (`gcc -S` oder `clang -S`)

Unterschiede zwischen `-O0` und `-O3`?

4. zu Folie „Felder in Javascript“:

das zitierte Beispiel vorführen (node), mit Verweisen auf Sprachstandard erklären.

Untersuchen Sie die Aussage eines Kommentators: „Typescript prevents all of these errors“. (Lokal im Pool: `npm install typescript; npx tsc`, auch `ts-node` ist nützlich. Keine Online-Dienste verwenden.)

id

5. Erläutern und variieren Sie das Verhalten von

```
#include <stdio.h>
typedef union { double foo; long int bar; } U;
int main ()
{ U x;
  x.bar = 0; printf ("%ld\n", x.bar);
  x.foo = 7.0; printf ("%ld\n", x.bar);
}
```

Wiederholen Sie dabei die Gleitkomma-Darstellung (genau — welche Bits bedeutet was?)

Fügen Sie zu der Vereinigung einen weiteren Typ der gleichen Länge hinzu, z.B. Array von Bytes;

sowie einen Typ anderer Länge, z.B. `float`.

id

6. zu Folie „Kosten der Bereichsprüfungen“ und dort angegebener Quelle:

führen Sie den Testfall vor, analysieren Sie die Ausgabe des Disassemblers (im Pool installiert). Vergleichen Sie verschiedene JIT/JVM-Versionen.

Schreiben Sie das äquivalente Matrix-Multiplikationsprogramm in C, betrachten Sie den Assembler-Code, vergleichen Sie.

Zusatz/später:

- Wert-Typen in Java (Projekt Valhalla)
- Pattern Matching (ähnlich zu algebraischen Datentypen, nicht verwechseln mit Matching für reguläre Ausdrücke) in ECMA-Script (JS)

id

id

id

id

id

Bezeichner, Bindungen, Bereiche

Variablen

- vereinfacht: Variable bezeichnet eine Speicherstelle
- genauer: Variable besitzt Attribute
 - Name
 - Adresse
 - Wert
 - Typ
 - Lebensdauer
 - Sichtbarkeitsbereich
- Festlegung dieser Attribute *statisch* oder *dynamisch*

Namen in der Mathematik

- ein Name bezeichnet einen unveränderlichen Wert

$$e = \sum_{n \geq 0} \frac{1}{n!}, \quad \sin = (x \mapsto \sum_{n \geq 0} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!})$$

- auch n und x sind dabei lokale Konstanten (werden aber gern „Variablen“ genannt)
- auch die „Variablen“ in Gleichungssystemen sind (unbekannte) Konstanten $\{x + y = 1 \wedge 2x + y = 1\}$

in der Programmierung:

- Variable ist Name für Speicherstelle (= konstanter Zeiger)
- implizite Dereferenzierung beim Lesen und Schreiben
- Konstante: Zeiger auf schreibgeschützte Speicherstelle

Namen

- welche Buchstaben/Zeichen sind erlaubt?
- reservierte Bezeichner?
- Groß/Kleinschreibung?
- Konvention: `long_name` oder `longName` (camel-case) (Fortran: `long name`)
im Zweifelsfall: Konvention der Umgebung einhalten
- Konvention: Typ im Namen (Bsp.: `myStack = ...`)
 - verrät Details der Implementierung
 - ist ungeprüfte Behauptungbesser: `Stack<Ding> rest_of_input = ...`

Deklaration und Definition

- Bsp: `int x = 8;`
`int x` ist Deklaration, `= 8` ist Definition
- Bsp: `static int f(int y) { return y+1; }`
`static int f(int y)` ist Deklaration,
`(int y) { return y+1; }` ist Definition.
- Deklaration:
 - statische Semantik: der Name ist ab hier sichtbar
 - dynamische S.: dem Namen ist Speicherplatz zugeordnet
- Definition:
 - dynamische Semantik: dem Namen ist Wert zugeordnet
 - statische S.: (siehe „garantierte Initialisierung“ später)

Typen für Variablen

- dynamisch (Wert hat Typ)
- statisch (Name hat Typ)
 - deklariert (durch Programmierer)
 - inferiert (durch Übersetzer)
z. B. `var` in C#
- Vor/Nachteile: Lesbarkeit, Sicherheit, Kosten
der Typ eines Bezeichners ist seine beste Dokumentation (weil sie maschinell überprüft wird - bei statischer Typisierung)

Dynamisch typisierte Sprachen

- Daten sind typisiert, Namen sind nicht typisiert.
- LISP, Clojure, PHP, Python, Perl, Javascript, ...
- ```
let foo = function(x) {return 3*x;};
foo(1);
foo = "bar";
foo(1);
```
- Ü: zum Vergleich: dieses Beispiel in Typescript (statisch typisiert)

## Statisch typisierte Sprachen

- Namen sind typisiert, Daten sind typisiert (? siehe unten)
- Invariante:  
zur Laufzeit ist der *dynamische Typ* des Namens (der Typ des Datums auf der durch den Namen bezeichneten Speicherstelle)  
immer gleich dem *statischen Typ* des Namens
- woher kommt der statische Typ?
  - Programmierer deklariert Typen von Namen (C, Java)
  - Compiler inferiert Typen von Namen (ML, C# (`var`))
- dynamischer Typ muß zur Laufzeit nicht repräsentiert werden (das spart Platz u. Zeit): Compiler erzeugt Code, der das Resultat der Laufzeitprüfung vorwegnimmt.

## Programmablaufsteuerung

- auch in statisch typisierten Sprachen:  
Programm-Ablauf soll von (Eingabe)daten abhängen (nicht bei jedem Programm, vgl. Matrix-Multiplikation)
- Bsp. (Haskell) Fallunterscheidung nach Konstruktor

```
data T = Foo ... | Bar ...
case a of { Foo x -> ... ; Bar y -> ... }
```

  
in OO: Dispatch nach implementierender Klasse
- dabei wird Laufzeit(typ)Information (RTTI) benutzt  
diese kann effizient repräsentiert werden (für Auswahl aus 2 Konstruktoren: reicht 1 Bit)

## Typdeklarationen

- im einfachsten Fall (Java, C#):

```
Typname Variablenname [= Initialisierung]
int [] a = { 1, 2, 3 };
Func<double,double> f = (x => sin(x));
```

- gern auch komplizierter (C): dort gibt es keine Syntax für Typen, sondern nur für Deklarationen von Namen.

```
double f (double x) { return sin(x); }
int * p; double (* a [2]) (double);
```

Beachte: \* und [] werden „von außen nach innen“ angewendet

- Ü: Syntaxbäume zeichnen, a benutzen

– Typeset by FoilTeX –

Id

## Typinferenz in C# und Java

- für lokale Variablen in C#, Java: var

```
public class infer {
 public static void Main (string [] argv) {
 var arg = argv[0];
 var len = arg.Length;
 System.Console.WriteLine (len); } }
```

- Ü: diese var ist nicht das var aus Javascript.
- für formale Parameter von anonymen Unterprogrammen

```
Function<Integer,Integer> f = (x) -> x;
```

- Typ von f wird nicht inferiert: var f = (x)-> x

– Typeset by FoilTeX –

Id

## Code-Inferenz

- in vielen einfachen Sprachen dienen Typen tatsächlich „nur“ zur Spezifikation und Dokumentation  
... man könnte sie also doch weglassen, wenn man nur die Implementierung selbst braucht?
- moderne, ausdrucksstarke Typsysteme nützen deutlich mehr und tragen auch zur *Code-Erzeugung* bei.  
Sandy Maguire: <https://thinkingwithtypes.com/>
- Anwendungen/Beispiele (u.a. in autotool)
  - typgesteuerte Testdatengenerierung <https://hackage.haskell.org/package/leancheck>
  - *Type-Level Web APIs with Servant*, Alp Mestanogullari et al., 2015, <https://www.servant.dev/>

– Typeset by FoilTeX –

Id

## Konstanten

- = Variablen, an die genau einmal zugewiesen wird

- – C: const (ist Attribut für Typ)
  - Java: final (ist Attribut für Variable)

- Vorsicht:

```
class C { int foo; }
static void g (final C x) { x.foo ++; }
```

- alle Deklarationen so lokal und so konstant wie möglich!  
(d. h., Attribute *immutable* usw.)  
denn das verringert den Umfang der Dinge, über die man nachdenken muß, um das Programm zu verstehen

– Typeset by FoilTeX –

Id

## Lebensort und -Dauer von Name und Daten

- statisch (auf statisch zugeordneter Adresse im Hauptspeicherbereich)

```
int f (int x) {
 static int y = 3; y++; return x+y; }
```
- dynamisch (auf zur Laufzeit bestimmter Adresse)
  - Stack (Speicherbereich für Unterprogramm-Aufruf)

```
{ int x = ... }
```
  - Heap (Hauptspeicherbereich)
    - \* explizit (new/delete, malloc/free)
    - \* implizit (kein delete, sondern automatische Freigabe)
- Beachte (in Java, C#) in { C x = new C(); } ist x stack-lokal, Inhalt ist Zeiger auf das heap-globale Objekt.

– Typeset by FoilTeX –

Id

## Sichtbarkeit von Namen

- eine Deklaration ist sichtbar, wenn die Verwendung des Namens ein Bezug auf die deklarierte Variable ist
- üblich ist: Sichtbarkeit beginnt nach Deklaration und endet am Ende des umgebenden Blockes.
- Import-Deklarationen machen Namen aus anderen Namensbereichen sichtbar
- (Java) ohne Import-D. besteht *qualifizierte* Sichtbarkeit
- (C): Sichtbarkeit beginnt in der Initialisierung

```
int x = sizeof(x); printf ("%d\n", x);
```

Ü: ähnliches Beispiel für Java? Vgl. JLS Kapitel 6.

– Typeset by FoilTeX –

Id

## Verdeckung von Deklarationen

- Namen sind auch in inneren Blöcken sichtbar:

```
int x;
while (..) {
 int y; ... x + y ...
}
```

- innere Deklarationen verdecken äußere:

```
int x;
while (..) {
 int x; ... x ...
}
```

– Typeset by FoilTeX –

Id

## Sichtbarkeit in JavaScript

- Namen sind sichtbar

```
– Deklaration mit var: im (gesamten!) Unterprogramm
(function() { { var x = 8; } return x; })()
– Deklaration mit let: im (gesamten!) Block
(function() { { let x = 8; } return x; })()
```

- Ü: erkläre (durch Verweis auf Sprachspezifikation)

```
(function(){let x=8; {x=9} return x})()
(function(){let x=8; {x=9;let x=10} return x})()
(function(){let x=8; {y=9;let x=10} return x})()
```

– Typeset by FoilTeX –

Id

## Übung

- Wo steht im Java-Sprachstandard, daß jeder Name vor seiner Benutzung deklariert sein muß?
- Beschreiben Sie Sichtbarkeitsbereich und Lebensdauer der Variablen in

```
int f (int x) {
 int a = x;
 int b = a+1;
 int c = b+2;
 return c;
}
```

Vergleichen Sie mit der Ausgabe (Assemblercode) von

```
gcc -S
```

- Beispiel in Java für: Sichtbarkeit beginnt mit Initialisierung

## Hausaufgaben

1. Beobachten und erklären Sie die Ausgabe von

```
#include <stdio.h>
int main (int argc, char **argv) {
 int x = 3;
 { printf ("%d\n", x);
 int x = 4;
 printf ("%d\n", x);
 }
 printf ("%d\n", x);
}
```

schreiben Sie ein entsprechendes Java-Programm und vergleichen Sie (statische und dynamische Semantik:

experimentell und mit Sprachspezifikation)

2. Sichtbarkeit von Deklarationen in Javascript.

Siehe Folie, Original-Dokumentation zeigen und Beispiele vorführen (node), ergänzen durch weitere Beispiele mit nicht offensichtlicher Semantik, Bsp: Variablen-Deklaration in einem Zweig einer Verzweigung, nur Sichtbarkeiten — Programmablaufsteuerung soll trivial sein (keine Schleifen, keine Unterprogramme)

3. frühere Folie *Verweis- und Wertsemantik in C#*: den angegebenen Testfall durchführen (mit Mono C# Shell, csharp), Lebensort (Stack, Heap) der Daten angeben, dann `class` durch `struct` ersetzen.

## Ausdrücke

### Definition, Abgrenzung

- Ausdruck hat *Wert* (Zahl, Objekt, ...)  
(Ausdruck wird *ausgewertet*)
- Anweisung hat *Wirkung* (Änderung des Speicher/Welt-Zustandes)  
(Anweisung wird *ausgeführt*)

Vgl. Trennung (in Pascal, Ada)

- Funktion (Aufruf ist Ausdruck)
- Prozedur (Aufruf ist Anweisung)

Ü: wie in Java ausgedrückt? wie stark getrennt?

– Typeset by FoilTeX –

Id

## Syntax von Ausdrücken

- einfache Ausdrücke : Literale, (Variablen-)Namen
- zusammengesetzte Ausdrücke:
  - Operator-Symbol zwischen Argumenten
  - Funktions-Symbol vor Argument-Tupel

wichtige Spezialfälle für Operatoren:

- arithmetische (von Zahlen nach Zahl)
- relationale (von Zahlen nach Wahrheitswert)
- boolesche (von Wahrheitswerten nach Wahrheitsw.)

Wdhlg: Syntaxbaum, Präzedenz, Assoziativität.

– Typeset by FoilTeX –

Id

## Designfragen für Ausdrücke

- Syntax
  - Präzedenzen (Vorrang)
  - Assoziativitäten (Gruppierung)
  - kann Programmierer neue Operatoren definieren?
- statische Semantik
  - ... vorhandene Operatornamen überladen?
  - Typen der Operatoren?
  - implizite, explizite Typumwandlungen?
- dynamische Semantik
  - Ausdrücke dürfen (Neben-)Wirkungen haben?
  - falls mehrere: in welcher Reihenfolge treten diese ein?
  - verkürzte Auswertung (nicht alle NW treten ein)?

– Typeset by FoilTeX –

Id

## Beziehungen zw. Ausdruck und Anweisung

- in allen imperativen Sprachen gibt es Ausdrücke mit Nebenwirkungen (nämlich Unterprogramm-Aufrufe)
- in den rein funktionalen Sprachen gibt es keine (Neben-)Wirkungen, also keine Anweisungen (sondern nur Ausdrücke).
- in den C-ähnlichen Sprachen ist = ein Operator, (d. h. die Zuweisung ist syntaktisch ein Ausdruck, kann Teil von anderen Ausdrücken sein)  

```
int x = 3; int y = 4; int z = x + (y = 5);
```
- in den C-ähnlichen Sprachen:  
Ausdruck ist als Anweisung gestattet (z.B. in Block)  

```
{ int x = 3; x++; System.out.println(x); }
```

– Typeset by FoilTeX –

Id

## Überladene Operatornamen

- Def: Name *n überladen*, falls *n* mehrere Bedeutungen (gleichzeitig sichtbare Deklarationen) hat
- in vielen Sprachen sind arithmetische und relationale Operatornamen überladen ...  
weil das Typsystem keine flexiblere Lösung gestattet, wie z.B. `class Num a where (+) :: a -> a -> a`
- Überladung wird statisch aufgelöst (vom Compiler, anhand der Typen der Argument-Ausdrücke)
- ```
int x = 3; int y = 4; ... x + y ...  
double a; double b; ... a + b ...  
String p; String q; ... p + q ...
```

– Typeset by FoilTeX –

Id

Automatische Typanpassungen

- in vielen Sprachen postuliert man eine Hierarchie von Zahlbereichstypen:
 $\text{byte} \subseteq \text{int} \subseteq \text{float} \subseteq \text{double}$
im allgemeinen ist das eine Halbordnung.
- Operator mit Argumenten verschiedener Typen:
`(x :: int) + (y :: float)`
beide Argumente werden zu kleinstem gemeinsamen Obertyp promoviert, falls dieser eindeutig ist (sonst statischer Typfehler)
(Halbordnung → Halbverband)
- (das ist die richtige Benutzung von *promovieren*)

– Typeset by FoilTeX –

Id

Wahrheitswerte in C, C++

- der Typ der Wahrheitswerte ist `bool`
(in C: `#include <stdbool.h>`)
- mit impliziter Konversion:
 - zu `int`: `false` → 0, `true` → 1
 - von `int`: 0 → `false`, alles andere → `true`
- ```
bool x = false; bool y = true; bool z = true;
int a = x + y + z;
int b = x || (y + z);
```

– Typeset by FoilTeX –

Id

## Der Plus-Operator in Java

- hat diese Überladungen: Addition von `int`, Addition von `double`, ..., Verkettung von `String`
- ```
System.out.println ("foo" + 3 + 4);  
System.out.println (3 + 4 + "bar");
```
- Vorgehen für die Analyse:
 - abstrakten Syntaxbaum bestimmen
 - Typen (als Attribute der AST-Knoten) bestimmen,
 - dabei implizite Typ-Umwandlungen einfügen
(in diesem Fall `Integer.toString()`)
 - Werte (als Attribute) bestimmen

– Typeset by FoilTeX –

Id

Explizite Typumwandlungen

sieht gleich aus und heißt gleich (cast), hat aber verschiedene Bedeutungen:

- Datum soll in anderen Typ gewandelt werden, Repräsentation ändert sich:

```
int x = 4; double y = (double) x / 5;
/* Ü : */ double z = (double) (x / 5) ;
```

- Programmierer weiß es besser als der Compiler, Code für Typprüfung zur Laufzeit wird erzeugt, Repräsentation ändert sich nicht:

```
List books; Book b = (Book) books.get (7);
```

– Typeset by FoilTeX –

ld

Typumwandlungen in Haskell

- Joachim Breitner et al.: *Safe zero-cost coercions for Haskell*, JFP 2016, <https://dblp.org/rec/journals/jfp/BreitnerEJW16.html>

Umwandlung zwischen Basistyp und abgeleitetem Typ mit gleicher Laufzeit-Repräsentation

- sicher: durch Compiler bewiesen
- kostenlos: keine Laufzeitkosten

```
newtype Foo = Foo Int
data Bar a = Bar Bool a
xs = replicate 10 (Bar True (Foo 3)) :: [Bar Foo]
ys = Data.Coerce.coerce xs :: [Bar Int]
```

– Typeset by FoilTeX –

ld

Der Zuweisungs-Operator

- Syntax:

- Algol, Pascal: Zuweisung :=, Vergleich =
- Fortran, C, Java: Zuweisung =, Vergleich ==

- Semantik der Zuweisung $a = b$:

- bestimme Adresse (lvalue) p von a
- bestimme Wert (rvalue) v von b
- schreibe v auf p

- diese Ausdrücke haben einen lvalue:

- Variablen
 - $a[i]$, mit: rvalue von a ist Array, rvalue von i ist Index
 - $o.a$, mit: rvalue von o ist Objekt mit Attribut a
- Bsp: `foo() [bar()]`

– Typeset by FoilTeX –

ld

Weitere Formen der Zuweisung

(in C-ähnlichen Sprachen)

- verkürzte Zuweisung: $a += b$

entsprechend für andere binäre Operatoren

- lvalue p von a wird bestimmt (nur einmal)
- rvalue v von b wird bestimmt
- Wert auf Adresse p wird um v erhöht

- Inkrement/Dekrement

- Präfix-Version $++i$, $--j$: Wert ist der geänderte
- Suffix-Version $i++$, $j--$: Wert ist der vorherige

- Ü: experimentell bestätigen, daß lvalue des Zuweisungsziels nur einmal ausgewertet wird

– Typeset by FoilTeX –

ld

Teil-Ausdrücke mit Nebenwirkungen

(*side effect*; falsche Übersetzung: Seiteneffekt)

- in C-ähnlichen Sprachen: Zuweisungs-Operatoren bilden Ausdrücke, d. h. Zuweisungen sind Ausdrücke und können als Teile von Ausdrücken vorkommen.

- Wert einer Zuweisung ist der zugewiesene Wert

```
int a; int b; a = b = 5; // wie geklammert?
```

- Komma-Operator zur Verkettung von Ausdrücken (mit Nebenwirkungen) – vgl. C mit Java

```
for (... ; ... ; ++, j--) { ... }
```

– Typeset by FoilTeX –

ld

Auswertungsreihenfolgen

- zusammengesetzte Programme können mehrere Bestandteile mit Nebenwirkungen haben.

In welcher Reihenfolge finden diese statt?

- Anweisungen: explizite Programm-Ablauf-Steuerung

```
{ int a = 5; a = 6; int b = a + a; }
```
- Ausdrücke?

```
{ int a; int b = (a = 5) + (a = 6); }
```

- C, C++: Reihenfolge nicht spezifiziert, wenn Wert davon abhängt, dann ist Verhalten *nicht definiert*

- Java, C#: Reihenfolge genau spezifiziert (siehe JLS)

– Typeset by FoilTeX –

ld

Ausdrucks-Semantik von C

- Sprachstandard benutzt Begriff *sequence point* (Meilenstein): bei Komma, Fragezeichen, `&&` und `||`
- Nebenwirkungen zwischen Meilensteinen müssen *unabhängig* sein (nicht die gleiche Speicherstelle betreffen),
- ansonsten ist das Verhalten *undefiniert*, d.h., der Compiler darf *beliebigen* Code erzeugen, z.B. solchen, der die Festplatte löscht oder Cthulhu heraufbeschwört.
- vgl. Aussagen zu sequence points in <https://gcc.gnu.org/readings.html> und Gurevich, Huggins: *Semantics of C*, <https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.29.6755>

– Typeset by FoilTeX –

ld

Logische (Boolesche) Ausdrücke

- Konjunktion `&&`, Disjunktion `||`, Negation `!`

Äquivalenz, Antivalenz

- *verkürzte Auswertung* für Konjunktion und Disjunktion: wenn nach Auswertung des linken Arguments das Resultat feststeht, denn werte rechtes nicht aus

```
int [] a = ...; int k = ...;
if ( k >= 0 && a[k] > 7 ) { ... }
```

dann tritt dessen Nebenwirkung (o. Exception) nicht auf

- warum keine verkürzte Auswertung für Äquiv., Antiv.?

– Typeset by FoilTeX –

ld

Der ternäre Verzweigungs-Operator ?:

- `if (0 == x % 2) { x = x / 2; }
else { x = 3 * x + 1; }`
- die Zuweisung herausfaktorisieren:
`x = if (0 == x % 2) { x / 2 }
else { 3 * x + 1 } ;`
- historische Notation dafür benutzt ternären Operator ? :
`x = (0 == x % 2) ? x / 2 : 3 * x + 1;`
- $(x \ \&\& \ y) \equiv (x \ ? \ y \ : \ \text{false})$, $(x \ || \ y) \equiv \dots$
- Verzweigungs-Operator auf lvalues (C++):
`int a = 4; int b = 5; int c = 6;
(c < 7 ? a : b) = 8;`

– Typeset by FoilTeX –

ld

Übungen

1. Gary Bernhardt: WAT (2012) <https://www.destroyallsoftware.com/talks/wat>
2. Wiederholung Operator-Syntax:
 - ist die Mengendifferenz assoziativ?
 - vgl. <https://gitlab.haskell.org/ghc/ghc/issues/15892> „the fix was to add a pair of parentheses“
3. Was spricht dafür und dagegen, daß in einem Programmtext neue Operatoren definiert werden? In C++ darf man keine neuen Operatoren deklarieren, aber vorhandene Operatoren neu implementieren. Begründen Sie diese Design-Entscheidung.

– Typeset by FoilTeX –

ld

Hausaufgaben

WS21: INM/MIM jeweils eine von 1/2, 3/4, 5/6

1. Konversion von `int` nach `float` in Java:
 - (a) Es gilt nicht $\text{int} \subseteq \text{float}$, denn:
 - beide Mengen sind gleich groß (wie groß?)
 - und es gibt (viele) $y \in \text{float} \setminus \text{int}$ (welche?)
 - (b) Geben Sie ein $x \in \text{int} \setminus \text{float}$ explizit an. (eine ganze Zahl, die keine exakte Darstellung als `float` besitzt)
 - (c) Wo ist diese Konversion in der Sprachspezifikation (JLS) beschrieben?
 - (d) desgleichen für `long` zu `double`
 - (e) Gilt $\text{int} \subseteq \text{double}$? (nach JLS, nach IEEE-Standard)

– Typeset by FoilTeX –

ld

2. durch Verweis auf JLS erklären:

- `System.out.println ("H" + "a");
System.out.println ('H' + 'a');`
- `char x = 'X'; int i = 0;
System.out.print (true ? x : 0);
System.out.print (false ? i : x);`
- `long x = 1000 * 1000 * 1000 * 1000;
long y = 1000 * 1000;
System.out.println (x / y);`
- `System.out.println
((int) (char) (byte) -1);`

Quelle: Joshua Bloch, Neil Gafter: *Java Puzzlers*, Addison-Wesley, 2005.

– Typeset by FoilTeX –

ld

3. statische Semantik (Typisierung) und dynamische Semantik (Auswertung) dieses Programms (in C, in Java)

```
int a = -4; int b = -3; int c = -2;  
if (a < b < c) {  
    printf ("aufsteigend");  
}
```

dazu den AST für `a < b < c` zeichnen und annotieren.

4. UB (undefined behaviour) für C-Ausdrücke mit abhängigen Teilausdrücken zwischen Sequence Points:
 - (a) Finden Sie C- oder C++- Programme, bei denen
 - verschiedene Compiler (gcc, clang, g++, clang++)
 - ein Compiler bei verschiedenen Optionen (`-O0`, `-O3`)

– Typeset by FoilTeX –

ld

- verschiedene Versionen eines Compilers (im Pool: verschiedene gcc sind installiert) unterschiedliche Semantik realisieren. Beispiel:
`int y = 1; int z = (y=2) + (y=3);`
- (b) Wo ist dieses (undefined) Verhalten im (draft) C++-Standard beschrieben? (<http://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg21/>)
- (c) Vergleichen Sie mit Semantik des entsprechenden Java-Programms. (Ausführen, Bytecode ansehen, Sprachspezifikation)
- (d) Wer ist Cthulhu, wo wohnt er (derzeit), was hat er vor? Seine Beziehung zu Semantik von C-Programmen ist Folklore (kann nur durch Internet-Quellen belegt werden).

– Typeset by FoilTeX –

ld

5. Verkürzte Auswertung bei logischen Operatoren in Java und JS (Tests mit `jshell`, `node`)

- (a) einen Testfall angeben, der die verkürzte Auswertung bei `||` zeigt.
- (b) Der Operator `|` verknüpft Zahlen bitweise. (Testfall angeben) Es gibt `|` auch für `boolean`. Worin besteht der Unterschied zu `||`? (Testfall angeben)
- (c) desgl. für `&`
- (d) das gleiche für JS oder TS untersuchen

6. Verkürzte Auswertung bei logischen Operatoren in Ada: Sprachstandard und Vorführung. Benutze GNAT (GNU Ada Translator) als Teil von GCC (GNU Compiler Collection), ist im Pool installiert

– Typeset by FoilTeX –

ld

– Typeset by FoilTeX –

ld

Semantik (Teil 2)

Dynamische Semantik

- Methoden zur Beschreibung der Semantik:
 - *operational*: beschreibt Wirkung einzelner Anweisungen durch Änderung des Speicherbelegung
 - *denotational*: ordnet jedem (Teil-)Programm einen Wert zu, Bsp: eine Funktion (höherer Ordnung). Beweis von Programmeigenschaften durch Term-Umformungen
 - *axiomatisch* (Bsp: Hoare-Kalkül): Schlußregeln zum Beweis von Aussagen über Programme
- Anwendung: die dynamische S. von *zusammengesetzten* Anweisungen beschreibt Programm-Ablauf-Steuerung

– Typeset by FoilTeX –

ld

Anweisungen: Definition

- abstrakte *Syntax*:
 - einfache Anweisung:
 - * leere Anweisung (*skip*), Zuweisung ($l := r$),
 - * Sprung *goto*, *break*, *continue*, *return*, *throw*
 - * Unterprogramm-Aufruf ($p(a, b)$)
 - zusammengesetzte Anweisung:
 - * Nacheinanderausführung (Block)
 - * Verzweigung (zweifach: *if*, mehrfach: *switch*)
 - * Wiederholung (Schleife)
- *Semantik*: Ausführen einer Anweisung bewirkt Zustandsänderung (evtl. mit mehreren Zwischenzuständen)
Zustand: Speicherbelegung und Außenwelt (über OS)

– Typeset by FoilTeX –

ld

Programm-Ablauf-Steuerung

- engl. *control flow*, falsche Übersetzung: Kontrollfluß; *to control* = steuern, *to check* = kontrollieren/prüfen
- von-Neumann-Modell: jede Anweisung beschreibt
 - Was? (Operation) Womit? (Operanden) Wohin? (Resultat)
 - Wie weiter? (nächste Anweisung)Programm-Ablauf dabei also durch Sprünge gesteuert
- Ablaufsteuerung durch strukturierte Programmierung: jedes Teilprogramm (Teilbaum des AST) hat genau einen Eingang und genau einen Ausgang
- vorzeitiges Verlassen eines Teilprogramms: Schleife (*break*, *continue*), UP (*return*), *throw/catch*

– Typeset by FoilTeX –

ld

Operationale Semantik: Sprünge

- Maschinenmodell:
Variable PC (program counter) enthält Adresse des nächsten auszuführenden Befehls
- Semantik von *Goto*(z) ist: $PC := z$
Semantik der Nicht-Sprungbefehle: $\dots, PC := PC + 1$
- andere Varianten der Programmablaufsteuerung können in *Goto*-Programme übersetzt werden
Bsp: Schleife *while* (B) A \Rightarrow *if* (B) \dots
das findet bei Kompilation von Java nach JVM statt

– Typeset by FoilTeX –

ld

Axiomatische Semantik

Notation für f. Aussagen über Speicherbelegungen:
Hoare-Tripel: $\{ V \} A \{ N \}$

- für jede Belegung s , in der Vorbedingung V gilt:
 - *wenn* Anweisung A ausgeführt wird
und Belegung t erreicht wird,
 - *dann* gilt dort Nachbedingung N
- Beispiel: $\{ x \geq 5 \} y := x + 3 \{ y \geq 7 \}$
Beachte: $\{ x \geq 5 \} \text{while} (\text{true}) ; \{ x == 42 \}$
Gültigkeit solcher Aussagen kann man
 - (vor Programm-Ausführung) beweisen (mit Hoare-Kalkül)
 - (während Programm-Ausführung) überprüfen (*assert*)

– Typeset by FoilTeX –

ld

Eiffel

Bertrand Meyer, <https://www.eiffel.com/>

```
class Stack [G] feature
  count : INTEGER
  item : G is require not empty do ... end
  empty : BOOLEAN is do .. end
  full : BOOLEAN is do .. end
  put (x: G) is
    require not full do ...
    ensure not empty
      item = x
      count = old count + 1
```

Beispiel sinngemäß aus: B. Meyer: *Object Oriented Software Construction*, Prentice Hall 1997
Sprachstandard: *Eiffel: Analysis, design and programming language* ECMA-367 (2nd edition, June 2006)

– Typeset by FoilTeX –

ld

Hoare-Kalkül: Überblick

zu jedem Knotentyp in abstrakten Syntaxbäumen von strukturierten imperativen Programmen ein Axiom-Schema

- elementare Anweisung:
 - Zuweisung $\{ N[x/E] \} x := E \{ N \}$
- zusammengesetzte Anweisungen:
 - wenn $\{ V \} C \{ Z \}$ und $\{ Z \} D \{ N \}$
dann $\{ V \} C; D \{ N \}$
 - wenn $\{ V \text{ und } B \} C \{ N \}$
und $\{ V \text{ und not } B \} D \{ N \}$
dann $\{ V \} \text{if} (B) \text{ then } C \text{ else } D \{ N \}$
 - wenn $\{ I \text{ and } B \} A \{ I \}$,
dann $\{ I \} \text{while} (B) \text{ do } A \{ I \text{ and not } B \}$

– Typeset by FoilTeX –

ld

Axiom für Zuweisung

- Axiom (-Schema): $\{ N[x/E] \} x := E \{ N \}$
- dabei bedeutet $N[x/E]$:
der Ausdruck N , wobei jedes Vorkommen des Namens x durch den Ausdruck E ersetzt wird
Bsp: $(y \geq 7)[y/x+3] = (x+3 \geq 7) = (x \geq 4)$
- Bsp: Anwendung $\{ \dots \} y := x+3 \{ y \geq 7 \}$
- Übung: welche Vorbedingung ergibt sich für
 $a := a + b; b := a - b; a := a - b;$
und Nachbedingung $a = X \wedge b = Y?$
Dabei auch Axiom für Nacheinanderausführung benutzen

– Typeset by FoilTeX –

ld

Simultan-Zuweisung

- Anweisung $(v_1, v_2) := (e_1, e_2)$ für $v_1 \neq v_2$
- axiomatische Semantik:
 $\{N[v_1/e_1, v_2/e_2]\} (v_1, v_2) := (e_1, e_2) \{N\}$
verwendet links simultane Ersetzung
- Bsp: $\{\dots\} (a, b) := (b, a) \{a = 2 \wedge b = 5\}$
Bsp: $\{\dots\} (x, y) := (x + y, x - y) \{x = 7 \wedge y \geq 3\}$
- realisiert in der Sprache CPL 1963
- in JS als *destructuring assignment*, ECMA 262: 12.15.5
 $[a, b] = [8, 9]; [a, b] = [b, a]$

– Typeset by FoilTeX –

ld

Logische Axiome

- logische Umformungen (Programm A bleibt erhalten)
 - Verschärfen einer Vorbedingung (von V zu V')
 - Abschwächen einer Nachbedingung (von N zu N')
- wenn $\{V\} A \{N\}$ und $V' \Rightarrow V$ und $N \Rightarrow N'$
dann $\{V'\} A \{N'\}$
- Anwendung: beweise $\{x < 1\} x := 5 - x \{x > 2\}$
 - Zuweisungs-Axiom ergibt $\{5 - x > 2\} x := 5 - x \{x > 2\}$
 - äquivalent umgeformt zu $\{x < 3\} x := 5 - x \{x > 2\}$
 - dann o.g. Axiom anwenden mit
 $V = (x < 3), V' = (x < 1), N = N' = (x > 2)$

– Typeset by FoilTeX –

ld

Axiom für Verzweigung

- das Axiom:
wenn $\{V \text{ und } B\} C \{N\}$
und $\{V \text{ und not } B\} D \{N\}$
dann $\{V\} \text{if } (B) \text{ then } C \text{ else } D \{N\}$
- Anwendung: beweisen Sie
 $\{x > 9\}$
 $\text{if } (x > y) \text{ then } a := x - 2 \text{ else } a := y + 2$
 $\{a > 7\}$

– Typeset by FoilTeX –

ld

Axiom für Verzweigung (Rechnung)

- wir müssen $\{x > 9 \text{ und } x > y\} a := x - 2 \{a > 7\}$
und $\{x > 9 \text{ und } x \leq y\} a := y + 2 \{a > 7\}$ zeigen,
um das Axiom-Schema anwenden zu können
- Zuweisungs-Axiom ergibt $\{x - 2 > 7\} a := x - 2 \{a > 7\}$
äquivalent umgeformt $\{x > 9\} a := x - 2 \{a > 7\}$
Axiom-Schema zum Verschärfen der Vorbedingung
($V' = (x > 9) \wedge (x > y), V = (x > 9)$) ergibt erstes Teilziel
- Zuweisungs-Axiom ergibt $\{y + 2 > 7\} a := y + 2 \{a > 7\}$
äquivalent umgeformt $\{y > 5\} a := y + 2 \{a > 7\}$
Axiom-Schema zu Verschärfen der Vorbedingung
ist anwendbar für $V' = (x > 9 \wedge x \leq y), V = (y > 5)$ wegen $V' \Rightarrow V$,
ergibt zweites Teilziel

– Typeset by FoilTeX –

ld

Axiom für Schleifen

- wenn $\{I \text{ and } B\} A \{I\}$,
dann $\{I\} \text{while } (B) \text{ do } A \{I \text{ and not } B\}$
- Eingabe $\text{int } p, q; \quad // p = P \text{ und } q = Q$
 $\text{int } c = 0;$
 $// \text{inv: } p * q + c = P * Q$
 $\text{while } (q > 0) \{$
 $??? := ???; q := q - 1;$
 $\}$
 $// c = P * Q$
- Invariante muß: 1. vor der Schleife gelten, 2. im S.-Körper invariant bleiben, 3. nach der Schleife nützlich sein
- erst Spezifikation (hier: Invariante), dann Implementierung. (sonst: *cart before the horse*, EWD 1305)

– Typeset by FoilTeX –

ld

Erweiterter Euklidischer Algorithmus (Spezif.)

- Def: $\text{gcd}(x, y)$ ist das Infimum (größte untere Schranke) von x und y in der Teilbarkeits-Halbordnung, d.h.,
 $\text{gcd}(x, y) | x \wedge \text{gcd}(x, y) | y \wedge \forall h : \dots$
- Erweiterter Euklidischer Algorithmus, Spezifikation:
 - Eingabe: $x, y \in \mathbb{N}$
 - Ausgabe: $a, b \in \mathbb{Z}$ mit $g = a \cdot x + b \cdot y \wedge g | x \wedge g | y$
- Ü: diese Spez. erfüllen für Eingabe $x = 60, y = 35$
- Satz: $g = \text{gcd}(x, y)$.
- Beweis des Satzes:
 1. $g | x \wedge g | y$ nach Spezifikation,
 2. ...

– Typeset by FoilTeX –

ld

Erweiterter Euklid — imperative Impl.

- Ansatz: verwende $x, y, a, b, p, q \geq 0$ mit Invariante
 $\text{gcd}(x, y) = \text{gcd}(x_{\text{in}}, y_{\text{in}}) \wedge x = a \cdot x_{\text{in}} + b \cdot y_{\text{in}}, y = p \cdot x_{\text{in}} + q \cdot y_{\text{in}}$
- $// X = x, Y = y, x \geq 0, y \geq 0$
 $(a, b, p, q) := \dots$
 $// \text{Inv: } \text{gcd}(x, y) = \text{gcd}(X, Y),$
 $// x = a X + b Y, y = p X + q Y$
 $\text{while } (y > 0) \{$
 $(x, y, a, b, p, q) := (y, x \bmod y, \dots)$
 $\}$
 $// \text{gcd}(X, Y) = a X + b Y$

– Typeset by FoilTeX –

ld

Literatur/Kommentar zu Verifikation

- Einführung Hoare-Kalkül: Kap. 2.11 in Gumm/Sommer: *Informatik*, Oldenbourg 2013 (online über HTWK-Bibl.).
- Dort allerdings fällt das Programm (Schleife) vom Himmel und der Beweis (Invariante) wird nachträglich geraten.
- Vergleiche dazu E. W. Dijkstra: *putting the cart* (das Programmieren) *before the horse* (das Beweisen).
<https://www.cs.utexas.edu/users/EWD/transcriptions/EWD13xx/EWD1305.html>.
- In welchen Semestern finden Sie die VL zum Programmieren, die VL zur Programmverifikation? Aussch.
Vergleichen Sie mit Studiengang Bauingenieurwesen, VL Baumechanik/VL Bauwirtschaft (und ähnliche)

– Typeset by FoilTeX –

ld

Hausaufgaben

Für alle Programme: Diskussion der Eigenschaften (Hoare-Tripel, Invarianten) im Pseudocode. Geben Sie zusätzlich eine Implementierung in einer Programmiersprache Ihrer Wahl an, die dem Pseudocode optisch nahe kommt.

1. zur Folie „Zuweisungs-Axiom“:

- bestimmen Sie die Vorbedingung zu $a := a + b; \dots$, aus den Axiomen für Zuweisung und Nacheinanderausführung.
- Geben Sie ein ähnliches Verfahren an, das mit $a := a \text{ XOR } b$ beginnt, wobei XOR die bitweise Antivalenz bezeichnet.

– Typeset by FoilTeX –

ld

- Für das C++-Programm

```
#include <iostream>

void sub (int & a, int & b) {
    a = a + b; b = a - b; a = a - b;
}

int main () {
    int p = 3; int q = 4;
    sub (p, q); // (*)
    using namespace std;
    cout << p << q << endl;
}

Kompilieren Sie mit -O3,
```

– Typeset by FoilTeX –

ld

betrachten Sie den erzeugten Assemblercode:
für sub: wieviele Register werden benutzt?
für main: vergleichen Sie mit der Variante, bei welcher der markierte Unterprogrammaufruf auskommentiert wird (beide Varianten abspeichern, z.B.
g++ -O3 -S -o prog.s prog.cc, diff benutzen)

2. Ergänzen Sie das folgende Programm, so daß die Spezifikation (das Potenzieren) erfüllt wird:

```
Eingabe: natürliche Zahlen a, b;
// a = A und b = B
int p := 1; int c := ???;
// Invariante: c^b * p = A^B
while (b /= 0) {
```

– Typeset by FoilTeX –

ld

```
if (b ist ungerade)
    then (c,p) := ...
    else (c,p) := ...
// Z
b := abrunden (b/2);
}
Ausgabe: p; // p = A^B
```

- Initialisieren Sie c so, daß die Invariante gilt.
- Wieso folgt aus der Invariante bei Verlassen der Schleife die Korrektheit der Ausgabe?
- Bestimmen Sie eine geeignete Aussage Z als Vorbedingung der nachfolgenden Anweisung bezüglich der Invariante.
- Bestimmen Sie daraus die Lücken (...)

– Typeset by FoilTeX –

ld

3. Für das Programm

```
Eingabe: positive natürliche Zahlen A, B;
(a,b,c,d) := (A,B,B,A)
while (a /= b) {
    if (a > b) then (a,d) := (a-b,c+d)
                else (b,c) := (b-a,d+c)
}
Ausgabe: (a+b)/2 , (c+d)/2
```

- zeigen Sie, daß die erste Ausgabe gleich $\text{gcd}(A, B)$ ist. Beweisen Sie dazu die Invarianz von $\text{gcd}(a, b) = \text{gcd}(A, B)$. Welche Eigenschaften des gcd werden benötigt?
- was ist die zweite Ausgabe?

– Typeset by FoilTeX –

ld

Geben Sie eine Vermutung an und beweisen Sie mit einer geeigneten Invariante.

- wozu ist die Bedingung „positiv“ notwendig?

4. Ab 1. Dez. 16 Uhr: Es können zusätzlich Aufgaben aus dem Math+-Adventskalender bearbeitet werden—wenn eine Beziehung zur Vorlesung hergestellt wird, z.B. Verwendung einer Methode aus dem Skript oder einer esoterischen Programmiersprache.

<https://www.mathekalender.de/wp/> Zum Lesen der Aufgaben ist keine Registrierung erforderlich.

In unserem Issue-Tracker diskutieren, pro Woche max. eine Aufgabe zur Präsentation in der Übung. Aufgaben müssen nicht vollständig gelöst werden.

– Typeset by FoilTeX –

ld

Anweisungen (Pt. 2)

Definition (Wiederholung)

- abstrakte *Syntax*:
 - einfache Anweisung:
 - * leere Anweisung (*skip*), Zuweisung ($l := r$),
 - * Sprung *goto*, *break*, *continue*, *return*, *throw*
 - * Unterprogramm-Aufruf ($p(a, b)$)
 - zusammengesetzte Anweisung:
 - * Nacheinanderausführung (Block)
 - * Verzweigung (zweifach: *if*, mehrfach: *switch*)
 - * Wiederholung (Schleife)
- *Semantik*: Ausführen einer Anweisung bewirkt Zustandsänderung

– Typeset by FoilTeX –

ld

Blöcke

- Def: Folge von (Deklarationen und) Anweisungen
- Designfrage/historische Entwicklung: Deklarationen ...
 - am Beginn des Progr. (Assembler, COBOL, Fortran)
 - am Beginn jedes Unter-Programms (Pascal)
 - am Beginn jedes Blocks (C)
 - an jeder Stelle jedes Blocks (C++, Java)
- Designfrage für Syntax: Blöcke
 - explizit (Klammern, *begin/end*)
 - implizit (*if...then...end if*, d.h., ohne *begin*)

– Typeset by FoilTeX –

ld

Verzweigungen (zweifach)

- in vielen Sprachen:

```
if Bedingung then Anweisung1
  [ else Anweisung2 ]
```
- Designfrage (Syntax und Semantik): Bedingung ist ...
 - beliebiger Ausdruck mit Typ Wahrheitswert
 - nur Vergleich zwischen Ausdrücken vom Typ Zahl
- Designfrage Syntax: Mehrdeutigkeit der Grammatik
 - gelöst durch Festlegung (else gehört zu letztem if)
 - vermieden durch Block-Bildung (Ada)
 - tritt nicht auf, weil man `else` nie weglassen darf, weil beide Zweige einen Wert liefern (`?:`, Haskell)

– Typeset by FoilTeX –

ld

Mehrfach-Verzweigung

Syntax:

```
switch (e) {
  case c1 : s1 ;
  case c2 : s2 ;
  [ default : sn; ] }
```

Semantik

```
if (e == c1) s1
else if (e == c2) s2
... else sn
```

- Bezeichnung: der Ausdruck `e` heißt *Diskriminante*
- Vorsicht! Das ist *nicht* die Semantik in C++, Java.
- welche Typen für `e`? (z.B.: Aufzählungstypen)
- Wertebereiche? (`case c1 .. c2 : ...`)
- was passiert, wenn mehrere Fälle zutreffen? (z.B.: statisch verhindert dadurch, daß `ci` verschiedene Literale sein müssen)

– Typeset by FoilTeX –

ld

switch/break

```
switch (index) {
  case 1 : odd ++;
  case 2 : even ++;
  default :
    printf ("wrong index %d\n", index);
}
```

- Semantik in C, C++, Java ist nicht „führe den zum Wert der Diskriminante passenden Zweig aus“
- sondern „... passenden Zweig aus *sowie alle danach folgenden Zweige*“.
- C#: jeder Zweig *muß* mit `break` oder `goto` enden.

– Typeset by FoilTeX –

ld

Kompilation

ein switch (mit vielen cases) wird übersetzt in:

- (naiv) eine lineare Folge von binären Verzweigungen (`if, elsif`)
 - (semi-clever) einen balancierter Baum von binären Verzweigungen
 - (clever) eine Sprungtabelle
- Übung:
- einen langen Switch (1000 Fälle) erzeugen (durch ein Programm!)
 - Assembler/Bytecode anschauen

– Typeset by FoilTeX –

ld

Pattern Matching

- Fallunterscheidung nach dem Konstruktor
- Bindung von lokalen Namen

```
abstract class Term // Scala
case class Constant (value : Int)
  extends Term
case class Plus (left: Term, right : Term)
  extends Term
def eval(t: Term): Int = {
  t match {
    case Constant(v) => v
    case Plus(l, r) => eval(l) + eval(r)
  } }
```

– Typeset by FoilTeX –

ld

Wiederholungen (Schleifen)

- Programmablaufsteuerung von Wiederholungen:
 - von-Neumann-Modell (Maschine, Assembler): unbedingter, bedingter Sprung
 - strukturierte Programmierung: Schleifen
- wie beweist man Programm-Eigenschaften?
 - partielle Korrektheit: mit Invariante
 - Termination: mit Maßfunktion
- Designfragen für Schleifen:
 - wie wird Schleife gesteuert? Bedingung, Zähler, Zustand (Iterator), Daten (Collection)
 - an welcher Stelle in der Schleife findet Steuerung statt (Anfang, Ende, dazwischen, evtl. mehrere Stellen)

– Typeset by FoilTeX –

ld

Partielle und totale Korrektheit

- Hoare-Tripel $\{V\} A \{N\}$ beschreibt *partielle* Korrektheit: *wenn* vorher V gilt *und* A hält, *dann* gilt danach N
Bsp: `{true} while (true); {x=42}` ist wahr
- stärker (und nützlicher) ist *totale* Korrektheit: partielle Korrektheit *und* A hält tatsächlich (*Termination*)
- Beweis-Verfahren (für Schleifen `while (B) do A`)
 - partielle Korrektheit: Invariante
 - Termination: Maßfunktion (Schrittfunktion)
 m : Speicherbelegung $\rightarrow \mathbb{N}$ mit $\{m = M\} A \{ m < M\}$
Bsp: eine Maßf. für `while (x>0) { ...; x=x/2; }` ist x
- es gilt: $m(\text{aktueller Zustand}) \geq \text{verbleibende Anzahl der Schleifendurchläufe (Schritte)}$

– Typeset by FoilTeX –

ld

Wie findet man die Maßfunktion?

- die richtige Antwort ist (wie für die Invariante): das ist die falsche Frage.
- das softwaretechnisch richtige Vorgehen ist:
 1. (Entwurf) Invariante und Maßfunktion hinschreiben,
 2. (Implementierung) Schleife so ausprogrammieren, daß diese Behauptungen stimmen.
- in der Praxis wünscht man eine Teil-Automatisierung: maschinelles Finden von einfachen („offensichtlichen“) Maßfunktionen und Beweisen dafür
- vgl. Typisierung von Namen:
 - Deklaration (durch Programmierer),
 - Inferenz (durch Compiler) (z.B. `var` in C#, `auto` in C++)

– Typeset by FoilTeX –

ld

Schleifen steuern durch...

- Zähler

```
for p in 1 .. 10 loop .. end loop;
```

- Daten

```
map (\x -> x*x) [1,2,3] ==> [1,4,9]
```

```
Collection<String> c  
= new LinkedList<String> ();  
for (String s : c) { ... }
```

- Bedingung

```
while ( x > 0 ) { if ( ... ) { x = ... } .. }
```

- Zustand (Iterator, hasNext, next)

Zählschleifen

- Idee: vor Beginn steht Anzahl der Durchläufe fest.
Maßfunktion = Abstand des akt. Zählerwertes zum Ende

- richtig realisiert ist das nur in Ada:

```
for p in 1 .. 10 loop ... end loop;
```

- Zähler *p* wird implizit deklariert
- Zähler ist nur im Schleifenkörper sichtbar
- Zähler ist im Schleifenkörper konstant
- Zählerstand nur implizit d. Schleifensteuerung geändert
- Ausdrücke für Bereichsgrenzen werden nur einmal (vor Betreten der Schleife) ausgewertet

- Vergleiche (beide Punkte) mit Java, C++, C

Datengesteuerte Schleifen

- die Zählschleife ist schon ein *code smell* (Anzeichen für unzuweckmäßige Programmierung),
- der eigentliche *smell* ist die Verwendung von Zahlen (!)
- weil man (wegen verfrühter Optimierung) über Indizes spricht statt über die indizierten Werte

```
T [] a; for (int i = ...) { ... a[i] ... }
```

- Notation zur Vermeidung von Indizes bei Verarbeitung *aller* Elemente einer Datenstruktur

```
for (T x : a) { ... x ... }
```

mit Indizes, die gar nicht dastehen, kann man auch keine Indexfehler machen (z.B. off-by-one)

Zustandsgesteuerte Schleifen

- Iterator repräsentiert Strom von Daten (Stream = Liste mit bedarfsweiser Auswertung)

```
interface Iterator<T> {  
    boolean hasNext(); T next (); }  
interface Iterable<T> {  
    Iterator<T> iterator(); }
```

- Iterator-Objekt ist oft Index(Variable) mit Verweis auf zugrundeliegende Struktur. Das vermeidet Risiken wie:

```
int i; int j; int [] a; int [] b; .. a[j]
```
- Iterator ist hier implizit (über den Wert einer Variablen, die gar nicht dasteht, muß man nicht nachdenken)

```
Iterable <T> c; for (T x : c) { ... }
```

Implizite Iteratoren in C#

- durch diese Konstruktion wird ein Iterator angelegt:

```
using System.Collections.Generic;  
public class it {  
    public static IEnumerable<int> Data () { // <==  
        yield return 3; yield return 1;  
        yield return 4; }  
    public static void Main () {  
        foreach (int i in Data()) {  
            System.Console.WriteLine (i); } } }
```

- der markierte Block ist eine Co-Routine, seine Ausführung ist mit der des Hauptprogramms verschränkt.
- Coroutinen in Simula (1967), siehe: Ole-Johan Dahl, C. A. R. Hoare: *Hierarchical Program Structures*, 1972
<https://dl.acm.org/doi/book/10.5555/1243380>

Bedingungsgesteuerte Schleifen

- das ist die allgemeinste Form, ergibt (partielle) rekursive Funktionen,

(zum Vergleich: Programme mit Zählschleifen = primitiv rekursive Funktionen)

- Steuerung

- am Anfang: while (Bedingung) Anweisung
- am Ende: do Anweisung while (Bedingung)

- Weitere Änderung des Ablaufes:

- vorzeitiger Abbruch (*break*)
- vorzeitige Wiederholung (*continue*)
- beides auch nicht lokal

Dynamische Semantik von Schleifen

- operationale Semantik durch Sprünge (autotool-Aufgabe)

```
while (B) A; ==>  
start : if (!B) goto end;  
      A;  
      goto start;  
end   : skip;
```

- Ü: do A while (B);

- diese Programme sind semantisch äquivalent:

```
while (B) A; und if (B) { A; while (B) A }
```

- das definiert auch die Semantik (durch Transformation)
- Compiler machen das tatsächlich (loop unrolling)

Vergleiche: $(B_1A)^*B_0 = B_0 \cup B_1(A \cdot (B_1A)^*B_0)$

vorzeitiges Verlassen

- ... des Schleifenkörpers

```
while (B1) { A1; if (B2) continue; A2; }
```

- ... der Schleife

```
while (B1) { A1; if (B2) break; A2; }
```

- operationale Semantik: äquivalentes Goto-Programm

```
start: if (B1) goto next else goto end;  
next : A1; if (B2) goto ... ; A2; goto start  
end   : skip;
```

- äquivalentes Programm mit Standard-Schleife?

- für *continue*: einfach
- für *break*: nur mit Boolescher Hilfsvariablen

Geschachtelte Schleifen

- manche Sprachen gestatten Markierungen (Labels) an Schleifen als Ziele für `break, continue`:

```
foo : for (int i = ...) {
  bar : for (int j = ...) {
    ... ; if (...) break foo; ... } }
```

- Ü: Syntax und Semantik mittels JLS erklären:

```
public static void main (String [] args) {
  System.out.println ("mozilla:open");
  https://haskell.org
  System.out.println ("mozilla:close"); }
```

– Typeset by FoilTeX –

ld

Sprünge

- bedingte, unbedingte (mit bekanntem Ziel)
 - Maschinensprachen, Assembler, Java-Bytecode
 - Fortran, Basic: if Bedingung then Zeilennummer
 - Fortran: dreifach-Verzweigung (arithmetic-if)
- “computed goto” (Zeilennr. des Sprungziels ausrechnen)
- zur Geschichte der Verzweigung in Programmiersprachen (mit vielen Original-Dokumenten)
Eric Fischer: *if-then-else had to be invented*, !!Con West 2019 <https://github.com/ericfischer/if-then-else/blob/master/if-then-else.md>
<http://bangbangcon.com/west/2019/speakers/>

– Typeset by FoilTeX –

ld

Sprünge und Schleifen

- Goto und While: softwaretechnisch (pragmatisch) sehr unterschiedlich, aber semantisch gleich ausdrucksstark
- Satz: zu jedem While-P. gibt es ein äquivalentes Goto-P.
- Satz: zu jedem Goto-P. gibt es ein äquivalentes While-P.
Beweis durch Kompilation:
übersetze 1: A1; 2: A2; .. 5: goto 7; zu

```
while (true) { switch (pc) {
  case 1 : A1 ; pc++ ; break; ...
  case 5 : pc = 7 ; break; ... } }
```
- das beweist: ... äquivalentes While-P. mit ≤ 1 Schleife
- softwaretechnisch nützt das gar nichts

– Typeset by FoilTeX –

ld

Schleifen und Unterprogramme

- Zu jedem While-P. gibt es ein äquivalentes P. ohne Schleifen: nur mit Verzweigungen und (rekursiven) Unterprogrammen
- Beweis-Idee: `while (B) A;` wird übersetzt in

```
void s () { if (B) { A; s (); } }
```
- Anwendung: C-Programme ohne Schlüsselwörter.
(Wiederholung: wie entfernt man `if`?)
- Anwendung: International Obfuscated C Code Contest
<https://www.ioccc.org/>

– Typeset by FoilTeX –

ld

Aufgaben zur Programm-Äquivalenz

- vereinfachtes Modell, damit Eigenschaften entscheidbar werden (sind die Programme P_1, P_2 äquivalent?)
- Syntax: Programme
 - Aktionen,
 - Zustandsprädikate (in Tests)
 - Sequenz/Block, Verzweigung (if)
 - Sprünge: Label, goto,
 - Schleifen: while, break, continue
 - Boolesche Variablen und Operatoren
- Beispiel: `while (B && !C) { P; if (C) Q; }`

– Typeset by FoilTeX –

ld

Approximierte Spur-Semantik v. Programmen

- Semantik des Programms P ist Menge der Spuren von P .
 - Spur = eine Folge von Paaren von Zustand und Aktion,
 - ein Zustand ist eine Belegung der Prädikatsymbole,
 - jede Aktion zerstört alle Zustandsinformation.
- Satz: Diese Spursprachen (von goto- und while-Programmen) sind *effektiv regulär*.
Beweis: Konstruktion über endlichen Automaten.
 - Zustandsmenge = Prädikatbelegungen \times Anweisungs-Nummer
 - Transitionen? (Beispiele)
- Damit ist Spur-Äquivalenz von Programmen entscheidbar.— Beziehung zu tatsächlicher Äquivalenz?

– Typeset by FoilTeX –

ld

Hausaufgaben

WS 21: Aufgabe 1 INM + MIM; Aufgabe 2: INM/MIM C/Java (Zuordnung jeweils egal); Aufgabe 3/4: INM/MIM

1. Syntax If-Then-Else

- (Wdhlg) Ergänzen: das Problem des *dangling else* ist die Mehrdeutigkeit der Grammatik mit den Regeln ...
- (Wdhlg) Geben Sie ein Beispielprogramm P mit 2 Ableitungsbäumen bzgl. einer solchen Grammatik an.
- Suchen Sie die entsprechenden Regeln der Java-Grammatik,
- geben Sie den Ableitungsbaum für voriges P bzgl. dieser Grammatik an, begründen Sie, daß diese Grammatik eindeutig ist.

– Typeset by FoilTeX –

ld

- Suchen Sie die entsprechenden Regeln in der Grammatik der Programmiersprache Ada,
- wie muß P geändert werden, damit es durch diese Grammatik erzeugt werden kann?

2. Kompilation für Mehrfachverzweigung

- Schreiben Sie ein Programm, das einen C-Programmtext dieser Form ausgibt

```
void p(int x) {
  switch (x) {
    case 0 : q0(); break;
    case 1 : q1(); break;
    ...
    case 999 : q999(); break; } }
```

– Typeset by FoilTeX –

ld

Unterprogramme q_i nicht definieren, es geht nur um Kompilation (zu Objektfile, ohne Linking)

(b) Betrachten Sie den Assemblercode, der dafür von `gcc -O2 -S` erzeugt wird.
(Java: Bytecode und JVM-Spec der dort vorkommenden Befehle)

(c) Ändern Sie das Programm zu

```
case 0 : ...
case 100 :
...
```

```
case 99900 :
beobachten und erklären Sie (ggf. weiter Abstände ausprobieren)
```

3. Aufgabe in einem Behälter sind 91 Atome...

[https://www.imn.htwk-leipzig.de/~waldmann/edu/ws21/inf/folien/#\(9\)](https://www.imn.htwk-leipzig.de/~waldmann/edu/ws21/inf/folien/#(9))

4. Aufgabe 3 Adventskalender 2021

<https://www.mathekalender.de/wp/de/kalender/aufgaben/aufgabe-03/>

Unterprogramme

Grundsätzliches

- UP ist Ausdruck oder Anweisung mit einer Schnittstelle.
- Programmablaufsteuerung, flexible Wiederverwendung
- Arten von Unterprogrammen:
 - Funktion: liefert Wert, Aufruf ist Ausdruck (denotationale) Semantik nebenwirkungsfreier UP ist partielle Funktion von Eingabe nach Ausgabe
 - Prozedur: liefert keinen Wert, Aufruf ist Anweisung
- Schnittstelle beschreibt Datentransport
 - Deklarat. d. formalen Parameter (Name, Typ, Modus)
 - bei Funktionen: Deklaration des Resultattyps

Beispiele Denotationale Semantik

- jeder arithmetische Ausdruck (aus Konstanten und Operatoren) beschreibt eine Zahl
- jeder aussagenlogische Ausdruck (aus Variablen und Operatoren) beschreibt eine Funktion (von Variablenbelegung nach Wahrheitswert)
- jeder reguläre Ausdruck beschreibt eine formale Sprache
- jedes rekursive definierte Unterprogramm beschreibt eine *partielle* Funktion

Beispiel: Denotationale Sem. von Unterprogr.

- Unterprogramme definiert durch Gleichungssysteme. Sind diese immer lösbar? (eindeutig?)
- Diese f, t sind tatsächlich einfach darstellbar:

```
f (x) = if x > 52
then x - 11 else f (f (x + 12))

t (x, y, z) = if x <= y then z + 1
else t ( t (x-1, y, z)
, t (y-1, z, x)
, t (z-1, x, y) )
```

das ist aber Glück, genauer, Absicht, es sind berühmte Vorführ-Beispiele (Ü: Autoren, Quellen? Hinweis: DEK)

Aufgabe Denotationale Semantik

- $g(x, y) = \text{if } x \leq 0 \text{ then } 0$
 else if $y \leq 0$ then 0
 else $1 + g(g(x-1, y), g(x, y-1))$
- 1. Wertetabelle durch Programm bestimmen! Programmiersprache dabei völlig egal! 2. Selbständig!
- Wenn die Rechnung zu lange dauert: 3. verstehen, warum, 4. effizienteren Algorithmus benutzen welches Algorithmen-Entwurfsprinzip hilft hier?
- das ist alles Wiederholung aus der VL (*Grundlagen der Programmierung* bzw. *Algorithmen und Datenstrukturen*)

Parameter-Übergabe (Semantik)

Datenaustausch zw. Aufrufer (caller) und Aufgerufenem (callee): über globalen Speicher

```
#include <errno.h>
```

```
extern int errno;
```

oder über Parameter.

Datentransport (entspr. Schlüsselwörtern in Ada)

- in: (Argumente) vom Aufrufer zum Aufgerufenen
- out: (Resultate) vom Aufgerufenen zum Aufrufer
- in out: in beide Richtungen

Parameter-Übergabe (Implementierungen)

- Wert-Übergabe (pass-by-value)
- Verweis-Übergabe (pass-by-reference) d.h. der formale Parameter im Unterprogramm bezeichnet *die gleiche Speicherstelle* wie das Argument beim Aufrufer (Argument-Ausdruck muß lvalue besitzen)
- das Argument beschreibt eine *Rechnung* (nicht: deren Ergebnis), die erst im Unterprogramm selbst ausgeführt wird in funktionalen Sprachen direkt möglich, sonst simuliert durch textuelle Ersetzung (call-by-name) (Algol68, CPP-Macros)

Parameterübergaben in versch. Sprachen

häufig benutzte Implementierungen:

- Pascal: by-value (default) oder by-reference (VAR)
- C: immer by-value (Verweise ggf. selbst herstellen)
- C++ by-value *oder* by-reference (durch &)

```
void p(int & x) { x++; } int y = 3; p(y);
```
- Java: immer by-value
(beachte implizite Zeiger bei Verweistypen)
- C#: by-value (beachte implizite Zeiger bei Verweistypen, class, jedoch nicht bei struct)
oder by-reference (mit Schlüsselwort ref)
- Scala: by-value oder by-name (Scala Lang Spec 6.6)

– Typeset by FoilTeX –

ld

Call-by-value, call-by-reference (C#)

- by value:

```
static void u (int x) { x = x + 1; }  
int y = 3 ; u (y);  
Console.WriteLine(y); // 3
```

- by reference:

```
static void u (ref int x) { x = x + 1; }  
int y = 3 ; u (ref y);  
Console.WriteLine(y); // 4
```

– Typeset by FoilTeX –

ld

Call-by-name

formaler Parameter wird durch Argument-Ausdruck ersetzt.
Algol(68): Jensen's device

```
int sum (int i, int n; int f) {  
    int s = 0;  
    for (i=0; i<n; i++) { s += f; }  
    return s;  
}  
int [10][10] a; int k; sum (k, 10, a[k][k]);  
moderne Lösung  
int sum (int n; Func<int,int> f) {  
    ... { s += f (i); }  
}  
int [10][10] a; sum (10, (int k) => a[k][k])
```

– Typeset by FoilTeX –

ld

Call-by-name (Macros)

```
#define thrice(x) 3*x // gefährlich  
thrice (4+y) ==> 3*4+y
```

“the need for a preprocessor shows omissions in the language”

- fehlendes Modulsystem (Header-Includes)
- fehlende generische Polymorphie (⇒ Templates in C++)

weitere Argumente:

- mangelndes Vertrauen in optimierende Compiler (inlining)
- bedingte Übersetzung

Ü: was kann der Präprozessor in C# und was nicht?

Warum? (Wo ist der C#-Standard?)

<http://stackoverflow.com/questions/13467103>

– Typeset by FoilTeX –

ld

Call-by-name in Scala

Parameter-Typ ist => T, entspr. „eine Aktion, die ein T liefert“ (in Haskell: IO T)

call-by-name

```
def F(b:Boolean, x: =>Int):Int =  
    { if (b) x*x else 0 }  
F(false, {print ("foo "); 3})  
// res5: Int = 0  
F(true, {print ("foo "); 3})  
// foo foo res6: Int = 9
```

Man benötigt call-by-name zur Definition von Abstraktionen über den Programmablauf.

Übung: If, While als Scala-Unterprogramm

– Typeset by FoilTeX –

ld

Bedarfsauswertung

- andere Namen: (call-by-need, lazy evaluation)
- Definition: das Argument wird bei seiner ersten Benutzung ausgewertet
- wenn es nicht benutzt wird, dann nicht ausgewertet; wenn mehrfach benutzt, dann nur einmal ausgewertet
- das ist der Standard-Auswertungsmodus in Haskell: alle Funktionen und Konstruktoren sind *lazy* da es keine Nebenwirkungen gibt, bemerkt man das zunächst nicht ...
... und kann es ausnutzen beim Rechnen mit unendlichen Datenstrukturen (Streams)

– Typeset by FoilTeX –

ld

Beispiele f. Bedarfsauswertung (Scala)

Bedarfsauswertung für eine lokale Konstante (Schlüsselwort lazy)

```
def F(b:Boolean, x: =>Int):Int =  
    { lazy val y = x; if (b) y*y else 0 }  
F(true, {print ("foo "); 3})  
// foo res8: Int = 9  
F(false, {print ("foo "); 3})  
// res9: Int = 0
```

– Typeset by FoilTeX –

ld

Beispiele f. Bedarfsauswertung (Haskell)

```
[ error "foo" , 42 ] !! 0  
[ error "foo" , 42 ] !! 1  
length [ error "foo" , 42 ]  
let xs = "bar" : xs  
take 5 xs
```

- Fibonacci-Folge

```
fib :: [ Integer ]  
fib = 0 : 1 : zipWith (+) fib ( tail fib )
```

- Primzahlen (Sieb des Eratosthenes)
- Papier-Falt-Folge

– Typeset by FoilTeX –

ld

```
let merge (x:xs) ys = x : merge ys xs
let updown = 0 : 1 : updown
let paper = merge updown paper
take 15 paper
```

vgl. <https://www.imn.htwk-leipzig.de/~waldmann/etc/stream/>

– Typeset by FoilTeX –

Id

Aufgaben zu Parameter-Modi

WS21: Aufgaben 2, 3, 4.

1. Semantik dieses Ada-Programms erklären (verschiedene GCC/GNAT-Versionen) unter Bezug auf Sprachstandard (2012, vgl. mit früheren) und *Rationale*.

```
with Ada.Text_IO; use Ada.Text_IO;
procedure Check is
  procedure Sub (X: in out Integer;
                Y: in out Integer;
                Z: in out Integer) is
  begin
    Y := 8; Z := X;
  end;
end;
```

– Typeset by FoilTeX –

Id

```
Foo: Integer := 9; Bar: Integer := 7;
begin
  Sub (Foo, Foo, Bar);
  Put_Line (Integer'Image(Foo));
  Put_Line (Integer'Image(Bar));
end Check;
```

(in Datei `Check.adb` schreiben, kompilieren mit `gnatmake Check.adb`)

Vergleichen mit diesem C++-Programm:

```
#include <iostream>

void sub (int & x, int & y, int & z) {
  y = 8;
```

– Typeset by FoilTeX –

Id

```
z = x;
}

int main () {
  int foo = 9;
  int bar = 7;

  sub (foo, foo, bar);
  std::cout << foo << std::endl;
  std::cout << bar << std::endl;
}
```

2. Call by value, call by reference

```
class C { public int foo; }
```

– Typeset by FoilTeX –

Id

```
class M { public static void u (C x)
  { x.foo=4; x=new C{foo=5}; } }
```

```
C y = new C {foo=3}
C z = y
u (y)
y.foo
z.foo
```

- Kompilieren/ausführen (mit `csharp CLI`), beobachten, erklären. Diagramm zeichnen, das die Speicherbelegung verdeutlicht.
- Ersetzen Sie `class C` durch `struct C`. Kompilieren, ...
- Ersetzen Sie `void u (C x)` durch

– Typeset by FoilTeX –

Id

`void u (ref C x)`. Welche weitere Änderung ist erforderlich? Kompilieren, ...

- `class C` und `u (ref C x)`

3. call by name, call by reference:

Wie kann man diese beiden Unterprogramme aus Sicht des Aufrufers semantisch voneinander unterscheiden:

- Funktion (C++): (call by reference)


```
void swap (int & x, int & y)
  { int h = x; x = y; y = h; }
```
- Makro (C): (call by name)


```
#define swap(x, y) \
  { int h = x; x = y; y = h; }
```

Geben Sie einen Ausdruck E an, in dem ein Name `swap`

– Typeset by FoilTeX –

Id

benutzt wird, so daß für beide Definitionen von `swap` gilt:

- E ist syntaktisch korrekt,
- E ist statisch korrekt,
- dynamische Semantiken von E sind unterschiedlich

Also *nicht* einfach so:

```
int a = 3; int b = 4; swap (a,b);
```

4. Simulation von call-by-name durch Unterprogramme als Argumente:

(a) Die Fakultäts-Funktion in ECMA-Script

```
function f(x) { return x==0 ? 1 : x * f(x-1); }
f(4)
==> 24
```

– Typeset by FoilTeX –

Id

(b) Die Verzweigung als Funktion

```
function ite(b,j,n) { return b ? j : n }
ite(false,2,3)
==> 3
```

(c) Ersetzen Sie `?:` in f durch `ite`, werten Sie $f(4)$ aus, erklären Sie Ihre Beobachtung.

(d) Simulation von call-by-name durch Unterprogramme als Argumente:

```
function ite(b,j,n) { return b ? j() : n(); }
wie muß ite(false,2,3) jetzt aussehen?
```

(e) passen Sie die Def. von f an und testen Sie

– Typeset by FoilTeX –

Id

Weiteres zu Unterprogrammen

Lokale UP, UP als Daten

- Unterprogramme sind wichtiges Mittel zur Abstraktion, das möchte man überall einsetzen, also wünscht man:

- *lokale* UP (deklariert innerhalb eines Blockes)

```
int f (int x) {
  int g (int y) { return y + 1; }
  return g (g (x)); }
```

- UP als *Daten*:

- als Wert einer Variablen, Bsp: `let f = (x => x)`
- als Argument oder Resultat eines UP
- als Komponente einer Datenstruktur, Bsp: Array

– Typeset by FoilTeX –

ld

UP und Sichtbarkeit von Namen

```
{ const x = 3;
  function step(y) { return x + y; }
  for (const z of [ 1,2,4 ]) {
    console.log(step(z+1)); } }
```

- was ist die Ausgabe dieses Programms?
- was ändert sich bei Umbenennung von `z` zu `x`?
- Antwort: nichts! — der Funktionskörper (`x+y`) wird in seiner Definitionsumgebung ausgewertet, nicht in seiner Aufruf-Umgebung.

vgl. Spezifikation: <https://tc39.github.io/ecma262/#sec-lexical-environments>,

<https://www.ecma-international.org/ecma-262/7.0/>

– Typeset by FoilTeX –

ld

Frames, Ketten, Indizes

Während ein Unterprogramm rechnet, stehen seine lokalen Daten in einem Aktivationsverbund (Frame).

- Jeder Frame hat zwei Vorgänger:
 - dynamischer Vorgänger: (Frame des *aufrufenden* UP) benutzt zum Rückkehren
 - statischer V. (Frame des *textuell umgebenden* UP) benutzt zum Zugriff auf "fremde" lokale Variablen
- Jeder Variablenzugriff hat *Index-Paar* (i, j) :
 - im i -ten statischen Vorgänger der Eintrag Nr. j ,
 - lokale Variablen des aktuellen UP: Index $(0, j)$

Indizes werden *statisch* bestimmt, Frames zur Laufzeit konstruiert. Zugriff auf indizierten Wert ist *keine Suche*!

– Typeset by FoilTeX –

ld

Lokale Unterprogramme: Beispiel

```
with Ada.Text_IO; use Ada.Text_IO;
procedure Nested is
  function F (X: Integer; Y: Integer)
  return Integer is
    function G (Y: Integer) return Integer is
      begin
        if (Y > 0) then return 1 + G(Y-1);
        else return X; end if;
      end G;
    begin return G (Y); end F;
begin
  Put_Line (Integer'Image (F(3,2)));
end Nested;
```

– Typeset by FoilTeX –

ld

Globale Unterprogramme

Entwurfs-Entscheidung für C (1972):

- keine lokalen UP, jedes UP ist global

Auswirkungen:

- leichte Implementierung:
 - dyn. Vorgänger = der vorige Frame (auf dem Stack)
 - statischer Vorgänger: gibt es nicht
- softwaretechnische Nachteile:
 - globale Abstraktionen machen Programm unübersichtlich (vgl.: globale Variablen).
 - Gegen-Argument: Nachnutzbarkeit, Testbarkeit

– Typeset by FoilTeX –

ld

Lokale UP, UP als Daten: Geschichte

- Lambda-Kalkül, 1936, Bsp. $(\lambda f.f(fa))(\lambda x.x)$, dort UP als Daten (es gibt gar keine anderen Datentyp) vgl. Henk Barendregt: *The Impact of the Lambda Calculus*, 1997, <https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.26.7908>
- zuerst realisiert in funktionalen Programmiersprachen LISP 1958, ML 1973, Haskell 1990
- Maschinen(nahe) Sprachen (Assembler, C): globale UP als Daten (repräsentiert durch Start-Adresse)
- prozedurale Sprachen mit lokalen UP: Algol 60, Pascal 1970, Ada 1983, eingeschränkte Verwendung als Daten (nur als Argumente von UP)

– Typeset by FoilTeX –

ld

Simulation von UP als Daten

- Simulation von UP als Datum durch Objekt einer (Singleton-)Klasse mit UP als einziger Methode (Java: funktionales Interface) Notation dafür ähnlich wie im Lambda-Kalkül (versteckt Def. der Klasse und Konstruktion des Objektes)
- C# (3.0, 2007)

```
int x = 3; Func<int,int> f = y => x + y;
Console.WriteLine (f(4));
```

- Java (8, 2014)

```
int x = 3; Function<Integer,Integer> f = y -> x + y
System.out.println (f.apply(4));
```

- JavaScript (ES6, 2015) $(f=>f(f(0))) (x=>x+1)$

– Typeset by FoilTeX –

ld

Unterprogramme als Argumente

```
static int d ( Func<int,int> g ) {
  return g(g(1)); }
static int p ( int x ) {
  Func<int,int> f = y => x + y;
  return d ( f ); }
```

Betrachte Aufruf $p(3)$.

Das innere Unterprogramm f muß auf den p -Frame zugreifen, um den richtigen Wert des x zu finden.

Dazu *Closure* konstruieren: f mit statischem Vorgänger.

Wenn Unterprogramme als Argumente übergeben werden, steht der statische Vorgänger im Stack.

(ansonsten muß man den Vorgänger-Frame auf andere Weise retten, siehe später)

– Typeset by FoilTeX –

ld

Unterprogramme als Resultate

```
static int x = 3;
static Func<int,int> s (int y) {
    return z => x + y + z;
}
static void Main () {
    Func<int,int> p = s(4);
    Console.WriteLine (p(3));
}
```

Wenn die von $s(4)$ konstruierte Funktion p aufgerufen wird, dann wird der s -Frame benötigt, steht aber nicht mehr im Stack.

⇒ Die (Frames in den) Closures müssen im Heap verwaltet werden.

– Typeset by FoilTeX –

ld

Anwendung von UP as Daten (Beispiel)

- in Funktionen höherer (zweiter) Ordnung zur Verarbeitung von Datensammlungen (Container)

- Haskell

```
foldl ( \ a b -> 2*a + b) 0 [1,0,0,1,0]
```

- C# (LINQ)

```
(new int []{ 1,0,0,1,0 }).Aggregate (0, (a,
```

- Java: Streams entsprechend

– Typeset by FoilTeX –

ld

Lokale Klassen (Java)

- static nested class: dient lediglich zur Gruppierung

```
class C { static class D { .. } .. }
```

- nested inner class:

```
class C { class D { .. } .. }
```

jedes D-Objekt hat einen Verweis auf ein C-Objekt (≈ statische Kette) (bezeichnet durch $C.this$)

- local inner class: (Zugriff auf lokale Variablen in m nur, wenn diese final sind. Warum?)

```
class C { void m () { class D { .. } .. } }
```

– Typeset by FoilTeX –

ld

Unterprogramme/Zusammenfassung

in prozeduralen Sprachen:

- falls alle UP global: dynamische Kette reicht

- lokale UP: benötigt auch statische Kette

- lokale UP as Daten: benötigt Closures
= (Code, statischer Link)

- UP als Argumente: Closures auf Stack

- UP als Resultate: Closures im Heap

in objektorientierten Sprachen: ähnliche Überlegungen bei lokalen (inner, nested) Klassen.

– Typeset by FoilTeX –

ld

Hausaufgaben

WS21: Aufgabe zur Unterscheidung Macro/Unterprogramm (von voriger Woche); Aufgaben 2 bis 5; Aufgabe 6 oder die Mützen-Aufgabe <https://www.mathekalender.de/wp/de/kalender/aufgaben/aufgabe-18/>

1. Assembler-Code für Programm von „Lokale UP: Beispiel“ mit `gcc -c -O0 -S nested.adb`,

- welche Variablen-Benutzung hat Index (i, j) mit $i > 0$,
- wo steht das im Assemblercode?
- vergleiche Assemblercode des Hauptprogramms bei `-O0 / -O3`

2. Lokale UP (Lambda-Ausdrücke) in C++:

– Typeset by FoilTeX –

ld

```
#include <iostream>
#include <functional>
using namespace std;
int x = 3;
function<int(int)> s (int y) {
    return [] (int z){ return x+y+z; };
}
int main () {
    auto p = s(1);
    auto q = s(5);
    cout << p(2) << endl;
}
```

- Dieses Programm ist statisch falsch, warum?
Ersetzen Sie `[]` durch `[=]`

– Typeset by FoilTeX –

ld

- Ersetzen Sie `[]` durch `[&]`, begründen Sie das beobachtete Verhalten mit Hilfe des Standards (Dokument N4800) <http://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg21/docs/papers/2019/> (oder aktuellere Version)

3. Das *most recent*-Problem (McGowan 1972) erklären

van den Hove d'Ertsenryck: *Dissolving a half century old problem about the implementation of procedures*, 2017 <https://ir.cwi.nl/pub/26757>

Einige Beispiele in der autotool-Aufgabe vorführen (soweit möglich) oder in JS (aber im Autotool sieht man die Frames)

– Typeset by FoilTeX –

ld

4. Donald Knuth: *Man or Boy?*, Algol Bulletin 1960, zitiert in <http://www.chilton-computing.org.uk/acl/applications/algol/p006.htm> (Atlas Computer Labs)

... *handle recursion and non-local references properly*

Beispiel-Programm vorführen und diskutieren (in einer heutigen Sprache - oder in Algol. Aber auf eigenem Rechner!) Ggf. Sekundärquellen heranziehen.

5. Beispiele zur Verwendung von Funktionen höherer Ordnung zur Verarbeitung von Containern mit Haskell, LINQ (C#) und Streams (Java) vorführen. Ggf. auch in JS. Z.B.: `foldl` (siehe Skript), `map`, `filter`; wie kann man `scanl`, `mapAccumL` übersetzen?

– Typeset by FoilTeX –

ld

- Beispiele in der jeweiligen CLI (ghci, csharp, jshell)
- Primärquellen verwenden! (API-Dokumentation)

3. Aussagen über Graphen mit Knotenmenge = Frames einer Programmausführung, Kanten \rightarrow_{dyn} , \rightarrow_{stat} .

- \rightarrow_{dyn} ist ein Baum
- \rightarrow_{stat} ist ein Baum
- sind beliebige Kombinationen von Bäumen möglich?
Nein, \rightarrow_{dyn} und \rightarrow_{stat} besitzen eine gemeinsame topologische Ordnung. Woher kommt diese?
- sind alle Kombinationen mit gemeinsamer topologischer Ordnung möglich?

Zur autotool-Aufgabe zu Frames: siehe auch <https://gitlab.imn.htwk-leipzig.de/>

autotool/all0/issues/124

Dynamische Polymorphie

Übersicht

poly-morph = viel-gestaltig; ein Bezeichner (z. B. Unterprogramm-Name) mit mehreren Bedeutungen
Arten der Polymorphie:

- statische P.
(Bedeutung wird zur Übersetzungszeit festgelegt):
 - ad-hoc: Überladen von Bezeichnern
 - generisch: Bezeichner mit Typ-Parametern
- dynamische P. (Bedeutung wird zur Laufzeit festgelegt):
 - Implementieren (Überschreiben) von Methoden, Auswahl der Impl. anhand des dynamischen Typs

Objekte, Methoden

Motivation: Objekt = Daten + Verhalten.

Einfachste Implementierung:

- Objekt ist Record,
- einige Komponenten sind Unterprogramme.

```
typedef struct {
    int x; int y; // Daten
    void (*print) (FILE *fp); // Verhalten
} point;
```

point *p; ... ; (*(p->print))(stdout);

Anwendung: Datei-Objekte in UNIX (seit 1970)

(Merksatz 1: all the world is a file) (Merksatz 2: those who do not know UNIX are doomed to re-invent it, poorly)

Objektbasierte Sprachen (JavaScript)

(d. h. objektorientiert, aber ohne Klassen)

Objekte, Attribute, Methoden:

```
var o = { a : 3,
        m : function (x) { return x + this.a; } };
Vererbung zwischen Objekten:
```

```
var p = { __proto__ : o };
Attribut (/Methode) im Objekt nicht gefunden =>
```

weiterrufen im Prototyp => ... Prototyp des Prototyps ...

Übung: Überschreiben

```
p.m = function (x) { return x + 2*this.a }
var q = { __proto__ : p }
q.a = 4
q.m(5)
```

Übung: Überschreiben

```
p.m = function (x) { return x + 2*this.a }
var q = { __proto__ : p }
q.a = 4
q.m(5)
```

Klassenbasierte Sprachen

gemeinsame Datenform und Verhalten von Objekten

```
typedef struct { int (*method[5])(); } cls;
```

```
typedef struct {
```

```
    cls * c;
```

```
} obj;
```

```
obj *o; ... (*(o->c->method[3]))();
```

allgemein: Klasse:

- Deklaration von Daten (Attributen)
- Deklaration und Implementierung von Methoden

Objekt:

- tatsächliche Daten (Attribute)
- Verweis auf Klasse (Methodentabelle)

this

Motivation: Methode erfährt, für welches Argument sie gerufen wurde

```
typedef struct { int (*method[5])(obj *o);
} cls;
```

```
typedef struct {
    int data [3]; // Daten des Objekts
    cls *c; // Zeiger auf Klasse
} obj;
```

```
obj *o; ... (*(o->c->method[3]))(o);
```

```
int sum (obj *this) {
    return this->data[0] + this->data[1]; }
```

jede Methode bekommt *this* als erstes Argument (in Java, C# geschieht das implizit)

Klassen in ECMA-Script

- syntaktische Hilfen zur Notation der objekt(prototyp)-basierten Vererbung, seit Version 6 (2015)

```
• class C {
    constructor(x) { this.x=x }
    m (y) { return this.x + y } }
let p = new C(8)
p.m(3)
```

- Definition siehe

<https://www.ecma-international.org/ecma-262/7.0/#sec-class-definitions>

Dynamische Polymorphie

- Def $D < C$: Klasse D ist *abgeleitet* von Klasse C ,
 D kann Menge der Attribute- und Methodendeklarationen von C erweitern (aber nicht verkleinern oder ändern)
- dann kann überall, wo ein Objekt vom Typ C erwartet wird, ein Objekt vom Typ D benutzt werden
- D kann Implementierungen von in C definierten Methoden
 - übernehmen (realisiert durch Verweis der Methodentabelle von D auf die von C)
 - oder eigene festlegen (überschreiben) (in der eigenen Methodentabelle)

– Typeset by FoilTeX –

ld

Dyn. P. und statische Typisierung

- (scheinbar) widersprüchliche Ziele bei Methodenaufrufen:
 - Auswahl der Implementierung hängt ab vom (statisch unbekanntem) dynamischen Typ des Objektes
 - jeder mögliche Aufruf soll statisch korrekt sein:
 - * Klasse des Objektes implementiert die Methode und
 - * diese hat passenden (zur statischen Deklaration) Typ
- Zuweisung $v := e$ ist statisch korrekt, wenn
 - Ausdruck v hat statischen Typ T_L und hat lvalue
 - Ausdruck e hat statischen Typ T_R
 - $T_R \leq T_L$ (d.h., gleich oder abgeleitet)
- dann Invariante (zu jedem Zeitpunkt der Programmausführung): für dyn. Typ T_D von v gilt $T_D \leq T_L$

– Typeset by FoilTeX –

ld

Dynamische Polymorphie (Beispiel)

- ```
class C {
 int x = 2; int p () { return this.x + 3; }
}
C x = new C (); int y = x.p ();
```
- Überschreiben (p) und erweitern (q):  

```
class E extends C {
 int p () { return this.x + 4; }
 void q () { }
```
- statische Prüfung v. Zuweisung und Aufruf  

```
C x = // statischer Typ: C
 new E (); // statischer Typ: E
int y = x.p (); // verwendet statischen Typ C von x
x.q (); // statisch fehlerhaft, C hat kein q
```

– Typeset by FoilTeX –

ld

## Vererbung bricht Kapselung

- ```
class C { void p () { ... q (); ... };
          void q () { .. }; }
```
- Jetzt wird q überschrieben (evtl. auch unabsichtlich—in Java), dadurch ändert sich das Verhalten von p .

```
class D extends C { void q () { ... } }
```
- Korrektheit von D abhängig von *Implementierung* von C
- \Rightarrow object-orientation is, by its very nature, anti-modular
Bob Harper, 2011:
<https://web.archive.org/web/20140819133753/http://existentialtype.wordpress.com/2011/03/15/teaching-fp-to-freshmen/>

– Typeset by FoilTeX –

ld

Einordnung Objektorientierung

- OO: *der* Hype der 80er (vgl. XML, Container, Cloud, Edge, Blockchain, Elektrotretroller, as a service, KI)
- *nützlich*:
 - class C benutzerdefinierte, anwendungsspezif. Typen
 - class C { A x ; B y ; E $m()$ { .. } }
Gruppierung von Daten und UP zu ihrer Verarbeitung
Simulation von Funktionen als Daten
 - interface I ; class C implements I ; I $x = new E()$;
Trennung: Schnittstelle (abstrakter Datentyp, Signatur), Implementierung (konkreter Datentyp, Algebra)
- *schädlich*: Zustandsänder.g, Implementierungs-Vererb.g
- hat Praxis und Lehre der Programmierung nachhaltig beschädigt und das ist noch nicht ausgestanden

– Typeset by FoilTeX –

ld

Statische Polymorphie: Ad-Hoc-Polymorphie

- ein Bezeichner ist *überladen*, wenn er mehrere (gleichzeitig sichtbare) Deklarationen hat
- bei jeder Benutzung des Bezeichners wird die Überladung dadurch *aufgelöst*, daß die Deklaration mit dem jeweils (ad-hoc) passenden Typ ausgewählt wird

Beispiel: Überladung im Argumenttyp:

```
static void p (int x, int y) { ... }
static void p (int x, String y) { ... }
p (3, 4); p (3, "foo");
keine Überladung nur in Resultattyp, denn...
static int f (boolean b) { ... }
static String f (boolean b) { ... }
```

– Typeset by FoilTeX –

ld

Typhierarchie als Halbordnung

- extends/implements definiert Halbordnung auf Typen, Bsp.

```
class C; class D extends C; class E extends C
```


definiert Relation auf $T = \{C, D, E\}$
 $(\leq) = \{(C, C), (D, C), (D, D), (E, C), (E, E)\}$
- dadurch entsteht Halbordnung auf Methoden-Signaturen (Tupel der Argument-Typen, *ohne* Resultat-Typ)
Bsp: Relation \leq^2 auf T^2 :
 $(t_1, t_2) \leq^2 (t'_1, t'_2) : \iff t_1 \leq t'_1 \wedge t_2 \leq t'_2$
es gilt $(D, D) \leq^2 (C, C)$; $(D, D) \leq^2 (C, D)$;
 $(C, D) \leq^2 (C, C)$; $(E, C) \leq^2 (C, C)$.

– Typeset by FoilTeX –

ld

Ad-Hoc-Polymorphie und Typhierarchie

Auflösung von p ($new D()$, $new D()$) bzgl.

```
static void p (C x, D y);
static void p (C x, C y);
static void p (E x, C y);
```

- bestimme die Menge P der zum Aufruf *passenden* Methoden
(für diese gilt: statischer Typ der Argumente \leq^n statischer Typ der formalen Parameter)
- bestimme die Menge M der minimalen Elemente von P
(Def: m ist minimal falls $\neg \exists p \in P : p < m$)
- M muß eine Einermenge sein, sonst ist Überladung nicht auflösbar

– Typeset by FoilTeX –

ld

Überschreiben und Überladen

- Überschreiben:
zwei Klassen, Methoden mit übereinstimmendem Namen und Typ
- Überladen:
≥ 1 Klasse, gleichnamige M. mit unterschiedl. Typen
- C++: Methoden, die man überschreiben darf, `virtual` deklarieren
- C#: Überschreiben durch `override` anzeigen,
- Java: alle Methoden sind `virtual`, deswegen ist Überschreiben von Überladen schlecht zu unterscheiden: ist Quelle von Programmierfehlern
- Java-IDEs unterstützen Annotation `@overrides`

– Typeset by FoilTeX –

Id

Equals richtig implementieren

```
class C {
    final int x; final int y;
    C (int x, int y) { this.x = x; this.y = y;
    int hashCode () { return this.x + 31 * thi
}
```

nicht so:

```
public boolean equals (C that) {
    return this.x == that.x && this.y == tha
}
```

– Typeset by FoilTeX –

Id

Equals richtig implementieren (II)

... sondern so:

```
public boolean equals (Object o) {
    if (! (o instanceof C)) return false;
    C that = (C) o;
    return this.x == that.x && this.y == that.
}
```

Die Methode `boolean equals (Object o)` wird aus `HashSet` aufgerufen.

Sie muß deswegen *überschrieben* werden.

Das `boolean equals (C that)` hat den Methodenamen nur *überladen*.

– Typeset by FoilTeX –

Id

Statische Attribute und Methoden

- für diese findet *kein* dynamischer Dispatch statt.

```
class C {static int f(){return 0;}}
class D extends C {static int f(){return 1;
C x = new D()
x.f()
```

- Damit das klar ist, wird dieser Schreibweise *aller* Methodenaufrufe empfohlen:

- dynamisch: immer mit Objektamen qualifiziert, auch wenn dieser `this` lautet,
- statisch: immer mit Klassennamen qualifiziert (niemals mit Objektamen)

– Typeset by FoilTeX –

Id

Hausaufgaben

WS21: Aufgaben 1, 3, 4 (mit Präsentation in KW 56)
(Übung KW55: Testklausur) (in VL KW55 werden weitere Aufgaben für KW56 gestellt)

1. Beispiel auf Folie „Objektbasierte Sprachen (JS)“ ausprobieren, Beobachtungen erklären (Speicherbelegung grafisch darstellen), und erweitern. Längere Prototyp-Ketten, überraschendes Verhalten, oder *ändere einen Bezeichner, so daß Ausgabe ...* Beispiele vorher bekanntgeben, Auflösung dann in Übung.
2. zu Folie „Vererbung bricht Kapselung:“ vgl. Joshua Bloch: *Effective Java* (Pearson 2018)

– Typeset by FoilTeX –

Id

Item 19: „Design and document for inheritance or else prohibit it.“

Diskutieren Sie die Einhaltung dieser Regel am Beispiel [https://docs.oracle.com/en/java/javase/11/docs/api/java.base/java/util/AbstractCollection.html#retainAll\(java.util.Collection\)](https://docs.oracle.com/en/java/javase/11/docs/api/java.base/java/util/AbstractCollection.html#retainAll(java.util.Collection))

3. Wo und wie ist das Verfahren zur Auflösung der Ad-Hoc-Polymorphie im Java-Standard beschrieben? Gemeinsamkeiten und Unterschiede zur Beschreibung hier im Skript?
Gegeben sind diese Klassen und Methoden eines Java-Programmes:

– Typeset by FoilTeX –

Id

```
class D extends B; class B extends A; class
class C extends A;
static void p (B x, C y);
static void p (A x, D y);
static void p (B x, A y);
```

Beschreiben Sie, wie die Überladung in `p (new D(), new C())` aufgelöst wird.

4. Folien *Equals richtig...*: Beispiel vorführen (falsches Verhalten des `HashSet` bei falschem `equals`).
Welche Hilfen geben IDEs?
Warum besteht diese Problem (versehentliches Überladen anstatt Überschreiben) bei `compareTo` nicht?
Wie sie das in C# aus?

– Typeset by FoilTeX –

Id

Polymorphie

Übersicht

poly-morph = viel-gestaltig; ein Bezeichner (z. B. Unterprogramm-Name) mit mehreren Bedeutungen Arten der Polymorphie:

- statische P.
(Bedeutung wird zur Übersetzungszeit festgelegt):
 - ad-hoc: Überladen von Bezeichnern
 - generisch: Bezeichner mit Typ-Parametern
- dynamische P. (Bedeutung wird zur Laufzeit festgelegt):
 - Implementieren (Überschreiben) von Methoden, Auswahl der Impl. anhand des dynamischen Typs

– Typeset by FoilTeX –

Id

Typkonstruktoren, generische Polymorphie

- ein *Typkonstruktor* ist ein Funktion von Typ(en) nach Typ
Beispiel: $t \mapsto \text{List}\langle t \rangle$
- wird zur Übersetzungszeit benutzt (*instantiiert*), um die Typen für Daten (und Funktionen auf Daten) zu erzeugen, die dann (ebenfalls zur Ü.-Zeit) geprüft werden
- andere Bezeichnung: generisch polymorpher Datentyp, irreführend, es ist kein Typ, denn die Argumente fehlen.
- Ziele: Flexibilität, Sicherheit, Effizienz:
Module (Bibliotheken) mit Typkonstruktoren separat kompilieren (statisch prüfen, Code erzeugen) so daß jede Instanziierung statisch korrekt und der verwendete Code effizient ist.

– Typeset by FoilTeX –

Id

Beispiele f. generische Polymorphie

- Container-Typkonstruktoren,
ein Argument: Folge (List), Menge (Set)
zwei Argumente: endliche Abbildung (Map)
- Unterprogramme
die identische Funktion

```
id :: forall (t :: Type) . t -> t
id @Bool True ; id @String "foo"
```

– Typeset by FoilTeX –

Id

Generische Polymorphie in OO-Sprachen

- Klassen und Methoden können Typ-Parameter erhalten.
- innerhalb der Implementierung der Klasse/Methode wird der formale Typ-Parameter als (unbekannter) Typ behandelt
- bei der Benutzung der Klasse/Methode müssen alle Typ-Argumente angegeben werden (oder der Compiler inferiert diese, R. Hindley (1969) *The Principal Type-Scheme of an Object in Combinatory Logic* Transact. AMS 146:29-60.
- Implementierungen/Geschichte: Kompilation des polymorphen Codes \Rightarrow Code mit Zeigern (ML,...); Kompilation des instantiierten Codes (C++); Mischformen

– Typeset by FoilTeX –

Id

Bsp: Generische Methode in C#

```
class C {
    static T id<T> (T x) { return x; }
}
```

beachte Position(en) von

- *Deklaration* des Typparameters
- *Benutzungen* des Typparameters

```
string foo = C.id<string> ("foo");
int bar = C.id<int> (42);
```

- *Instanziierung* des Typparameters

– Typeset by FoilTeX –

Id

Bsp: Generische Klasse in Java

```
class Pair<A,B> {
    final A first; final B second;
    Pair(A a, B b)
        { this.first = a; this.second = b; }
}
Pair<String,Integer> p =
    new Pair<String,Integer>("foo", 42);
int x = p.second + 3;
vor allem für Container-Typen (Liste, Menge, Keller, Schlange, Baum,...)
```

– Typeset by FoilTeX –

Id

Bsp: Generische Methode in Java

- *Deklaration* des Typparameters
- *Benutzungen* des Typparameters

```
class C {
    static <A,B> Pair<B,A> swap (Pair<A,B> p)
        return new Pair<B,A>(p.second, p.first);
}
```

- *Benutzungen* des Typparameters

```
Pair<String,Integer> p =
    new Pair<String,Integer>("foo", 42);
Pair<Integer,String> q =
    C.<String,Integer>swap(p);
```

Typargumente können auch *inferiert* werden:

```
Pair<Integer,String> q = C.swap(p);
```

– Typeset by FoilTeX –

Id

Generische Fkt. höherer Ordg.

- Ziele:
 - Flexibilität (nachnutzbarer Code)
 - statische Typsicherheit
 - Effizienz (Laufzeit)
- wichtige Anwendung: Abstraktionen über den Programmablauf, z.B. für parallele Ausführung, Bsp:

```
public static
TAccumulate Aggregate<TSource, TAccumulate> (
    this ParallelQuery<TSource> source,
    TAccumulate seed,
    Func<TAccumulate,TSource,TAccumulate> func )
```

– Typeset by FoilTeX –

Id

Bsp. Generische Fkt. höherer Ordg. (I)

Sortieren mit Vergleichsfunktion als Parameter

```
using System; class Bubble {
    static void Sort<T>
        (Func<T,T,bool> Less, T [] a) { ...
        if (Less (a[j+1],a[j])) { ... } }
    public static void Main (string [] argv) {
        int [] a = { 4,1,2,3 };
        Sort<int> ((int x, int y) => x <= y, a);
        foreach (var x in a) Console.Write (x);
    } }
```

Ü: (allgemeinster) Typ und Implementierung einer Funktion Flip, die den Vergleich umkehrt:

```
Sort<int> (Flip( (x,y)=> x <= y ), a)
```

– Typeset by FoilTeX –

Id

Bsp. Generische Fkt. höherer Ordg. (II)

„bulk operations“ auf Collections, z.B.

- **Bibliothek** <https://hackage.haskell.org/package/containers/docs/Data-Map-Strict.html>

- **Beispiel:**

```
intersectionWith
  :: Ord k
=> (a -> b -> c)
-> Map k a -> Map k b -> Map k c
```

- ist effizienter als Iteration über alle Elemente eines Arguments

– Typeset by FoilTeX –

Id

Übung Typparameter

1. Sortieren mit Vergleichsfunktion als Parameter
(`git clone https://gitlab.imn.htwk-leipzig.`)
(a) `Flip` implementieren.
(b) Welches ist der allgemeinste Typ von `Flip`?
2. (HA für WS20) bulk operations auf Collections.
(a) Bestimmen Sie den Typ von `Data.Map.unionWith` (API-Dokumentation oder `ghci`)
warum hat dieser weniger Typparameter als `intersectionWith`?
(b) einfache Messungen mit `ghci`. Nach jeder Deklaration/Ausdruck anzeigen Kosten diskutieren

```
:set +s
import qualified Data.Set as S
```

– Typeset by FoilTeX –

Id

```
a = S.fromList [1 :: Int .. 10^6 ]
length a
length a
b = S.map (+ 10^6) a
length b
S.intersection a b -- bulk operation
S.filter (\ x -> S.member x a) b -- naive
```

- (c) warum ist die bulk operation hierfür langsamer?

```
c = S.map (* 2) a ; d = S.map succ c
und trotzdem noch schneller als elementweise?
(Nur die Kosten der Operation messen, nicht die der
Konstruktion oder der Ausgabe.)
```

Ergänzung: `S.Set Int` ist unzweckmäßig, denn `Data.IntSet.Set` ist effizienter!

– Typeset by FoilTeX –

Id

Mehr zu Polymorphie

Vererbung und generische Polym.

- mit Sprachkonzepten *Vererbung* ist Erweiterung des Sprachkonzeptes *Generizität* wünschenswert:
- beim Definition der Passung von parametrischen Typen sollte die Vererbungsrelation \leq auf Typen berücksichtigt werden.
- Ansatz: wenn $E \leq C$, dann auch $List<E> \leq List<C>$
- ist *nicht* typsicher, siehe folgendes Beispiel
- Modifikation: ko- und kontravariante Typparameter

– Typeset by FoilTeX –

Id

Generics und Subtypen

Warum geht das nicht:

```
class C { }

class E extends C { void m () { } }
```

```
List<E> x = new LinkedList<E>();
```

```
List<C> y = x; // Typfehler
```

Antwort: wenn das erlaubt wäre, dann:

– Typeset by FoilTeX –

Id

variante Typ-Argumente (C#)

Kontravarianz (`in P`), Kovarianz (`out P`)

```
interface I<in P> { // Typ-Arg. ist kontrava
// P get (); kovariante Benutzung (verbote
void set (P x); // kontravariante Benutzung
}
```

```
class K<P> : I<P> { public void set (P x) {}
class C {} class E : C {void m(){} } // E <=
I<C> x = new K<C>();
```

```
I<E> y = x; // erlaubt, I<C> <= I<E>
```

- kontravariant: $E \leq C \Rightarrow I(E) \geq I(C)$
- kovariant: $E \leq C \Rightarrow I(E) \leq I(C)$
- invariant: $E \neq C \Rightarrow I(E) \not\leq I(C)$

– Typeset by FoilTeX –

Id

Obere Schranken für Typparameter

- Java: `class<T extends S> { ... },`
C#: `class <T> where T : S { ... }`
T ist formaler Parameter, *S* ist Schranke
als Argument ist jeder Typ *T* erlaubt, der *S* implementiert

```
interface Comparable<T>
{ int compareTo(T x); }
static <T extends Comparable<T>>
T max (Collection<T> c) { .. }
```

– Typeset by FoilTeX –

Id

Untere Schranken für Typparameter

- Java: `<T super S>`
T ist formaler Parameter, *S* ist Schranke.
Als Argument ist jeder Typ *T* erlaubt, der Obertyp von *S* ist.

```
static <T> int binarySearch
(List<? extends T> list, T key,
Comparator<? super T> c)
```

– Typeset by FoilTeX –

Id

Vergleich: Varianz und Schranken

Unterscheidung:

- Durch *Schranken* für Typ-Argumente
wird bei der Instantiierung des polymorphen Bezeichners (Typ, Methode)
die Wahl der Typargumente eingeschränkt.
- Durch *Varianz* für Typ-Argumente
wird die Zuweisungskompatibilität des instantiierten Typs
erweitert (Sicht „von außen“)
und die Benutzung des Typ-Parameters eingeschränkt
(Sicht „von innen“)

– Typeset by FoilTeX –

Id

Generics und Arrays (in Java)

- das gibt keinen Typfehler:

```
class C { }
class E extends C { void m () { } }
E [] x = { new E (), new E () }; C [] y = x
y [0] = new C (); x [0].m();
```

- warum ist die Typprüfung für Arrays schwächer als für Collections? Historische Gründe. Das sollte gehen:

```
void fill (Object[] a, Object x) { .. }
String [] a = new String [3];
fill (a, "foo");
```

– Typeset by FoilTeX –

Id

Übung Polymorphie

1. (siehe Folie „untere Schranken...“)

`binarySearch` aufrufen (Java), so daß beide ? von `T`
verschieden sind

2. (siehe Folie „variante Typ-Parameter...“)

Implementieren Sie `set` und `get` in `K<P>`, ergänzen Sie
das Hauptprogramm so, daß schließlich eine Methode
`m()` eines `C`-Objektes aufgerufen würde — was jedoch
durch statische Typ-Prüfung verhindert wird.

3. Wildcards (?) und *Capture Conversion* in JLS

– Typeset by FoilTeX –

Id

Zusammenfassung, Ausblick

Themen

- Methoden zur Beschreibung der
 - Syntax: reguläre Ausdrücke, kontextfreie Grammatiken
 - Semantik: operational, denotational, axiomatisch
- Konzepte:
 - Typen,
 - Namen (Deklarationen), Blöcke (Sichtbarkeitsbereiche)
 - Ausdrücke und Anweisungen (Wert und Wirkung),
 - Unterprogramme (als Daten)
 - Polymorphie (statisch, dynamisch)
- Wechselwirkungen der Konzepte
- Paradigmen: imperativ, funktional, objektorientiert

Sprachen kommen und gehen, Konzepte bleiben.

– Typeset by FoilTeX –

Id

Methoden, softwaretechnische Ziele

- Trennung von *Syntax* (Form) und *Semantik* (Bedeutung)
- Trennung von *konkreter* Syntax (Text) und *abstrakter* Syntax (Baum)
- Trennung von *statischer* Semantik (Typen, Sichtbarkeiten: Übersetzungszeit) und *dynamischer* Semantik (Ausführung, Auswertung: Laufzeit)
- Ziel: Sicherheit (statisch korrektes Programm ist dynamisch korrekt). Die gewünschten (Laufzeit)Eigenschaften als Typ formulieren.
- Ziel: Effizienz. Was bereits statisch bewiesen ist,
 - muß dynamisch nicht mehr überprüft werden,
 - kann zur Maschinen-Code-Erzeugung benutzt werden

– Typeset by FoilTeX –

Id

Well-Typed Programs Don't Go Wrong

- ... das ist der Slogan von <https://well-typed.com/>
und enthält Wortspiel: well-typed: gut getippt, gut typisiert
- zur Laufzeit „geht nichts schief“, weil Fehler bereits bei statischer Analyse (Typprüfung) erkannt werden
- m.a.W., die Typen verhindern illegale Daten/Zustände, *make illegal states unrepresentable* (Yaron Minsky, zitiert in Scott Wlaschin 2013:
<https://fsharpforfunandprofit.com/posts/designing-with-types-making-illegal-states-unrepresentable/>)
- Bsp: Unterscheidung zw. `Option<Foo>` und `Foo` (vgl. billion dollar mistake)

– Typeset by FoilTeX –

Id

Statische Typisierung: für und wider

Für statische Typisierung spricht vieles.

Es funktioniert auch seit Jahrzehnten (Algol 1960, ML 1970, C++ 1980, Java 1990 usw.)

Was spricht dagegen?

- Typsystem ist ausdruckschwach:
(Bsp: keine polymorphen Container in C)
Programmierer kann Absicht nicht ausdrücken
- Typsystem ist ausdrucksstark:
(Bsp: kontravariante Typargumente in Java, C#)
Programmierer muß Sprachstandard lesen und verstehen
und dazu Konzepte (z.B. aus Vorlesung) kennen

– Typeset by FoilTeX –

Id

Fachmännisches Programmieren

- Hardware: wer Flugzeug/Brücke/Staudamm/... baut,
kann (und darf) das auch nicht allein nach etwas
Selbststudium und mit Werkzeug aus dem Baumarkt
- Software: der (Bastel-)Prototyp wird oft zum Produkt,
der Bastler zum selbsternannten Programmierer,
- bei einigen Programmiersprachen ähnlich
 - BASIC (1964) (Kemeny, Kurtz) to enable students in fields other than science and math. to use computers
 - Python (van Rossum) 1999 *Computer Programming for Everybody* proposal
<https://www.python.org/doc/essays/cp4e/>

– Typeset by FoilTeX –

Id

Legacy-Sprachen: ECMA-Script (Javascript)

- \approx LISP (1960) (Funktionen als Daten, keine stat. Typ.)
- ursprüngliches Ziel: Software soll auf Endgerät laufen
- technisches Problem: Gerätebenutzer versteht/beherrscht seinen Computer/Betriebssystem nicht (z.B. will oder darf keine JRE installieren)
- stattdessen zwingt man die Werbe-Zielpersonen auf Browser mit Javascript-Engine (der Browser ist das OS)
- das steckt z.B. Google viel Geld hinein:
<https://v8.dev/docs/turbofan>
(der JIT-Compiler rät die fehlenden Typen)
- zusätzliche Motivation: billige Front-End-Programmierer auch für Arbeiten am Back-End (Server)

– Typeset by FoilTeX –

Id

Aktuelle Entwicklungen: JS

- ECMA-Script 6 übernimmt viele Konzepte moderner (funktionaler) Programmierung, u.a.
 - let (block scope), const (single assignment)
 - destructuring (pattern matching)
 - tail calls (ohne Stack)<https://tc39.es/ecma262/>
- ... was ist mit Microsoft? Die haben auch viel Geld und clevere Leute? — Ja:
<http://www.typescriptlang.org/>
TypeScript adds *optional types*, classes, and modules to JavaScript.

Personen: Luke Hoban, Anders Hejlsberg, Erik Meijer, ...

– Typeset by FoilTeX –

Id

Aktueller: Web Assembly

- a new portable, size- and load-time-efficient format suitable for compilation to the web.
<https://webassembly.org/>
- d.h., Programme in vernünftigen (d.h. typsicheren) Sprachen schreiben (statt JS), nach WASM kompilieren und im Browser ausführen
- das gabe es alles schon? Natürlich:
 - Java \rightarrow Bytecode (class files) (1996),
 - Pascal \rightarrow P(ortable)-Code (1973)
- formale Spezifikation (typsichere Kellermaschine)
<https://webassembly.github.io/spec/core/index.html>
(Version 1.1, 2022, Hrsg: Andreas Rossberg)

– Typeset by FoilTeX –

Id

Die Zukunft: Typen für Ressourcen

<https://www.rust-lang.org/>
... a systems programming language that ... prevents segfaults and guarantees thread safety.

- jedes Datum hat genau einen *Eigentümer*, man kann Daten *übernehmen* und *ausborgen*,
- *statisch* garantiert: für jedes Datum $x : T$ gibt es
 - exactly one mutable reference ($\&\text{mut } T$),
 - one or more references ($\&T$)

<https://github.com/rust-lang/rust-wiki-backup/blob/master/Note-research.md#type-system>,

lineare Logik (Girard 1987), siehe <https://www.cs.cmu.edu/~fp/courses/linear/lectures/lecture16.html>

– Typeset by FoilTeX –

Id

Die Zukunft: Datenabhängige Typen

<https://idris-lang.org/> ... aspects of a program's behaviour can be specified *precisely* in the type.

- elementare Bausteine:
 - Daten: 42, "foo", $(x, y) \Rightarrow x+y$, Typen: bool, int
- Kombinationen (Funktionen):
 - Datum \rightarrow Datum, Bsp. $(x, y) \Rightarrow x+y$
 - Typ \rightarrow Typ, Bsp. $\text{List} <T>$
 - Typ \rightarrow Datum, Bsp. $\text{Collections} . <\text{String}> \text{sort} ()$
 - Datum \rightarrow Type, (*data*-)dependent type, Bsp. Vektoren
 $\text{data Vec} : \text{Nat} \rightarrow \text{Type} \rightarrow \text{Type}$
 $(++) : \text{Vec } p \ a \rightarrow \text{Vec } q \ a \rightarrow \text{Vec } (p+q) \ a$
 $\text{head} : \text{Vect } (S \ p) \ a \rightarrow a \quad \text{-- } S = \text{Nachfolger}$

– Typeset by FoilTeX –

Id

Nicht reguläre Typen

- ein rekursiver polymorpher Typ heißt *regulär*, wenn die Typ-Argumente bei Rekursion gleich bleiben

$\text{data List } a = \text{Nil} \mid \text{Cons } a \ (\text{List } a)$,
... sonst *nicht regulär*

- $\text{data List } a \ b = \text{Nil} \mid \text{Cons } a \ (\text{List } b \ a)$
- $\text{data Tree } a = \text{Leaf } a \mid \text{Branch } (\text{Tree } (a, a))$
- Anwendung: Implementierung von
 $\text{containers} : \text{Data} . \text{Sequence}$ <https://hackage.haskell.org/package/containers-0.6.2.1/docs/Data-Sequence.html#t:Seq>

– Typeset by FoilTeX –

Id

Hausaufgaben

1. Colin McMillen, Jason Reed, and Elly Fong-Jones, 2011: *Programming Language Checklist*:
You appear to be advocating a new ... programming language. Your language will not work. Here is why...
https://web.archive.org/web/20210406235046/https://famicol.in/language_checklist.html
Geben Sie die Definitionen (aus dieser VL) der genannten Eigenschaften an (Syntax, Semantik), diskutieren Sie Auswirkungen (Pragmatik)
2. zu Folie *nicht reguläre Typen*:
 - (a) Objekte vom Typ List Bool Int konstruieren,
 - (b) vom Typ Tree Bool
 - (c) $\text{Data} . \text{Sequence}$: ein (nicht regulärer) Typ erzwingt die

– Typeset by FoilTeX –

Id

Balance einer Datenstruktur: wie sieht eine Folge der Länge 10 intern aus? (der *finger tree* unter dem Seq -Konstruktor)

3. Auch mit den schönsten Programmiersprachen kann man Software schreiben, deren Anwendung Menschen schadet. Informieren Sie sich über
 - Überwachungswirtschaft, z.B. Oberseminar 2019, <https://www.imn.htwk-leipzig.de/~waldmann/talk/19/ubkap/>
 - informatikgestützte Kriegführung z.B. Forum Informatikerinnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung (seit 1984) <https://www.fiff.de/themen>und beachten Sie das bei der Wahl Ihres Arbeitgebers.

– Typeset by FoilTeX –

Id